uvex	AUGENSCHUTZ	10.09.2015 SBU-E-PGM-PM

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic flip-up 9302 045

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	* Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld * Hohe mechanische Festigkeit * Professionelles Schweißen, hoher Schutz * Ausgeklügeltes Belüftungssystem * Optimal über Korrektionsschutzbrillen zu tragen * Hochklappbarer Filter, minimiertes Einbrennen von Schweißfunken * Leicht austauschbarer Filter * Leichte Kombination mit anderen PSA-Produkten * Neue Filtertechnologie * Perfekte Farbwahrnehmung * Schutz vor UV- und IR-Strahlung * Komfortables, leicht verstellbares Kopfband

Technische Details	
Fassung	
	Körper
Material	PP/TPE
Farbe	grün/schwarz
	Kopfband
Material	Synthetikkopfband
Merkmal	stufenlos
Farbe	schwarz/grün
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub) 9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Zertifizierungsstelle	0196
Konformitätszeichen	CE
Klappteil	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex infradur
Farbe	grau
	Kennzeichnung
Schutzstufe	5 (DIN EN 169)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Konformitätszeichen	CE

Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	126 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Stück im Karton
Normerfüllung	DIN EN 166, 169, 170