Scheda prodotto
Caratteristiche

S321033
Complete socket outlet, Ovalis, 2P shuttered, with claws, white

Presentazione

Gamma prodotto	Ovalis
Gamma	Ovalis C Series
Tipo prodotto	Presa
Numero di prese	1
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Configurazione poli di uscita	2P con serrande
Descrizione presa standard	Unearthed
Outlet standard deviation	European
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo di imballo	Flow-pack
Quantità per confezione	10
Vendita quantità indivisibile	1
Numero di morsetti	3

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con ganasce Con viti
Finitura superficie	Opaco
Corrente nominale	16 A a 250 V CA 50/60 Hz
Durata elettrica	5000 cicli
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm² per A trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Trattamento superficiale	Non trattato
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (policarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	87 mm
Larghezza	87 mm
Profondità	42,5 mm
Profondità di incasso	26,5 mm
Peso netto	0,047 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5…50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5…35 °C
Norme di riferimento	NF C 61-314
Certificazioni prodotto	NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Acetone Sapone liquido UV resistente Decolorante Liquido per lavaggio finestre Benzina Alcol Olio

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio