



Notice : THERM 500

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Gant anti-chaleur en croûte de bovin
Résistance haute température

Risques majeurs - EPI de catégorie III

CARACTERISTIQUES :

- Gant 5 doigts cuir croûte de bovin traité anti-chaleur, tannage chrome. Longueur environ 350 mm
- Entièrement doublé d'une bouclette coton.
- Manchette cuir croûte de bovin 140 mm
- Coutures fil para-aramide Tex35 48/4.

EN 21420 :2020	A1 :2018	EN 12477 :2001 + A1 :2005

CE 0333

4 5 4 4 F

4 4 4 3 4 X TYPE A

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016+A1 :2018

• Abrasion :	4/4
• Coupure :	5/5
• Déchirure :	4/4
• Perforation :	4/4
• Coupure (ISO 13997) :	F/F

EN 407 :2020

• Comportement au feu :	4/4
• Chaleur de contact :	4/4
• Chaleur convective :	4/4
• Chaleur radiante :	3/4
• Petites projections de métal liquide :	4/4
• Grande projections de métal	X/4

EN 12477 :2001+A1 :2005

• Type :	Type A
----------	--------

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 500 °C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gant soudure MIG, MAG et ARC.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 1
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

CONDITIONNEMENT :

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 5 paires
- Carton de 50 paires

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
Suivi de fabrication, conformément module D Règlement (UE) 2016/425

La déclaration UE de conformité est disponible sur

LEITAT n° :0162
Afnor Certification ON n° :0333
www.guyard-sa.fr