

Steckdosen

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	LK	Bestell-Nr.																																				
<p>Allgemeine Angaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Schraub- und Krallenbefestigung • Steckdosen SCHUKO®: 16 A, ~250 V; 10 A, ~250 V • spannungsführende Teile der Geräteinsätze durch Isolierstoff abgedeckt • selbsttätig rückführende Krallen • die schraubenlosen Anschlussklemmen sind Verbindungsklemmen für Cu- und Alu-Leiter bis 2,5 mm² • Schutzart: IP20 • Größe der Abdeckplatten: 55 mm x 55 mm 																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Abschnitt</th> <th>Seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Verlängerungskrallen, siehe ...</td> <td><i>Funktionen / Schalten/Tasten/Dimmen / Zubehör und Ersatzteile Design / DELTA line</i></td> <td>10/19</td> </tr> <tr> <td>• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen des Programms DELTA line kombiniert werden, siehe ...</td> <td></td> <td>2/5</td> </tr> <tr> <td>• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen und den Farbelementen des Programms DELTA vita kombiniert werden, siehe ...</td> <td><i>Design / DELTA vita</i></td> <td>2/5</td> </tr> <tr> <td>• alle hier vorgestellten Wippen können mit den Rahmen des Programms DELTA miro kombiniert werden, siehe ...</td> <td><i>Design / DELTA miro</i></td> <td>3/6</td> </tr> </tbody> </table>			Hinweis	Abschnitt	Seite	• Verlängerungskrallen, siehe ...	<i>Funktionen / Schalten/Tasten/Dimmen / Zubehör und Ersatzteile Design / DELTA line</i>	10/19	• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen des Programms DELTA line kombiniert werden, siehe ...		2/5	• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen und den Farbelementen des Programms DELTA vita kombiniert werden, siehe ...	<i>Design / DELTA vita</i>	2/5	• alle hier vorgestellten Wippen können mit den Rahmen des Programms DELTA miro kombiniert werden, siehe ...	<i>Design / DELTA miro</i>	3/6																					
Hinweis	Abschnitt	Seite																																				
• Verlängerungskrallen, siehe ...	<i>Funktionen / Schalten/Tasten/Dimmen / Zubehör und Ersatzteile Design / DELTA line</i>	10/19																																				
• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen des Programms DELTA line kombiniert werden, siehe ...		2/5																																				
• alle hier vorgestellten Steckdosen können mit den Rahmen und den Farbelementen des Programms DELTA vita kombiniert werden, siehe ...	<i>Design / DELTA vita</i>	2/5																																				
• alle hier vorgestellten Wippen können mit den Rahmen des Programms DELTA miro kombiniert werden, siehe ...	<i>Design / DELTA miro</i>	3/6																																				
<p>Steckdose SCHUKO®</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Varianten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• titanweiß (ähnlich RAL 9010)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>- mit Krallen</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>- ohne Krallen für Hohlwandmontage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• elektroweiß (RAL 1013)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>- mit Krallen</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>- ohne Krallen für Hohlwandmontage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>• carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>• grün (ähnlich RAL 6018)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>- ohne Bedruckung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verwendung z. B. für SV¹⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• orange (ähnlich RAL 2004)</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>- ohne Bedruckung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verwendung z. B. für ZSV²⁾</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• rot (ähnlich RAL 3003)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ohne Bedruckung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verwendung z. B. für WSV³⁾</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Varianten		• titanweiß (ähnlich RAL 9010)	A	- mit Krallen	C	- ohne Krallen für Hohlwandmontage		• elektroweiß (RAL 1013)	A	- mit Krallen	C	- ohne Krallen für Hohlwandmontage		• aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	A	• carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	A	• grün (ähnlich RAL 6018)	A	- ohne Bedruckung		- Verwendung z. B. für SV ¹⁾		• orange (ähnlich RAL 2004)	A	- ohne Bedruckung		- Verwendung z. B. für ZSV ²⁾		• rot (ähnlich RAL 3003)		- ohne Bedruckung		- Verwendung z. B. für WSV ³⁾	
Varianten																																						
• titanweiß (ähnlich RAL 9010)	A																																					
- mit Krallen	C																																					
- ohne Krallen für Hohlwandmontage																																						
• elektroweiß (RAL 1013)	A																																					
- mit Krallen	C																																					
- ohne Krallen für Hohlwandmontage																																						
• aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	A																																					
• carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	A																																					
• grün (ähnlich RAL 6018)	A																																					
- ohne Bedruckung																																						
- Verwendung z. B. für SV ¹⁾																																						
• orange (ähnlich RAL 2004)	A																																					
- ohne Bedruckung																																						
- Verwendung z. B. für ZSV ²⁾																																						
• rot (ähnlich RAL 3003)																																						
- ohne Bedruckung																																						
- Verwendung z. B. für WSV ³⁾																																						
<p>Fußnote</p> <p>¹⁾ SV: Sicherheitsstromversorgung (AEV)</p> <p>²⁾ ZSV: zusätzliche Sicherheitsstromversorgung (BEV)</p> <p>³⁾ WSV: weitere Sicherheitsstromversorgung</p>																																						



5UB1 511