

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur MH3 70mm IEC 2,5Nm IP6 5/67

MH30702P02F2200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	PacDrive 3
Nom de l'appareil	MH3
Type de produit ou équipement	Servo moteur

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	8000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	115...480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	2,94 A
Couple continu à l'arrêt	2,48 N.m, 115...480 V, triphasé
Alimentation continue	1380 W
couple crête à l'arrêt	7,4 N.m, 115...480 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	0,31 W, 115 V 0,7 W, 230 V 1,16 W, 400 V 1,38 W, 480 V
Couple nominal	2,37 N.m pour LXM52 à 2,82 mA, 115 V, triphasé 2,23 N.m pour LXM52 à 2,7 mA, 230 V, monophasé 2,01 N.m pour LXM52 à 2,49 mA, 400 V, triphasé 1,89 N.m pour LXM52 à 2,36 mA, 480 V, triphasé 2,37 N.m pour LXM62 à 2,82 mA, 115 V, monophasé 2,23 N.m pour LXM62 à 2,7 mA, 230 V, monophasé 2,01 N.m pour LXM62 à 2,49 mA, 400 V, triphasé 1,89 N.m pour LXM62 à 2,36 mA, 480 V, triphasé
Vitesse nominale	1 250 tr/min pour LXM52 à 2,82 mA, 115 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM52 à 2,7 mA, 230 V, monophasé 5500 tr/min pour LXM52 à 2,49 mA, 400 V, triphasé 7000 tr/min pour LXM52 à 2,36 mA, 480 V, triphasé 1 250 tr/min pour LXM62 à 2,82 mA, 115 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM62 à 2,7 mA, 230 V, monophasé 5500 tr/min pour LXM62 à 2,49 mA, 400 V, triphasé 7000 tr/min pour LXM62 à 2,36 mA, 480 V, triphasé
Courant maximal Irms	9,65 A
Terminaison de l'axe	Arbre lisse
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	11 mm
Longueur de l'axe	23 mm
Degré de protection IP	IP65 avec accessoires spécifiques
Type de codeur	SinCos Hiperface multi tour
Résolution du retour vitesse	128 périodes

Frein de parking	Avec
Couple statique	3 N.m
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur	70 mm
Raccordement électrique	Connecteurs orientables à angle droit
Constante de couple	0,84 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	54,08 V/ktr/mn
Nombre de pôles de moteur	5,0
Inertie du rotor	1,24 kg.cm ²
Résistance du stator	3,84 Ohm
inductance du stator	12,19 mH
constante de temps électrique du stator	3,2 ms
Force radiale maximale Fr	710 N à 1000 Tr/mn 560 N à 2000 Tr/mn 490 N à 3000 Tr/mn 450 N à 4000 Tr/mn 410 N à 5000 Tr/mn 390 N à 6000 Tr/mn
Puissance d'accrochage des freins	7 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	193 mm
Diamètre du centrage	60 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	82 mm
Poids du produit	3,3 kg
Référence dimensionnement	MH30702P
Température cuivre chaud	135 °C
compatible drive output current 3s peak 2	15 A

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	39,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1320

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

sans PVC

Oui


Use Again

Réemballer et réutiliser

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles