

CARACTERISTIQUES

- Corde de fil recouverte de PVC
- Disponible en 2 tailles : 3 mm et 5 mm
- 75 m de long
- Flexibilité moyenne
- Systèmes architecturaux, tels que le gréage, les palans ou les treuils

Câble en PVC de RS Pro, 75 m

RS code commande : 183-5835



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

L'histoire de la corde métallique atteint le 19e siècle, ce qui signifie qu'elle est bien connue et utilisée quotidiennement par de nombreux professionnels dans le monde entier. La corde métallique se compose de plusieurs brins de métal torsadés ensemble. Lorsque les brins sont fermés sur un noyau central, nous sommes à la découverte de la production d'une corde. Il fournit un moyen robuste pour soulever et abaisser des charges de manière fiable et sûre. Plusieurs tailles de fils différentes offrent un support aux utilisateurs en termes de protection maximale contre la corrosion et d'excellente résistance à l'abrasion. Les câbles métalliques offrent une grande flexibilité pour de nombreux projets de construction qui sont essentiels pour faire fonctionner votre entreprise. Nous présentons fièrement notre corde à fil recouverts en PVC métallique RS Pro de marque de gain avec une charge de travail sûre jusqu'à 200 kg. La longueur de la corde métallique est de 75 mètres, et elle se compose de six brins et sept fils. Ces fils et cordes ne sont pas adaptés à une utilisation de levage générale, car l'intention principale est de sécuriser et de prendre en charge les applications. Pour le levage des élingues et des chaînes, voir une gamme de sangles, d'élingues et de chaînes dans cette section. Nos fils métalliques sont reconnus dans des conditions exigeantes et conformes à toutes les normes RoHS.

Caractéristiques

Type	Câble métallique
Matériau	PVC
Nombre de brins	6
Nombre de fils	7
Noyau	Fil conducteur
Boîtier	Enrouleur
Applications	Utilisation maritime, Toutes les applications industrielles, La corde de fil recouverte de PVC est idéale pour la suspension de conduits ou de l'usine de fixation, Systèmes architecturaux, tels que le gréage, les palans ou les treuils, La corde de fil est à usage général

Spécifications mécaniques

Longueur	75m
Diamètre	5mm
Taille de la poignée	6 mm
Charge de travail sûre	200kg
Couple	3.5N/mm

Homologations

Norme de sécurité

ISO BS EN 12385-4:2002, RoHS Regulations