

## MERKMALE

- **Stahlketten mit geschweißten Gliedern**
- **Verzinkte Oberfläche**
- **Erhältlich in verschiedenen Verbindungsgrößen**
- **Ketten werden in 10m-Längen geliefert**

## Verzinkte Stahlkette von RS Pro

RS Best.-Nr. 750-402



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Stahl-Tintenkette von RS Pro besteht aus geschweißtem Stahl und ist für Aufhängungsanwendungen geeignet. Mit einer verzinkten Oberfläche für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit können die Ketten für Lager- und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.

[750-389](#) Ist eine 10-m-Kette mit einer 14-l-x-2,5-mm-Kette Durchmesser Verbindungsgröße

[750-395](#) Ist eine 10-m-Kette mit einer 24-l-x-2,5-mm-Kette Durchmesser Verbindungsgröße

[750-402](#) Ist eine 10-m-Kette mit 16 l x 3 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-418](#) Ist eine 10-m-Kette mit 21 l x 3 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-424](#) Ist eine 10-m-Kette mit 19 l x 3 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-430](#) Ist eine 10-m-Kette mit 32 l x 4 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-446](#) Ist eine 10-m-Kette mit 21 l x 5 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-452](#) Ist eine 10-m-Kette mit 35 l x 5 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-468](#) Ist eine 10-m-Kette mit 25 l x 6,5 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-474](#) Ist eine 10-m-Kette mit 42 l x 6 mm Durchmesser Verbindungsgröße

[750-480](#) Ist eine 10-m-Kette mit 38 l x 7 mm Durchmesser Verbindungsgröße

## Allgemeine

<b>Kettentyp</b>	Verbindung
<b>Material</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Verzinkt
<b>Verbindungstyp</b>	Kurz
<b>Anwendung</b>	Schiffe, in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, Hebezwecke, Aufhängungszwecke, Gates oder Gasflaschen in leichten bis mittleren Anwendungen.

## Mechanische

<b>Länge</b>	10m
<b>Verbindungsdurchmesser</b>	3mm
<b>Verbindungslänge</b>	16mm
<b>Verbindungsbreite</b>	5.4mm

**Hublast**

56kg

## Zulassungen

**Normen erfüllt**

DIN 5685

