Scheda prodotto
Caratteristiche

S540219
Odace, Double USB 18W Quick Charge A+C, anth

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Caricatore USB
Applicazione	Charger
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Montaggio dispositivo	Incasso
Type of USB power supply	USB type A + C
Tipo di connessione integrata	1 USB type A 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Colore	Antracite (RAL 7021)
Corrente in uscita	2.4 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	100...240 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Consumo massimo in W	0,1 W
Potenza nominale di uscita	18 W
Materiale	Plastica: housing
Tipo di protezione	Cortocircuito Surge Sovratemperatura Sovratensione Sovracorrente
Numero di terminali	2 morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² per rigido cavi 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	7 mm
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	0…40 °C
Certificazioni prodotto	EAC
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP20

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì