

RAD D 100X30/40 NYLON BUCHSE LENK-GH M22

Rad Serie D

Schwarzer Vollgummiring, Radkern aus schwarzem Kunststoff. Lagerung: Standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse. Lagerung: Buchse.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde  
Finish:verzinkt-weiss.



Technische Daten

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Raddurchmesser                       | D   | 100 mm    |
| Laufbreite                           | E   | 30,0 mm   |
| Achsloch-Durchmesser                 | d   | 12 mm     |
| Artikelgewicht                       |     | 0,700 kg  |
| Nabenlänge                           | L   | 40 mm     |
| Gesamtbauhöhe                        | H   | 128 mm    |
| Platte-Außenmaße                     | AxB | 102x83 mm |
| Lochabstand                          | axb | 76x55 mm  |
| Lochabstand                          | axb | 80x60 mm  |
| Durchmesser der Befestigungsschraube | g   | M8        |
| Ausladung                            | F   | 37 mm     |
| Gabelbreite                          | U   | 40 mm     |
| Tragfähigkeit                        |     | 75 kg     |



Artikel miteinander in Beziehung

- Ersatzrad: [13108](#)  
Ausführung mit Fadenschutz: [13908PF](#)  
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [13908FR](#)  
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [13908FRPF](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).