



! Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	24-polig N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg	1x 3P + N 1x 3P 3x 1P + N
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	80 A (40 °C)
Betriebsbemessungsspannung U _e	400 V AC Ph/Ph 230 V AC Ph/N
Nennisolationsspannung U _i	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Breite	432 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 N40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigī Multi 9 N40 Vigī / N40 Vigī / Vigī TG40 / Vigī TG60

Montage

Standards	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
Feuerwiderstand	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

21092 wird ersetzt durch:



Montagezubehör NSYS12M5H

Sechskant-Schlitzschraube M5x12mm+unverlierbare Scheibe. Lieferung: 100 Einh.

Menge 1

Grund für den Ersatz: Rebranding | Datum des Ersatzes: 31 Januar 2010