

## Datenblatt

**6AG4022-0BC21-0AA1**

SIMATIC IPC327G (Basicbox PC); 2x Display-Port Grafik; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 4x USB3.1, 3x USB2.0; 4x serielle Ports (COM); Intel Atom x6413E; (bis 3.0 GHz) ohne Audio; 4 GB RAM; 4x USB+2x COM; ohne Betriebssystem; ohne Massenspeicher; ; Standard;

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Produktyp-Bezeichnung	IPC327G
<b>Aufbauart/Montage</b>	
Montage	Hutschiene oder Wandmontage
Aufbauform	Box PC, Einbaugerät
<b>Versorgungsspannung</b>	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms
<b>Prozessor</b>	
Prozessortyp	Intel Atom X6413E
<b>Laufwerke</b>	
Festplatte	256 GB SSD
<b>Speicher</b>	
Art des Speichers	DDR4
Hauptspeicher	8 GB (vorinstalliert)
Speicherkapazität des Hauptspeichers, max.	16 Gbyte
<b>Hardware-Ausbau</b>	
Steckplätze	
• freie Steckplätze	2x M.2
<b>Schnittstellen</b>	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2; 2x RJ45 (unabhängig)
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	2x DisplayPort
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
— 100 Mbit/s	Ja
— 1000 Mbit/s	Ja
<b>Protokolle</b>	
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
<b>Integrierte Funktionen</b>	
Überwachungsfunktionen	
• Temperaturüberwachung	Ja
• Watchdog	Ja
• Lüfter	Nein
<b>EMV</b>	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	
• Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung	10 V/m für 80 - 1 000 MHz und 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
Schutzart IP	IP40
<b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja

KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
FCC	Ja
BSMI	Ja
Staubschutz	Fremdkörperschutz > 1 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C; Ohne M.2-Modul
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C

Relative Luftfeuchte	
• relative Luftfeuchte	5 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation

Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	58 Hz bis 200 Hz: 4,9 m/s <sup>2</sup> ; geprüft nach DIN IEC 60068-2-6

Schockprüfung	
• Schockbelastung im Betrieb	Mit SSD: 150 m/s <sup>2</sup> , 11 ms, 5 g, 30 ms, geprüft gemäß IEC 60068-2-27

#### Betriebssysteme

vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bit, MUI
ohne Betriebssystem	Ja; optional
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bit, MUI

#### Maße

Breite	254 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	73 mm

#### Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV	Funktionale Sicherheit
<a href="#">Herstellererklärung</a> <a href="#">Sonstige</a>		






Railway

Umwelt

[Bestätigung](#)



letzte Änderung:

12.06.2025