



- Art.-Nr.
2721015
- STANNOL Tippy**
reinigt und verzinnt gleichzeitig mit Kolo-
phoniumrückständen verschmutzte und
oxidierte Lötspitzen
15 g Metalldose
- 272018
- STANNOL Tippy bleifrei**
Reiniger und Verzinner für bleifreie
LötKolbenspitzen. ECOLOY® Tippy
reinigt und verzinnt schnell und leicht in
einem Arbeitsgang.
12 g Metalldose
- STANNOL Ablötlitze Solder-Ex**
kupferblank, mit Flußmittel getränkt, extrem
saugfähig, zum problemlosen Auslöten von
Bauelementen und zum Entfernen überflüs-
sigen Lötzinns,
verpackt in Klarsichtbox
- 907100 1,5 x 1600 mm, grün
907101 2,0 x 1600 mm, rot
907102 2,5 x 1600 mm, blau
- STANNOL No-Clean Ablötlitze**
ist für das ESD-sichere Entlöten und die
Reparatur von Lötstellen entwickelt worden,
ohne dass nachträglich gereinigt werden
muss. Die STANNOL No-Clean Ablötlitze
ist mit einem speziellen halogenfrei no-clean
Flussmittel beschichtet, welches die
Lotaufnahme beschleunigt.
- 870050 NC-MW 0,5 x 1500 mm, orange
870051 NX-OO 0,8 x 1500 mm, weiss
870052 NC-AA 1,5 x 1500 mm, gelb
870053 NC-AB 2,2 x 1500 mm, grün
870054 NC-BB 2,7 x 1500 mm, blau
Auch auf 30, 48 m Spulen erhältlich

STANNOL Tippy
indispensable for all soldering iron tips for
cleaning and re-tinning, simultaneously
cleans and tins soldering-iron tips, contami-
nated with rosin flux residues
15 g metal tin

STANNOL Tippy lead-free
Cleaner and tinner for lead-free soldering
iron tips. ECOLOY® Tippy cleans and tins
quick and easy in one working
12 g metal tin

STANNOL Desoldering Braid Solder-Ex
bare copper, impregnated with flux,
extremely absorbent, for problem-free desol-
dering of components and for the removal of
excess solder
packed in clear polythylene box
1,5 x 1600 mm, green
2,0 x 1600 mm, red
2,5 x 1600 mm, blue
STANNOL No-Clean Desoldering wick
is designed for static-free desoldering and
of PC boards without need for subsequent
cleaning. STANNOL No Clean Wick uses
a spezial halide-free vacuumised no-clean,
flux-coated copper braid designed to
improve wicking

NC-MW 0,5 x 1500 mm, orange
NX-OO 0,8 x 1500 mm, white
NC-AA 1,5 x 1500 mm, yellow
NC-AB 2,2 x 1500 mm, green
NC-BB 2,7 x 1500 mm, blue
Also available in 100ft econo-reels

SB-Programm

DIY-Programm



- STANNOL Löffett**
(enthält Zinkchlorid, reizend)
Tube à 70 ml, für Fittings
Dose à 20 g
für alle Lötarbeiten, außer Elektrotechnik,
Elektronik und Elektroinstallation
- 940050
940059
- 940085
- STANNOL Weichlötsortiment „4“**
Inhalt:
1 Spirale STANNOL Bastlerlot
1 STANNOL Salmiakstein 65x45x20 mm
1 Dose STANNOL Löffett 20 g
1 Flasche STANNOL Lötzwasser Nr. 1V, 30 ml
(enthält Zinkchlorid, reizend)
- 930266
- STANNOL Weichlötsortiment „40“**
zum Löten von Dachrinnen und verzinktem
Stahlblech sowie für Tiffanyarbeiten
Arbeitstemperatur ca. 240°C
Inhalt
1 Flasche STANNOL Lötzwasser Nr. 1V, 30 ml
(enthält Zinkchlorid, reizend)
3 Stangen STANNOL Lötzinn
S-Pb60Sn40
- 930270
- STANNOL Weichlötsortiment „97“**
für die Warm- und Kaltwasserinstallation
Inhalt
1 Spule à 100 g STANNOL Fittingslot
S-Sn97Cu3, Ø 3,0 mm
1 Tube STANNOL Löffett 70 ml
(enthält Zinkchlorid, reizend)
- 930247
- STANNOL Hartlötsortiment „730“**
für Lötungen an Kupfer und Kupferrohren
Inhalt
4 Stäbe STANNOL Hartlot 730
1 Flasche Hartlötpaste „Schnellflux“, 30ml

STANNOL Soldering grease (paste)
(contains zinc chloride, irritant)
tube of 70 ml, for fittings
tin of 20 g
for all soldering applications, except in
electrical engineering, electronics, and
electrical installations
STANNOL Soldering Set „4“
contents:
1 coil STANNOL Hobbyists' Solder
1 STANNOL ammonium chloride briquette
65x45x20 mm
1 tin STANNOL soldering grease 20 g
1 bottle STANNOL soldering liquid Nr. 1V, 30 ml
(contains zinc chloride, irritant)
STANNOL Soldering Set „40“
solder for soldering of gutters, zinc plated
steel as well for Tiffany tasks
operating temperature approx. 240°C
contents
1 bottle STANNOL soldering liquid Nr. 1V, 30 ml
(contains zinc chloride, irritant)
3 bars STANNOL Solder
S-Pb60Sn40
STANNOL Soldering Set „97“
for warm and cold water plumbing applications
contents
1 reel of 100g STANNOL fittings solder
S-Sn97Cu3, Ø 3,0 mm
1 tube STANNOL soldering grease 70 ml
(contains zinc chloride, irritant)
STANNOL Brazing Set „730“
for copper and copper tubes
contents
4 rods STANNOL copper phosphorus solder 730
1 bottle brazing paste „Schnellflux“, 30 ml