



Caractéristiques générales

- chaussure de sécurité basse S3 particulièrement légère
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, de plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- lacets élastiques ajustables individuellement avec système de fermeture rapide, lacets standards fournis

Caractéristiques de protection

- technologie de semelle innovante uvex i-PUREnrj, absorption des chocs optimale à l'avant du pied et au niveau du talon, excellente restitution de l'énergie de la marche (rebond) sur toute la surface de la semelle et stabilité optimale grâce au contrefort injecté au niveau du talon
- semelle en TPU ergonomique intégrant les dernières recherches biomécaniques, est hautement durable et offre ainsi une excellence résistance à la glisse
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- nouvel embout de protection uvex xenova® plus large pour offrir plus d'espace aux orteils et un ajustement optimal, totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle anti-perforation non métallique conformément aux normes de sécurité en vigueur, ne restreint pas la flexibilité de la chaussure

Caractéristiques de confort

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme plus large ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique et respirants
- construction de la tige en microvelours haute technologie avec nombre de coutures réduit pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied, soutien pour la voûte plantaire
- languette anti-poussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Développement durable

- semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés
- exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des substances nocives interdites

Domaines d'application

- applications légères

uvex 1 G2				
N° d'article	68382	68381	68383	68384
Largeur	11	10	12	14
Normes	EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SC SR			
Pointures	35 - 52			