



## Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Halbleiterrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	SSM
Anzahl von Kanälen	1
Anzahl Phasen	1 Phase

## Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Nennstrom [In]	6 A
Ausgangsspannung	24-280 V AC
Steuerkreissspannung	4-32 V DC
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anzugsmoment	Eingänge : 0,5-0,8 N Ausgänge : 0,5-0,8 N
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen : 1 x 0,3-1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22...AWG 16) für Eingänge Schraubklemmen : 1 x 0,3-1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , (AWG 22-AWG 14) für Ausgänge
Maximalkapazität	<= 10 pF für Ein-/Ausgang
Isolationswiderstand	1000 MOhm bei 500 V DC
Lokale Signalisierung	LED grün für Eingangsstatus
Minimale Schaltspannung	4 V DC einschalten
Maximale Schaltspannung	1 V DC ausschalten
Eingangsstrom	8-11 mA
Vollwellen-Ausgangstyp	Thyristorausgang Momentanschaltend
Laststrom	0,00015-6 A
Transiente Überspannung	600 V
Stoßstrom	<= 285 A für 16.6 ms <= 300 A für 20 ms

Maximaler Spannungsabfall	<= 1,3 V eingeschaltet
Motorleistung (HP)	0,16 hp bei 40 °C 240 V AC
Max. I <sup>2</sup> t für Schmelzen	375 A <sup>2</sup> .s für 8,33 ms bei 60 Hz Halbzyklus 410 A <sup>2</sup> .s für 10 ms bei 50 Hz Halbzyklus
Kriechstrom	<= 0,1 mA ausgeschaltet
Dv/Dt	500 V/μs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
Reaktionszeit	0,5 Zyklen ausschalten 0,1 ms einschalten
Leistungsfaktor	>= 0.5 mit Höchstlast
Überspannungskategorie	III
Breite	11 mm
Höhe	90,3 mm
Tiefe	83,7 mm
Produktgewicht	0,05 kg


## Montage

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Spannungsfestigkeit	4 kV AC für Ein-/Ausgang 4 kV AC für Eingang oder Ausgang gegen Gehäuse
Verschmutzungsgrad	2
Normen	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
Produktzertifizierungen	CSA UL REACH
Beschriftung	CE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30-80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30-100 °C


## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Abmessungen



Derating-Kurven



- A: Laststrom (Ampere)  
B: Umgebungstemperatur (°C)  
1: Mehrere Einheiten, kein Mindestabstand zwischen den Komponenten  
2: Einzelne Einheit installiert, Abstand zu den neben liegenden Komponenten über 11 mm