

CARACTERISTIQUES

- La sangle de conducteur est flexible,
- Résistant à l'huile avec des températures jusqu'à 60 °C.
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Grande variété de couleurs de gaine
- Adapté pour les circuits de câblage

Câble triple nominal jaune de RS PRO, CSA 1 m2, 1 kV c.c., 600 V c.a., 17 A, 100 m

RS code commande : 180-5939



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

Description du produit

Notre câble triple homologation RS PRO a été conçu pour être utilisé dans l'équipement électrique, le plus souvent pour les éléments de câblage qui incluent les mécanismes de commutation d'alimentation. Le câble est également idéal pour les connexions internes dans l'équipement redresseur, les démarreurs de moteur et les contrôleurs. Notre gamme de câbles tricotés RS PRO est dotée de fils extrêmement durable fabriqués en cuivre flexible et dotés d'une isolation en PVC HR (chlorure de polyvinyle résistant à la chaleur). La température d'utilisation maximale élevée de 105 °C leur permet d'être utilisée avec une grande variété d'applications telles que les armoires électriques. Les câbles tricotés de RS PRO sont disponibles dans une grande variété de gaines en PVC HR de différentes couleurs, y compris bleu, noir, rouge, marron, vert, jaune et bien plus, pour s'adapter à un certain nombre d'applications

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | Tri-nominal |
| Tri-nominal | Oui |
| Couleur de la gaine | jaune |
| Comportement au feu | Ignifuges |
| Applications | Armoires électriques, installations électriques industrielles, petits dispositifs électroniques, panneaux de relais et d'instrumentation, mesure de commande, démarreurs de moteur |

Spécifications

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale | 1 kV c.c., 600 V c.a. |
| Intensité nominale | 17A |
| Matériau du conducteur | Cuivre |
| Matériau d'isolation | PVC |

Spécifications mécaniques

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Longueur | 100m |
| Zone de section transversale | 1mm ² |
| Diamètre extérieur | 3mm |
| Brins conducteurs | 32/0.2mm |
| Taille des brins | 0,2mm |

| | |
|--------------|---------|
| Poids | 18kg/km |
|--------------|---------|

Spécifications de l'environnement de

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Température d'utilisation maximale | 105 °C |
| Température maximale du conducteur | 60 °C dans l'huile |

Homologations

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Conformité/certifications | CSA, UL, BSI, Certificat de conformité RoHS |
| Normes Met | BS6231 |



| | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Stock number: | 180-5936 | Black tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5941 | Blue tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5933 | Brown tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5970 | Green tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5934 | Green/yellow tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5942 | Grey tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5940 | Orange tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5944 | Pink Tri-rated cable 1mm 100m |
| | 180-5938 | Red tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5943 | Violet tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5937 | White tri-rated cable 1.0mm 100m |
| | 180-5939 | Yellow tri-rated cable 1.0mm 100m |