

**CASES**  
**1500**  
**Case**

Save as PDF



**Peli protector cases - Crushproof peli cases - 1500 case**



Innenabmessungen :  
 42.5 x 28.4 x 15.5 cm (17" x 11" x 6")

**Wasserdicht, bruchfest und staubdicht**

- Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss
- Offener Zellkern mit solider Wandkonstruktion - stark und leicht
- O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil
- Ergonomischer Griff mit Gummiummantelung
- Edelstahlbeschläge und Schlosssicherung
- Würfelschaumstoff und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich
- Bedingungslose Qualitätsgarantie



Schwarz Silber Gelb Orange Desert\_tan

**Peli protector cases - Crushproof peli cases - 1500 case TECHNISCHE DATEN**

| Außenabmessungen (L x W x D)            |                          | Interior Dimensions (L x W x D)           |  |
|---|--------------------------|---|--|
| 47 x 35.7 x 17.6 cm<br>(19" x 14" x 7") |                          | 42.5 x 28.4 x 15.5 cm<br>(17" x 11" x 6") |  |
| Deckeltiefe                             | Bodentiefe               | Gesamttiefe                               |  |
| 4.6 cm<br>(2")                          | 10.9 cm<br>(4.31")       | 15.5 cm<br>(6.12")                        |  |
| Deckeltiefe                             | Bodentiefe               | Gesamttiefe                               |  |
| 4.6 cm<br>(1.81")                       | 10.9 cm<br>(4.31")       | 15.5 cm<br>(6.12")                        |  |
| Gewicht mit Schaumstoff                 | Gewicht ohne Schaumstoff | Auftrieb max.                             |  |
| 3.2 kg.<br>(7.05 lbs)                   | 2.9kg<br>(6.39 lbs.)     | 22.68 kg<br>(50 lbs. )                    |  |
| Temperaturbereich                       |                          |   |  |
| -40 / 99° C<br>(-40 / 210° F)           |                          |   |  |

Personalized Nameplate Available

**1500 Case Certificates**

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41/STANAG 4280
- ATA 300

**Materials**

| Gehäuse             | Verschluss         | O-Ring Deckel                      | Stifte            |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Polypropylene       | ABS                | PolymerStainless Steel             |                   |
| Schaumstoff         | Ausgleichsschraube | Ausgleichsventil                   | O-Ring, Ausgleich |
| 1.3 lb Polyurethane | ABS                | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET | 70 Shore Nitrile  |

**Konfiguration**

| Kat. # | Beschreibung   |
|--------|--|
| 1500   | Peli protector cases - Crushproof peli cases - 1500 case |
|        |  |
|        |  |

**Peli protector cases - Crushproof peli cases - 1500 case Zubehör**

| Kat. # | Beschreibung |
|--------|--------------|
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |
|        |              |

