

Information produit casque uvex pronamic E-WR



Description	- casque multinorme conforme aux exigences des normes EN 397 et EN 50365 100% fermé pour une utilisation en cas de risques électriques ou chimiques - conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) - encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer des coquilles antibruit et des visières - possibilité d'ajouter d'autres accessoires comme le porte-badge, des cagoules, protège-cou, etc... - coiffe intérieure textile avec 6 points d'ancrage confortable, bandeau anti-transpiration sur toutes les zones de contact avec le crâne - système d'ajustement précis par crémaillère incluant un repose nuque pour un maintien optimal - large plage de tailles : 51 à 65 cm - adaptateur intégré de série pour le clip lunettes IES (9772002) - clip lunettes masques qui peut aussi servir à ranger la jugulaire intégré
Composition	Coque en HDPE, coiffe PE, bandeau anti-transpiration en cuir synthétique
Poids	396 g
Norme	EN 397 : 2012 + A1 :2012 Exigences complémentaires : -30° C = résistance aux très basses températures EN 50365 :2002
Taille	51 – 65 cm

Variantes et couleurs :

Référence	Désignation	Coloris	Conditionnement
9730030	uvex pronamic E-WR blanc	blanc	pièce
9730130	uvex pronamic E-WR jaune	jaune	pièce
9730330	uvex pronamic E-WR rouge	rouge	pièce
9730530	uvex pronamic E-WR bleu	bleu	pièce

Accessoires compatibles :

Référence	Désignation	Conditionnement
9790310	kit d'hygiène pronamic	pièce
9790311	bandeau anti-transpiration pronamic	10 pièces
9790021	ugulaire 4 points	10 pièces
9790066	passe-montagne	pièce
9790166	porte-badge	10 unités avec 20 étuis plastiques
Tous les accessoires uvex se fixant dans les encoches latérales du casque		
Toutes les protections contre le froid, les protège-nuques du catalogue uvex		
Toutes les lampes frontales du catalogue uvex		

Les casques uvex sont garantis pour 4 ans de stockage et 4 ans d'utilisation. Nous vous conseillons de noter la date de la première mise en circulation sur le casque au feutre indélébile.

Les casques doivent être stockés à l'abri de la lumière dans un endroit sec.



Ci-dessous les indications présentes dans la notice fournie avec le casque.

Vieillessement/Dégradation :

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.

Adresse du fabricant

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181 – 189

D-90766 Fürth

uvex-safety.de