

RIF-0-RSC-12DC/21AU - 继电器模块



2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



采用螺钉连接方式的预制继电器模块，包括：带弹出装置的继电器底座和多层镀金触点继电器。
触点类型：1个转换触点。输入电压：12 V DC

产品描述

RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。

商业数据

订货号	2903373
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK651G
产品关键代码	DK651G
目录页面	页码320 (C-5-2019)
GTIN	4046356732031
单件重量（含包装）	33.37 g
单件重量（不含包装）	33.37 g
原产地	CZ

RIF-0-RSC-12DC/21AU - 继电器模块



2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

套件包括

RIF-0-BSC/21 - 继电器底座

2900957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900957>




RIF-0...继电器底座，用于带1个转换触点的微型功率继电器或相同设计的固态继电器，螺钉连接，用于安装在NS 35/7,5上

REL-MR- 12DC/21AU - 单个继电器

2961163

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2961163>



插拔式微型功率继电器，带有多层镀金触点，1个PDT，输入电压12 V DC

技术数据

产品属性

产品类型	继电器模块
产品系列	RIFLINE complete
应用	通用
操作模式	100%工作因数
机械寿命	约 2x 10 ⁷ 次

绝缘特性

绝缘	安全隔离
过电压类别	III
污染等级	2

数据管理状态

最近一次数据维护日期	21.01.2025
------------	------------

电气特性

使用寿命，电气方面	参见曲线图
额定条件下的最大功耗	0.19 W
测试电压 (线圈/触点)	4 kV _{rms} (50 Hz，1分钟，线圈/触点)
额定绝缘电压	250 V AC
额定过电压	6 kV

输入数据

线圈侧

额定输入电压 U _N	12 V DC
输入电压范围	9.6 V DC ... 18 V DC (20 °C)
以U _N 为参考的输入电压范围	参见曲线图
驱动和功能	单稳态
驱动（极性）	极化
U _N 下的典型输入电流	16 mA
典型响应时间	5 ms
典型释放时间	8 ms
线圈电压	12 V DC
保护电路	续流二极管
工作电压显示	黄色LED

输出数据

切换

触点类型	1 个转换触点
开关触点类型	单触点
触点材料	AgSnO，镀硬质金

RIF-0-RSC-12DC/21AU - 继电器模块



2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

最大切换电压	30 V AC
	36 V DC
最小切换电压	100 mV (10 mA)
限制连续电流	50 mA
最大启动电流	50 mA
最小切换电流	1 mA (12 V)
最大额定功率值（电阻负载）	1.2 W (24 V DC)
使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15， 3 A/250 V (N/O触点)
	AC15， 1 A/250 V (常闭触点)
	DC13， 1.5 A/24 V (N/O触点)
	DC13， 0.2 A/110 V (N/O触点)
	DC13， 0.1 A/220 V (N/O触点)

切换: 镀金层被破坏时

注意事项	如镀金层被损坏，则可适用以下数值
触点材料	AgSnO
最大切换电压	250 V AC/DC
最小切换电压	5 V (100 mA时)
限制连续电流	6 A
最小切换电流	10 mA (12 V时)
最大额定功率值（电阻负载）	140 W (24 V DC)
	20 W (可用于48 V DC)
	18 W (可用于60 V DC)
	23 W (可用于110 V DC)
	40 W (可用于220 V DC)
	1500 VA (可用于250 V AC)
开关容量	2 A (24 V、DC13时)
	0.2 A (110 V、DC13时)
	0.1 A (220 V、DC13时)
	3 A (24 V、AC15时)
	3 A (120 V、AC15时)
	3 A (230 V、AC15时)

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面（2条具有相同横截面的导线）	0.5 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 2.5 mm²
	0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
	0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面（2条具有相同横截面的导线）	0.5 mm² ... 1.5 mm²
	0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG	20 ... 12 (刚性)

RIF-0-RSC-12DC/21AU - 继电器模块



2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

	20 ... 14 (柔性)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

尺寸

产品尺寸

宽度	6.2 mm
高度	84 mm
深度	82 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V2 (外壳)

环境和真实条件

环境条件

保护等级 (继电器底座)	IP20 (继电器底座)
保护等级 (继电器)	RT III (继电器)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C

认证

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

标准和规范


标准/规程	IEC 60947-5-1
-------	---------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

图纸

图表



① Maximum continuous voltage at limiting continuous current = 6 A


② Minimum operate voltage

For pre-excitation with U_N and limiting continuous current = 6 A

工作电压范围


2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>




开关功率

图表



使用寿命衰减因素随功率因素变化


图表



① 250 V AC, ohmic load

电气使用寿命

图表



工作和储存的允许湿度。

必须遵守数据表中规定的最高允许的环境温度。

A区：必须防止在环境温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 时结冰


B区：必须防止在环境温度 $> 0^{\circ}\text{C}$ 时发生冷凝

在全年自然分布的整30天内，在环境温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 的情况下，允许达到95%的湿度水平。

2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

电路图



直流线圈

RIF-0-RSC-12DC/21AU - 继电器模块



2903373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2903373>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	4996fe3c-8f71-493e-894e-ebc0ff3867a7