



 SCHEDA TECNICA

SVITOL PROFESSIONAL GRASSO LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI CON ADDITIVI CERAMICI

DESCRIZIONE

Grasso lubrificante ad alte prestazioni. Grazie alla tecnologia di saponificazione a base di olio minerale bianco paraffinico ed al "complesso" di alluminio, additivato con solidi lubrificanti a base ceramica, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti, possiede ottime proprietà antiusura, riduce il coefficiente di attrito e protegge dall'umidità.

Complesso di alluminio:

- conferisce elevata resistenza alla temperatura
- aumenta il potere idrorepellente
- migliora la resistenza alla corrosione.

Additivi ceramici:

- potenzia il potere lubrificante
- aumenta la resistenza al carico
- riduce il coefficiente di attrito
- migliora le proprietà antiusura

IMPIEGO

Indicato per tutti i meccanismi che richiedono una lubrificazione ad alte prestazioni. Idoneo per cuscinetti, ingranaggi, anelli O-ring. Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione. Può essere usato anche in industria alimentare laddove ci sia il rischio di contatto accidentale con alimenti.

Uso

Rimuovere gli alimenti e relativi imballaggi.
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm. Nuovo erogatore: doppia erogazione, a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannucchia integrata. La scocca e l'ampio tasto di erogazione sono realizzati in un'unica componente, per garantire massima robustezza ed affidabilità. Sul retro dell'erogatore si trova un cursore che funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali.

AVVERTENZE

Non applicare su apparecchiature in tensione.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

CONFEZIONE

Cod. 43632 bombola aerosol 400 ml.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com





SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

• Base	Olio minerale
• Aspetto	Pomatoso, giallo chiaro
• Densità	0,7 g/ml
• Propellente	Butano/propano
• Punto di infiammabilità	-17°C
• Caratteristiche del lubrificante (base)	
Gradazione	NLGI 2
Penetrazione lavorata	265 – 295
Punto di goccia	> 250°C
Temperatura di esercizio	-30°C +170°C

CLASSIFICAZIONE

NSF H1 Nonfood Compounds Program Listed n.163344



NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07/01/2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

