

FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2891275>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备设定的组态存储器可更换，用于简单的设备更换和配置。另外，媒体冗余管理器（MRM）授权可储存在媒体冗余协议（MRP）中。

商业数据

订货号	2891275
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNN1ZM
产品关键代码	DNN1ZM
目录页面	页码331 (C-6-2019)
GTIN	4046356165433
单件重量（含包装）	19 g
单件重量（不含包装）	19 g
原产地	DE

FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器



2891275
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2891275>

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	存储介质
类型	精细编码

系统属性

存储器类型	FLASH-EPROM 64 千字节kByte
功能	
基本功能	用于媒体冗余协议（MRP）的组态存储器和管理器

电气特性

额定条件下的最大功耗	最大 0.02 W
电源	
连接电源	来自FL SWITCH MCS/SMCS

接口

支持的协议	MRP管理器
-------	--------

尺寸

宽度	16 mm
高度	49 mm

材料规格

颜色	绿色
----	----

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度（运行）	0 °C ... 55 °C (无冷凝)
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度（存放/运输）	10 % ... 95 % (无冷凝)

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合EMC 条例2004/108/EC
符合EMC 指标	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2（ESD）标准 B
	IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A

FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2891275>

	IEC61000-4-4 (脉冲) 标准 A
	IEC61000-4-5 (过电压) 标准 A
	IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A
	IEC 61000-4-8 (磁场抗扰度) 标准 A
	EN 55022(发射干扰) 标准 A
抗干扰	EN 61000-6-2:2005
发射干扰	EN 61000-6-3/-4

安装

安装类型	位于主机系统中
------	---------

FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2891275>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器



2891275
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2891275>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	bc25d9a9-91af-4543-acb8-2dabc5aa5c16

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn