



SHOCK RELEASE SPRAY

Lubricante con acción de congelado para aflojar o desmontar de piezas.

Características

- Congela rápidamente cualquier elemento bloqueado por suciedad, corrosión, etc.
- La acción de congelado crea micro roturas en el óxido dejando una rápida penetración del lubricante debido a la acción capilar.
- Lubricante de alto desempeño, reforzado con PTFE para una máxima reducción de la fricción.
- Se puede utilizar para todos los metales y en los plásticos más comunes (se recomienda hacer pruebas de ensayos en las aplicaciones más sensibles)
- Válvula de 360° además de un actuador con un mini jet, para uso más efectivo
- Formulación de grado alimentario (registro NSF H-1).
- No contiene: hidrocarburos minerales, material de origen animal, aceites de nueces ni ingredientes genéticamente modificados.

Instrucciones de uso

- Remueve suciedad y óxido
- Aplicar (típicamente entre 5 a 10 segundos) desde una corta distancia.
- Antes de aflojar Dejar tiempo para que el lubricante Rocol® SHOCK RELEASE penetre (unos 2 minutos).
- En Caso necesario se pueden eliminar los residuos del Rocol® SHOCK RELEASE con Rocol® Limpiador Industrial de Acción Rápida

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Datos Técnicos

ROCOL[®]

Performance you can trust



SHOCK RELEASE SPRAY

Aspecto	Fluido semi -translucido de baja viscosidad
Olor	Suave
Viscosidad del fluido base a 40°C	2.75 cSt
Densidad a 20 °C	0.79 g/cm3
Temperatura de enfriamiento	-40 °C
Almacenamiento	La temperatura de almacenamiento debe controlarse entre 1 y 40°C..
Tamaño de los envases	400 ml – p/c 32040

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

La información en esta publicación esta basada en nuestra experiencia, además de la experiencia de nuestros clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control los cuales pueden afectar el desempeño de nuestros producto, por esta razón se dan sin nuestra responsabilidad.