

特点

- vi 级
- 紧凑轻便的塑料外壳
- 明显比其他 psu 的热量更少
- II 类电源，无接地
- 插片、易于壁装

台式电源

RS 号: 125-4242



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 推出的这些台式电源通过盒式电源为待驱动装置供电，并通过电源电缆连接至电源。这些电源配有 2.1 mm 连接器插头，主要用作 CCTV 闭路电视摄影机的电源，以确保摄像机正确运行。所有型号均有很高的可靠性且品质卓越。

一般规格

输入插头类型	英国
输出连接类型	2.1 mm 插孔插头
输出数	1
能效水平	VI
安装样式	墙壁
平均故障间隔时间	50K 小时（故障前的平均时间）
电缆长度	1800mm
应用	扬声器、充电器、笔记本电脑、灯和灯

电气规格

输入规格	
额定输入电压	100 至 240V 交流
全输入电压范围	90 – 264V 交流
额定频率	50/60Hz
全频率范围	47/63Hz
效率	78%
输入电流（rms 最大值）	300mA
起动电流	最大 30A @115Vac / 最大 60A @230Vac
泄漏电流（最大值）	<0.25mA

输出规格	
输出电压额定值	12Vdc
输出电流范围	0A 至 1A
额定输出功率	12W
波纹和噪声（最大值）	150mV
电压容差	±5.0%
线路调节	±5.0%
无负载功耗	最大 <0.3w
过电压保护	输出电压应夹紧齐纳内部保护装置
过温保护	壳体无点火、烟雾或变形
短路保护	输出关闭并自动重启

机械规格

外壳材料	完全密封塑料外壳
整体尺寸	75mm x 47.5mm x 26.5mm
总长度	75mm
总深度	26.5mm
总宽度	47.5mm
重量	250g

操作环境规格

工作湿度	20% 至 80% 相对湿度
工作温度范围:	0°C 至 40°C
存储温度范围	-10°C 至 70°C

分类

ecl@ss (版本)	
unspsc (版本)	
etim (版本)	

认证

声明	
安全标准	gs 和 ce
emc 辐射	fcc b 类、 ce 和 fcc

附件包括:

库存号	项目名称	项目说明	数量
			3
			3
			1
			1

类似产品系列

参数	RS 号	RS 号	RS 号	RS 号
输入连接器				
输入插头类型				
输出连接类型				
输出数				
能效水平				
输入电压				
输出电压				
输出电流				
输出瓦特数				
效率（典型值）				
波纹和噪声（最大值）				
电压容差				
线路调节				
负载调节				
过载保护				
过电压保护				
过温保护				
短路保护				
医疗认证				
尺寸				
ip 等级				

