SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS V90
Data sheet for SINAMICS V90



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : **6SL3210-5FE12-0UA0**
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten
Rated data

Eingang
Input

Phasenzahl Number of phases	3 AC
Netzspannung Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %
Netzfrequenz Line frequency	45 ... 66 Hz

Ausgang
Output

Bemessungsleistung Rated power	2,50 kW
Bemessungsstrom (IN) Rated current (IN)	7,80 A
Ausgangsstrom, max. Max. output current	23,40 A

Ein- / Ausgänge
Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard
Standard digital inputs

Anzahl Number	10

Digitalausgänge
Digital outputs

Anzahl Number	6

Analogeingänge
Analog inputs

Anzahl Number	2

Analogausgänge
Analog outputs

Anzahl Number	2

Mechanische Daten
Mechanical data

Schutzart Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Baugröße Frame size	FSB
Nettogewicht Net weight	2,45 kg
Breite Width	100,0 mm
Höhe Height	18.000,0 mm
Tiefe Depth	2.200,0 mm

Umgebungsbedingungen
Ambient conditions

Kühlung Cooling	Lüfter Fan
Aufstellhöhe Installation altitude	1.000 m

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Betrieb Operation	0 ... 45 °C
Lagerung Storage	-40 ... 70 °C

Relative Luftfeuchte
Relative humidity

Betrieb, max. Max. operation	90 %

Normen
Standards

Normen-Konformität Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)

Kommunikation
Communication

Kommunikation Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU

Subject to change. Calculated values may differ from nameplate ratings. © Copyright Siemens
Subject to change. Calculated values may differ from nameplate ratings. © Copyright Siemens