

EO-G/PT/SH/LED - 插座



0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插座，带扩展的防触电保护/保护板、LED显示，针式连接器样式类型G，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：灰色，标称工作电压：250 V AC (50 Hz)，额定电流：13 A，用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装，标准/规格：BS 1363-2，国家标识：英国



商业数据

订货号	0804065
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE7627
产品关键代码	BE7627
目录页面	页码565 (C-3-2019)
GTIN	4055626226026
单件重量（含包装）	85.36 g
单件重量（不含包装）	84.84 g
原产地	PL

EO-G/PT/SH/LED - 插座



0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>

技术数据

产品属性

产品类型	插座
国家ID	英国

连接数据

剥线长度	10 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面 , 柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线 , 带TWIN套管和塑料套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
标称电流	13 A
额定电压	250 V AC (50 Hz)

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.5 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm ² ... 2.5 mm ²

信号处理

状态显示	是
------	---

尺寸

宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	60 mm
NS 35/7,5深度	60.8 mm
NS 35/15深度	68.3 mm
孔径	4.4 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C

EO-G/PT/SH/LED - 插座



0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型G
------	------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

标准

标准/规程	BS 1363-2
-------	-----------

安装

安装类型	用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装
------	----------------------

EO-G/PT/SH/LED - 插座


0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>



图纸

电路图



EO-G/PT/SH/LED - 插座



0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025



EAC

认证ID: EACKZ 08593

EO-G/PT/SH/LED - 插座

0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EO-G/PT/SH/LED - 插座

0804065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804065>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	f868fd8aa-fb98-4389-a4cc-e04cbd8c20a8

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn