



Tipo di montaggio	
Montaggio	su guida profilata da 35 mm, larghezza pari a 4 unità d'ingombro
Tensione di alimentazione	
DC 24 V	Sì
Campo consentito, limite inferiore (DC)	20,4 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V
Ora	
Orologi interruttori	
Numero	190
Riserva di carica	480 h
Ingressi digitali	
Numero di ingressi	8 ; di cui 4 utilizzabili come analogici (0 ... 10 V)
Uscite digitali	
Numero di uscite	4 ; transistor
Protezione da cortocircuito	Sì ; elettrica (1 A)
Corrente d'uscita	
Campo consentito per segnale "1" per 0 ... 55 °C, max.	0,3 A
EMC	

Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011	
Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali	Sì ; soppressione radiodisturbi secondo EN 55011, classe di valore limite B
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP20	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Omologazione CSA	Sì
Omologazione UL	Sì
Omologazione FM	Sì
sviluppati secondo IEC 61131	Sì
secondo VDE 0631	Sì
Omologazione navale	
Omologazione navale	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura d'esercizio	
min.	0 °C
max.	55 °C
Dimensioni	
Larghezza	71,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	58 mm
Versione	8-set-2014