

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 浅灰，额定电流: 16 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，行数: 1，位数: 3，产品系列: MSTBO 2,5/..-G1PR，针距: 5 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 垂直，互锁: 不带，包装类型: 纸箱包装，产品右侧带有针式插头输出

## 优势

- 插拔方向与PCB垂直

## 商业数据

订货号	2200329
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ACHADB
产品关键代码	ACHADB
目录页面	页码325 (C-1-2013)
GTIN	4046356566346
单件重量 (含包装)	2.026 g
单件重量 (不含包装)	2.026 g
原产地	PL

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	MSTBO 2,5/..-G1PR
类型	标准
位数	3
针距	5 mm
行数	1
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

### 电气特性

#### 特性

额定电流 $I_N$	16 A
额定电压 $U_N$	320 V
接触电阻	1.44 mΩ
额定电压(III/3)	320 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

### 安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

### 材料规格

#### 材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

#### 材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	浅灰 (7035)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWF1	850

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座


2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

## 尺寸

尺寸图	
	
针距	5 mm
宽度 [w]	14.95 mm
高度[h]	16.5 mm
长度[l]	15.35 mm
焊针长度[P]	3.5 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

## PCB设计

引脚间距	5.00 mm
孔径	1.4 mm

## 机械测试

外观检查	
规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查	
规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性	
规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码	
规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座	
规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力	
结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



每个接线位的拔出强度约

6 N

## 电气测试

### 温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	4

### 绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 1 TΩ

### 电气间隙和爬电距离 |

绝缘材料组	I
比较跟踪指标 ( IEC 60112 )	CTI 600
额定绝缘电压 ( III/3 )	320 V
额定电涌电压 ( III/3 )	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 ( III/3 )	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 ( III/2 )	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 ( III/2 )	3 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm
额定绝缘电压 ( II/2 )	630 V
额定过电压 ( II/2 )	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 ( II/2 )	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

## 环境和真实条件

### 振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

### 耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R <sub>1</sub>	1.44 mΩ
体积电阻 R <sub>2</sub>	1.49 mΩ
插入 / 拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 1 TΩ

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



## 气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

## 环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

## 包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座



2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>

cULus认证				
认证ID: E60425-19931012				
	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
使用组 B	300 V	15 A	-	-

VDE报告 带生产监控				
认证ID: 40044868				
	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
	320 V	16 A	-	-

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - PCB插座

2200329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200329>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)