


SCHEMA TECNICA



FEROX PAINT STRIPPER

Iron and metals

**DESCRIPTION**

Ferox Paint Remover is a product designed to remove all types of enamels and paints from metal surfaces.

The product, based on organic solvents, can easily dissolve all types of enamels and paints, even in multiple layers.

The product can also be used with good results on stone and concrete.

Formulated in gel, it can also be applied to vertical surfaces.

Not suitable for bodywork. The product is free of dichloromethane.

EMPLOYMENT

Do-it-yourself treatment with professional results to remove synthetic paints, even multi-layered, oil paints, nitrocellulose paints, acrylics, polyurethanes, cold enamels, water-based paints and wall plastics, stucco, adhesives for carpets and parquet.

CLASSIFICATION**USE**

1. Stir the product after opening the container.
2. Apply a generous layer of paint remover with a brush or spatula.
3. Wait for the product to penetrate completely (see action times)
4. Remove everything with a spatula or a rag.

TIMING OF ACTION:

- Synthetic paints and water-based enamels: 10-20 minutes

-Polyurethane paints: 30-60 minutes

WARNINGS

Avoid use on plastics and application on hot surfaces or exposed to the sun.

Do not shake before use. Open the cap with caution as the product could come out violently if under pressure; Then cover the mouth with a cloth and pull the opening ring slowly, until it vents, always keeping the container away from the face.

Use protective goggles and gloves during application

STORAGE

In unopened packaging and stored at room temperature for at least 3 years.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PACKAGING

Cod. 2009 750 mL Can

FEATURES

• Aspect	Viscous liquid
• Color	Green
• Density	0.93 g/ml
• Surrender	About 2sqm/L

NOTES

For information on product safety, we recommend that you consult the safety data sheet.

T.S. 17.12.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS