



Protection antichute

MICROBLOC AN106

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale, et pour des déplacements courts



Avantages spécifiques



Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

- Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
- Système NFC garantissant la traçabilité



Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN360

RFU 10.060
CERTIFICATION HORIZONTALE
RFU 11.062
140 KG
RFU 11.085
F2

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

MICROBLOC AN106

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, pour une utilisation verticale et horizontale, et pour des déplacements courts

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	Polyamide, Polyester
Longueur max. (m)	1,8
Largeur de la sangle (mm)	19,5
Longueur de l'ARA (m)	1,8
Longueur de l'ARA (inch)	70.8662
Facteur de chute	F2
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,46
Charge maximale pour une personne (kg)	140
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Utilisation de l'enrouleur	Horizontale, Verticale