

3M France

Catalogue produits 2023

Solutions Colles et Rubans Adhésifs pour l'Industrie

Applicable à compter du 1er Juin 2023

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.

■ Table des matières

Colles et mastics

Colles structurales bi-composants	8
Colles structurales monocomposant	25
Colles instantanées	26
Colles anaérobies	27
Colles réticulables à chaud	28
Colles base solvant	30
Colles base eau	36
Colles thermofusibles	38
Mastics colles	42
Mastics silicone	47
Buses et embouts	48
Équipements électriques	48
Accessoires pour équipements	49
Promoteurs d'adhérence	49



Colles et mastics

Colles structurales bi-composants

Colle Structurale Époxyde DP100 Plus 3M™ Scotch-Weld™

Collez les métaux, la céramique, le verre et d'autres surfaces dissemblables avec l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus. Notre adhésif époxy transparent offre une résistance élevée au cisaillement pour charges statiques, il sèche rapidement et sa flexibilité assure sa durabilité dans toutes les conditions. Il est conçu pour se contracter et se dilater, afin de s'adapter à l'évolution de son environnement.

- Adhésif très souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs
- Durée de solidification rapide de 4 minutes, avec un délai d'application de 20 minutes à température ambiante
- Très bonne résistance au cisaillement et au pelage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148750	DP100P48	Colle Structurale Époxyde DP100 Plus 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml, Nécessite Un Applicateur	12	Pièce
7100069498	ZDP100200	Colle Structurale Époxyde DP100 Plus 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 200 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP100FR 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100FR est un adhésif époxy rigide bicomposant, retardateur de flamme et non coulant, à durcissement rapide et pouvant être usiné sans délai. Il s'agit d'un époxy à séchage rapide qui durcit à température ambiante pour former une jointure rigide. Sa faible viscosité permet une application et un lissage faciles. Sa formule assure que l'adhésif reste là où il a été appliqué, sans couler.

- Certifié UL 94 V-0 et conforme à l'essai d'inflammabilité FAR 25.853 sur brûlures verticales de 60 secondes
- Formule adhésive à durcissement rigide, pour une tenue de charge statique élevée
- Forte résistance au cisaillement, pour une adhérence permanente



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148760	SE290	Colle Structurale Époxyde DP100FR 3M™ Scotch-Weld™, Creme, 48.5 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP100 3M™ Scotch-Weld™

La colle époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100NF est une colle époxy rigide bicomposant à durcissement rapide. Il s'agit d'une époxy à séchage rapide qui durcit à température ambiante pour former un joint de colle rigide. Sa faible viscosité permet une application et un lissage faciles.

- Formule adhésive à durcissement rigide, pour une tenue de charge statique élevée
- Collage rigide
- Faible viscosité



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200484	14178	Colle Structurale Époxyde DP100 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml	12	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Époxyde DP105 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP105 est un adhésif époxy bicomposant très flexible à séchage rapide, qui devient transparent en durcissant pour former des lignes de jointure invisibles.

- Formule adhésive extrêmement souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs
- Maintient une très bonne résistance au cisaillement et au pelage
- Adhésif très flexible qui résiste aux expansions et aux contractions thermiques des surfaces collées, comme les collages du verre sur le plastique



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200485	14090	Colle Structurale Époxyde DP105 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP110 3M™ Scotch-Weld™ Gris

L'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld DP110 est un adhésif époxy bicomposant flexible à séchage rapide, convenant à des substrats très variés, notamment les métaux, la céramique, le béton, les composites, le bois et de nombreuses matières plastiques.

- Adhésif souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs
- Collage flexible
- Viscosité moyenne



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200487	14189	Colle Structurale Époxyde DP110 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 48.5 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP110 3M™ Scotch-Weld™ Translucide

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 110 est un produit bicomposant polyvalent à prise rapide et à faible viscosité. Cet adhésif à viscosité moyenne a un délai d'application de 20 minutes afin de former un joint flexible sur les matériaux tels que les métaux, les céramiques, les bois et de nombreux plastiques.

- Formule adhésive très souple offrant une adhérence solide et permanente même soumise aux vibrations et aux chocs
- Fournit une résistance élevée au cisaillement et au pelage sur les métaux et de nombreux plastiques
- Permet une certaine dilatation thermique différentielle entre les substrats



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200486	14179	Colle Structurale Époxyde DP110 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml	12	Pièce
7000079998	14406	Colle Structurale Époxyde DP110 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 400 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Époxyde DP125 3M™ Scotch-Weld™

Nous avons formulé l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 125 comme un adhésif époxy bicomposant peu odorant, pour des collages structurels résistants et flexibles sur le métal, la céramique, le bois et de nombreuses matières plastiques. Il apporte la fiabilité et la résistance dont vous avez besoin pour préserver votre productivité et votre rentabilité.

- Flexible, pour une meilleure résistance au pelage et aux vibrations
- Maintien sa force de maintien sous expansion, contraction et léger mouvement
- Viscosité moyenne



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200488	14088N	Colle Structurale Époxyde DP125 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 48.5 ml	12	Pièce
7100076727	DP125400	Colle Structurale Époxyde DP125 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 400 ml	6	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP190 3M™ Scotch-Weld™ Gris

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP190 est un adhésif époxy bicomposant aux performances exceptionnelles, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage. Nous avons formulé cet adhésif époxy pour qu'il soit extrêmement compatible avec une gamme étendue de matériaux, tels que les métaux, la céramique, le bois, les panneaux de fibres, le verre, le caoutchouc et de nombreuses matières plastiques.

- Utilisez un adhésif robuste, très résistant au cisaillement et au pelage
- Appliquer facilement avec une formulation à faible viscosité
- Obtenez un adhésif époxy en deux parties hautement compatible avec de nombreux matériaux différents



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200489	1196319	Colle Structurale Époxyde DP190 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 48.5 ml	12	Pièce
7100200490	14407	Colle Structurale Époxyde DP190 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 400 ml	6	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP190 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP190 est un adhésif époxy bicomposant aux performances exceptionnelles, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage. Nous avons formulé cet adhésif époxy pour qu'il soit extrêmement compatible avec une gamme étendue de matériaux, tels que les métaux, la céramique, le bois, les panneaux de fibres, le verre, le caoutchouc et de nombreuses matières plastiques.

- Utilisez un adhésif robuste, très résistant au cisaillement et au pelage
- Appliquer facilement avec une formulation à faible viscosité
- Obtenez un adhésif époxy en deux parties hautement compatible avec de nombreux matériaux différents



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000080020	1132224	Colle Structurale Époxyde DP190 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 10 L, Kit	90	Trousse

Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™ Gris

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld 2216 est un adhésif époxy bicomposant flexible durcissant à température ambiante. Il assure un collage très robuste, avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage, tout en restant très flexible : il est donc idéal pour les applications comportant des vibrations et des dilatations et contractions thermiques. Il résiste également à des températures très basses, sans devenir trop friable.



- Collage très résistant aux chocs, aux vibrations et aux flexions extrêmes, idéal pour l'enrobage et les applications du secteur des transports
- Assure une liaison extrêmement résistante en cas de dilatation, de contraction et de mouvements limités, tout en préservant la robustesse de cette liaison au fil du temps, même après un vieillissement dû aux conditions environnementales
- Excellent pour les applications de collage cryogénique ou les substrats adhérents exposés au froid extrême

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100141727	14137	Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 1.6 L	1	Trousse
7100141986	X2216	Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 12 ml / 250 ml	12	Trousse
7100140578	1221286	Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie A, 20 L	1	Fût
7100140400	1221289	Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie B, 18 L	1	Fût
7100141716	14743N	Colle Structurale Époxyde 2216 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie B/A, 135 ml	12	Trousse

Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 410 est un adhésif structurel bicomposant. Il est conçu pour les applications exigeant robustesse, résistance élevée et durcissement rapide. Il s'agit d'un adhésif haute performance à séchage rapide. Il est robuste et d'une excellente durabilité.



- Durcissement rapide à température ambiante, pouvant être accéléré par l'application d'une chaleur légère.
- Ratio de mélange 2:1 en volume, particulièrement pratique
- Adhésif peu fluide, une fois mélangé, pour une application facile

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200494	14025	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Beige, 50 ml	12	Pièce
7100261739	14025	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Beige, 50 ml	12	Pièce
7100055833	1215447	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Beige, Partie B, 20 L	20	Litre
7100200495	14293	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Crème, 400 ml	6	Pièce
7100055704	1215448	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Activateur, 20 L	20	Litre
7100055705	1215446	Colle Structurale Époxyde DP410 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, Activateur, 20 L	20	Litre

Colles et mastics

Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 460 est un adhésif époxy bicomposant renforcé, avec un rapport de mélange de 2:1, une durée de solidification de 60 minutes et un délai d'application d'environ quatre heures. Ce produit assure une fixation robuste et durable sur de nombreuses surfaces.

- Durée de solidification de 60 minutes, permettant les ajustements
- Renforcé pour une résistance aux chocs et aux contraintes, dans des conditions exigeantes
- Mélange et application simples et faciles



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200498	14377	Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™, Beige, 400 ml	6	Pièce
7000079883	14562	Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 1,5 L	5	Trousse
7100200496	1143095N	Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 50 ml	12	Pièce
7100200497	1143095N	Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 50 ml	12	Pièce
7000079870	14627	Colle Structurale Époxyde DP460 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 60 L	2	Trousse

Colle Structurale Époxyde DP490 3M™ Scotch-Weld™

La colle Scotch-Weld™ DP490 est une colle noire thixotropique époxyde bi-composante. Tenace, elle est parfaite pour les assemblages les plus rigoureux.

- Performante sur les assemblages composites
- Thixotrope
- Pour une application facile sur des surfaces verticales



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200499	14214	Colle Structurale Époxyde DP490 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 50 ml, étiquette1	12	Pièce
7000079900	14629	Colle Structurale Époxyde DP490 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 54 L	1	Trousse
7100200501	14057	Colle Structurale Époxyde DP490 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 400 ml	6	Pièce

Colle Structurale Polyuréthane DP609 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Collez les plastiques, le bois et les surfaces métalliques peintes ou apprêtées avec l'Adhésif polyuréthane 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ DP609. Notre adhésif structurel flexible à durcissement rapide est très résistant aux contraintes, très robuste, et il conserve ses propriétés sur une plage étendue de températures.

- Durée de solidification de 7 à 9 minutes
- Délai d'application de 30 à 45 minutes environ
- Formule non coulante, assurant que l'adhésif reste là où il a été appliqué



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200502	14029	Colle Structurale Polyuréthane DP609 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Beige, 48.5 ml	12	Pièce
7000080396	1197982	Colle Structurale Polyuréthane DP609 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Beige, 400 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Polyuréthane DP610 3M™ Scotch-Weld™

Collez les plastiques, le verre et les métaux peints avec le 3M™ Scotch-Weld™ Adhésif polyuréthane DP610 pour un assemblage structural précis.

- Lignes de jointure transparentes sans jaunissement
- Adhésif hautement flexible
- Durée de solidification de 10 minutes, avec un délai d'application de 2 heures



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200503	1179254	Colle Polyuréthane DP610 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP760 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ 760 est un adhésif bicomposant rigide non coulant, durcissant à température ambiante, et conçu pour les applications exigeant une résistance aux températures particulièrement élevées.

- Résistance aux températures élevées jusqu'à 230 °C
- Temps ouvert de 45 à 60 minutes
- Délai d'application de 4 à 6 heures



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200504	14854	Colle Structurale Époxyde DP760 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 50 ml	12	Pièce
7100200506	14865	Colle Structurale Époxyde DP760 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 400 ml	6	Pièce

Colle Structurale Acrylique Transparent EPX DP804 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP804 est une colle acrylique bi-composante (rapport 1 : 1) à prise rapide transparente

- Prise rapide
- Transparente
- Temps de travail de 3 minutes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200507	DP804A	Colle Structurale Acrylique Transparent EPX DP804 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml	12	Pièce
7100200508	DP80450	Colle Structurale Acrylique Transparent EPX DP804 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 48.5 ml, étiquette2	12	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Acrylique 807 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique 807 est un adhésif acrylique avec une résistance élevée au cisaillement et au pelage, avec une bonne résistance aux chocs et durable. Cet adhésif adhère bien à de nombreux métaux, bois et à la plupart des surfaces en plastique avec une préparation de surface minimale.

- Les forces élevées de cisaillement et de pelage assurent une liaison solide, durable et permanente
- Agit en moins de dix minutes à température ambiante
- Idéal pour les applications industrielles. Utilisable pour des substrats difficiles à coller avec une préparation de surface minimale, comme la plupart des plastiques et des métaux légèrement huileux



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046467	807PA	Colle Structurale Acrylique 807 3M™ Scotch-Weld™, Blanc cassé, Partie A, 18.9 L	1	Bidon
7000046448	807PB	Colle Structurale Acrylique 807 3M™ Scotch-Weld™, Blanc cassé, Partie B, 18.9 L	1	Bidon

Colle Structurale Époxyde 3520 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 3520 B/A est une colle structurale bi-composant transparente.

- Transparente
- Bonne tenue aux environnements
- Excellente résistance mécanique

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100183879	14767	Colle Structurale Époxyde 3520 3M™ Scotch-Weld™, 2 x 5 L Kit	1	Trousse
7100183880	14150	Colle Structurale Époxyde 3520 3M™ Scotch-Weld™, 300 ml	12	Trousse
7100185158	14151	Colle Structurale Époxyde 3520 3M™ Scotch-Weld™, Partie B/A, 1 L	1	Trousse

Colle Structurale Époxyde 7260 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ B/A 7260 est un adhésif époxy renforcé bicomposant très performant. Ce produit est très durable, d'une excellente adhérence aux métaux et aux plastiques thermodurcissables.

- Haute résistance au pelage et au cisaillement, pour des fixations durables
- Excellente adhérence aux surfaces métalliques et aux plastiques thermodurcissables
- Bonne adhésion sur les thermoplastiques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000080132	1147900	Colle Structurale Époxyde 7260 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Partie B/A, 54 L	1	Trousse
7000080008	1130468	Colle Structurale Époxyde 7260 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Partie B/A, 400 mL	6	Pièce
7000033763	59650	Colle Structurale Époxyde 7260 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Partie B/A, 400 ml	6	Pièce
7000080037	1136779	Colle Structurale Époxyde 7260 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Partie B/A, 400 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Époxyde 7838 3M™ Scotch-Weld™

La colle structurale Scotch Weld™ 7838 B/A est un produit deux composants, à base époxy polymérisable à température ambiante. Produit remarquable par sa souplesse et ses qualités d'adhésion, la colle Scotch Weld™ 7838 B/A résiste parfaitement aux chocs, aux vibrations et aux contraintes en pelage dans une plage de température allant de - 55 à + 80 °C.

- Pâte thixotrope
- Excellente souplesse
- Collage des métaux, du verre et de la céramique.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100185187	14418	Colle Structurale Époxyde 7838 3M™ Scotch-Weld™, Partie A/B, 2 kg	1	Trousse

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8010 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ pour plastiques DP8010 est un adhésif pour le collage de ces matériaux réputés difficiles à coller.

- Idéal pour les matériaux basses énergie de surface
- Aucune préparation de surface nécessaire
- Temps de travail de 10 minutes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100036719	1131581	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8010 3M™ Scotch-Weld™, Bleu, 490 ml	6	Pièce
7100036717	1131579	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8010 3M™ Scotch-Weld™, Bleu, 45 ml	12	Pièce

Composé d'enrobage Époxy DP270 3M™ Scotch-Weld™ Noir

Le Composé d'enrobage époxy 3M™ Scotch-Weld™ 270 est un composé d'enrobage adhésif époxy bicomposant rigide. Son rapport de mélange est de 1:1, sa durée de solidification de 70 minutes et son délai d'application d'environ 3 heures.

- Temps de travail 70 minutes
- Non corrosif sur le cuivre
- Elle est également performante pour le remplissage, la sécurisation et le scellage.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200491	1148634	Composé d'enrobage Époxy DP270 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 48.5 ml	12	Pièce
7100082565	DP270400	Composé d'enrobage époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP270, Noir, 400 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Composé d'enrobage Époxy DP270 3M™ Scotch-Weld™ Transparent

Le Composé d'enrobage époxy 3M™ Scotch-Weld™ 270 est un composé d'enrobage adhésif époxy bicomposant rigide. Son rapport de mélange est de 1:1, sa durée de solidification de 70 minutes et son délai d'application d'environ 3 heures.

- Temps de travail 70 minutes
- Non corrosif sur le cuivre
- Elle est également performante pour le remplissage, la sécurisation et le scellage.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100200493	14027	Composé d'enrobage Époxy DP270 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 400 ml	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP420 3M™ Scotch-Weld™ Noir

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP420 est un adhésif structural époxy bicomposant renforcé, robuste et très résistant aux chocs et aux contraintes, pour les applications de collage particulièrement exigeantes. L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld DP420 peut remplacer les attaches métalliques, les vis, les rivets et les points de soudure dans de nombreuses applications.

- Résistance élevée au pelage et au cisaillement, préservant une jointure durable à hautes et basses températures
- Renforcé, pour résister aux chocs et aux contraintes
- Durée de solidification de 20 minutes, permettant les repositionnements et les ajustements



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148731	SE731	Colle Structurale Époxyde DP420 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 50 ml	12	Pièce
7100077148	1152133	Colle Structurale Époxyde DP420 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 400 ml	6	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP420 3M™ Scotch-Weld™ Blanc cassé

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP420 est un adhésif structural époxy bicomposant renforcé, robuste et très résistant aux chocs et aux contraintes, pour les applications de collage particulièrement exigeantes. L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld DP420 peut remplacer les attaches métalliques, les vis, les rivets et les points de soudure dans de nombreuses applications.

- Résistance élevée au pelage et au cisaillement, préservant une jointure durable à hautes et basses températures
- Renforcé, pour résister aux chocs et aux contraintes
- Durée de solidification de 20 minutes, permettant les repositionnements et les ajustements



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148736	SE736	Colle Structurale Époxyde DP420 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 50 ml, Duo-Pack	12	Pièce

Colle Structurale Époxyde DP420NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP420NS est un adhésif structural époxy bicomposant non coulant renforcé noir, robuste et très résistant aux chocs et aux contraintes, pour les applications de collage particulièrement exigeantes. L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld DP420NS peut remplacer les attaches métalliques, les vis, les rivets et les points de soudure dans de nombreuses applications.



- Résistance élevée au pelage et au cisaillement, préservant une jointure durable à hautes et basses températures
- Renforcé, pour résister aux chocs et aux contraintes
- Durée de solidification de 20 minutes, permettant les repositionnements et les ajustements

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148758	DP420NS50	Colle Structurale Époxyde DP420NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 50 ml Duo-Pak	12	Pièce
7100010680	DP420NS400	Colle Structurale Époxyde DP420NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 400 ml, Duo-Pak	6	Pièce

Colle uréthane DP604NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif uréthane 3M™ Scotch-Weld™ 604 est un adhésif polyuréthane bicomposant non coulant. Rapide, cet adhésif uréthane offre une solution rapide mais flexible qui peut être utilisée pour le collage de substrats différents, comme le béton, la céramique, le bois, le plastique, le caoutchouc et le métal.



- Adhésif à durcissement rapide formant des jointures robustes rapidement
- Non coulant pour une application précise
- Flexibilité à basse température offrant des possibilités d'ajustement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148738	DP60450	Colle uréthane DP604NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 50 ml	12	Pièce

Colle uréthane DP620NS 3M™ Scotch-Weld™

La colle polyuréthane 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP620 est un adhésif noir, disponible sous forme de cartouche bicomposante avec un ratio 1:1. Formulé pour assembler les plastiques, surfaces métalliques peintes et apprêtées, du bois et de bien d'autres matériaux



- Long temps de travail
- Reste flexible à basse température
- Ne coule pas

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148737	DP620NS	Colle uréthane DP620NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 48.5 ml	12	Pièce

Colles et mastics

Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6310NS 3M™ Scotch-Weld™

La colle uréthane composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6310NS est une pâte de polyuréthane verte, solide, à deux composants pour le collage de matériaux composites, de plastiques, de bois et de métaux. Cet adhésif flexible possède une excellente élongation et des propriétés de contrainte-déformation pour une fixation durable de pièces en matériaux composites et l'assemblage de nombreux matériaux.

- La pâte bicomposant offre des performances et une résistance exceptionnelles
- La formulation évite les coulures
- Adhère à la plupart des surfaces



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100109829	6310485	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6310NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 48.5 ml	12	Pièce
7100109830	45243	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6310NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 400 ml	1	Pièce

Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6330NS 3M™ Scotch-Weld™

La colle uréthane composite multi-matériaux 3M™ Scotch-Weld™ DP6330NS est une pâte de polyuréthane verte, solide, à deux composants pour le collage de matériaux composites, de plastiques, de bois et de métaux. Cet adhésif flexible offre une bonne absorption des vibrations et des contraintes pour une fixation durable de pièces en matériaux composites et l'assemblage de nombreux matériaux.

- La pâte bicomposant offre des performances et une résistance exceptionnelles
- La formulation évite les coulures
- Adhère à la plupart des surfaces



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100109828	6330D	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6330NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 48.5 ml	12	Pièce
7100109827	2763D	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6330NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 400 ml	6	Pièce
7100143961	DP6330A5G	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6330NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, Partie A, 18.9 L	1	Fût
7100143701	DP6330B5G	Colle Uréthane Composite Multi-matériaux DP6330NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, Partie B, 5 Gallon, 18.9 L	1	Fût

Colle Structurale Époxyde 7240 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif époxy 3M Scotch-Weld B/A 7240 FR est un adhésif époxy bicomposant renforcé, avec un rapport de mélange de 2:1, une durée de solidification de 45 minutes et un délai d'application d'environ 6 heures. Ce produit est très durable et couramment utilisé dans le secteur des transports.

- Excellente résistance à l'environnement, testée dans des conditions exigeantes variées
- Contient des microbilles de verre de 300 µm, pour un contrôle précis de la ligne de colle.
- Testé conformément à la norme FAR25 (brûlure verticale) et respecte l'exigence d'auto-extinguibilité de 15 secondes.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100042087	14704	Colle Structurale Époxyde 7240 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie B/A, 400 ml	6	Pièce
7100042123	1210774	Colle Structurale Époxyde 7240 3M™ Scotch-Weld™, Noir, Partie B/A, 54 L	1	Trousse

Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™ Noir

L'Adhésif pour plastique structurel 3M™ Scotch-Weld™ 8005 est l'un de nos adhésifs acryliques bicomposants avec rapport de mélange 10:1 en volume spécialement formulé pour assembler les plastiques à faible énergie de surface. Il adhère à de nombreux types de polypropylène, de polyéthylène et d'élastomères thermoplastiques (TPE) sans préparation de surface spécifique.

- Permet l'assemblage structurel de plastiques à faible énergie de surface tels que les polyoléfines, le polypropylène, le polyéthylène et les TPO
- Excellente résistance à l'eau et à l'humidité associée à une très bonne résistance aux agents chimiques permettant un assemblage capable de résister à une variété d'applications et de conditions
- Durcissement à température ambiante sans chaleur ni autres produits chimiques pour éliminer les procédés d'adhérence complexes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100089475	DP8005B45	Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 45 ml	12	Pièce

Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™ Blanc cassé

L'Adhésif pour plastique structurel 3M™ Scotch-Weld™ 8005 est l'un de nos adhésifs acryliques bicomposants avec rapport de mélange 10:1 en volume spécialement formulé pour assembler les plastiques à faible énergie de surface. Il adhère à de nombreux types de polypropylène, de polyéthylène et d'élastomères thermoplastiques (TPE) sans préparation de surface spécifique.

- Permet l'assemblage structurel de plastiques à faible énergie de surface tels que les polyoléfines, le polypropylène, le polyéthylène et les TPO
- Excellente résistance à l'eau et à l'humidité associée à une très bonne résistance aux agents chimiques permettant un assemblage capable de résister à une variété d'applications et de conditions
- Durcissement à température ambiante sans chaleur ni autres produits chimiques pour éliminer les procédés d'adhérence complexes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100240965	DP8005B490	Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™, Beige, 490 ml	6	Pièce
7000080038	1136867	Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 10 L	1	Pièce
7000080039	1136978	Colle Structurale Plastique DP8005 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 2 x 2 L	2	Bidon

Colle Structurale Acrylique DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS est un adhésif acrylique bicomposant, renforcé et non coulant. Ce produit robuste fournit une adhérence améliorée à de nombreux plastiques et métaux, y compris ceux dotés de surfaces légèrement huileuses. Il s'agit d'un produit durable, qui offre une montée en puissance rapide, permettant une résistance structurelle en quelques minutes seulement.

- Durée de solidification de 5 minutes, avec une résistance structurelle en 20 minutes
- Jointure durable présentant une excellente résistance au cisaillement et au pelage, ainsi qu'une forte résistance aux chocs
- Adhère à de nombreuses surfaces, y compris la plupart des métaux et des matières plastiques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100009688	8405NS45	Colle Structurale Acrylique DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100011056	8405NS490	Colle Structurale Acrylique DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce

Colle Structurale Acrylique à liant Métallique 8407NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique à liant métallique 3M™ Scotch-Weld™ 8407NS est un adhésif structural gris avec une résistance au cisaillement et au pelage élevées avec une bonne résistance aux chocs et une bonne durabilité. Cet adhésif a été conçu pour adhérer de façon permanente aux métaux nus avec une préparation de surface minimale, mais il adhère également bien à une grande variété d'autres matériaux, y compris la plupart des plastiques.

- Excellente résistance et durabilité sur les métaux nus, les plastiques et autres matériaux
- Durci
- Excellente résistance au pelage et aux chocs



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100179264	DP84071G	Colle Structurale Acrylique à liant Métallique 8407NS 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie A, 3,78 L	4	Bidon

Colle Structurale Acrylique à liant Métallique DP8407NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique à liant métallique 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS est un adhésif structural gris durable, doté d'une haute résistance au cisaillement et au pelage et d'une bonne résistance aux chocs. Cet adhésif a été conçu pour adhérer de manière permanente aux métaux, avec une préparation minimale des surfaces, mais également pour bien adhérer à divers autres matériaux, notamment la plupart des matières plastiques.

- Adhère à divers substrats (notamment les surfaces de métal nues) tout en résistant à la corrosion
- Supporte les cycles de cuisson des revêtements en poudre et des peintures jusqu'à 204 °C (400 °F) pendant au moins une heure
- Présente une forte résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs, pour une jointure robuste et durable




Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100179482	N8407NS45	Colle Structurale Acrylique à liant Métallique DP8407NS 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 45 ml	12	Pièce
7100179480	N8407NS90	Colle Structurale Acrylique à liant Métallique DP8407NS 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 490 m	6	Pièce
7100105384	8407NS5GA	Colle Structurale Acrylique à liant Métallique DP8407NS 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Partie B, 18.9 L	1	Fût

Colle Structurale Acrylique DP8410NS 3M™ Scotch-Weld™

La colle DP8410NS offre une résistance à l'impact 3 fois supérieure à celle des colles acryliques ordinaires. Performante sur tout type de matériaux, elle est destinée aux applications les plus courantes incluant de très nombreux substrats comme le métal, la plupart des plastiques, le bois, le verre etc... Elle permet de fabriquer des produits plus résistants pour répondre à des sollicitations de plus en plus extrêmes.

- Passage en peinture poudre possible
- Durée de conservation de 18 mois à température ambiante
- Temps de travail 10 minutes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100024055	8410NS45	Colle Structurale Acrylique DP8410NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100024045	8410N490	Colle Structurale Acrylique DP8410NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Acrylique DP8425NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8425NS est un adhésif acrylique en deux parties, renforcé et non coulant. Ce produit robuste fournit une adhérence améliorée à de nombreux plastiques et métaux, y compris ceux dotés de surfaces légèrement huileuses. Il s'agit d'un produit durable, qui offre une montée en puissance rapide, permettant une résistance structurelle en quelques minutes seulement.

- Durée de solidification de 25 minutes, avec une résistance structurelle en 56 minutes
- Jointure durable présentant une excellente résistance au cisaillement et au pelage, ainsi qu'une forte résistance aux chocs
- Adhère à de nombreuses surfaces, y compris la plupart des métaux et plastiques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100078165	8425NS45	Colle Structurale Acrylique DP8425NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100078166	8425N490	Colle Structurale Acrylique DP8425NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce

Focus

Colle Structurale Acrylique Flexible DP8610NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS est un adhésif acrylique bicomposant noir, thixotrope et à faible odeur. Cet adhésif acrylique à allongement élevé et résistance structurelle est idéal pour coller des matériaux de natures différentes, pour des applications de panneaux fins, où la transparence du joint de colle est un problème, ou pour toute autre application qui requière un assemblage flexible.

- Colle structurale très flexible, avec une capacité d'allongement supérieure à 200%
- Minimise la transparence du joint de colle et la rétraction lors du durcissement, pour permettre l'utilisation de panneaux plus minces
- Atténue les contraintes imposées par des coefficients de dilatation thermique différents



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100233359	DP861045	Colle Structurale Acrylique Flexible DP8610NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 45 mL Duo- Pak	12	Pièce
7100232802	DP8610490	Colle Structurale Acrylique Flexible DP8610NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 490 mL Duo- Pak	6	Pièce

Focus

Colle Structurale Flexible DP8625NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS est un adhésif acrylique bicomposant noir, thixotrope et à faible odeur. Cet adhésif acrylique à allongement élevé et résistance structurelle est idéal pour coller des matériaux de natures différentes, pour des applications de panneaux fins, où la transparence du joint de colle est un problème, ou pour toute autre application qui requière un assemblage flexible.

- Flexibilité et allongement élevés
- Adhère à une variété de surfaces, avec une préparation de surface minimale
- Faible odeur et propriétés ininflammables, pour un environnement de travail plus sûr qu'avec les adhésifs acryliques traditionnels



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100244478	DP862545	Colle Structurale Flexible DP8625NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 45 mL Duo- Pak	12	Pièce
7100244477	DP8625490	Colle Structurale Flexible DP8625NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 490 mL Duo-Pak	6	Pièce

Focus

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8705NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8705NS est un adhésif acrylique structural bicomposant noir, thixotrope, à faible odeur et ininflammable. La 8705 est une version améliorée des adhésifs acryliques 3M à faible odeur. Elle offre des performances améliorées en matière de flexibilité, de sécurité des travailleurs et de résistance aux chocs, au pelage et aux basses températures.

- Faible odeur, propriétés ininflammables et risque toxicologique réduit, pour un environnement de travail plus sûr, par rapport aux adhésifs acryliques traditionnels
- Adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, les surfaces peintes, les plastiques et les composites, et requiert une préparation de surface minimale, y compris pour les surfaces légèrement huileuses
- Bonnes performances à basse température : résistance structurale jusqu'à -40 °C



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100245036	DP870545	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8705NS 3M™ Scotch-Weld™ , Noir, 45 mL Duo-Pak	12	Pièce
7100245039	DP8705490	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8705NS 3M™ Scotch-Weld™ , Noir, 490 mL Duo-Pak	6	Pièce

Focus

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8710NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8710NS est un adhésif acrylique structural bicomposant noir, thixotrope, à faible odeur et ininflammable. La 8710 est une version améliorée des adhésifs acryliques 3M à faible odeur. Elle offre des performances améliorées en matière de flexibilité, de sécurité des travailleurs et de résistance aux chocs, au pelage et aux basses températures.

- Faible odeur, propriétés ininflammables et risque toxicologique réduit, pour un environnement de travail plus sûr, par rapport aux adhésifs acryliques traditionnels
- Adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, les surfaces peintes, les plastiques et les composites, et requiert une préparation de surface minimale, y compris pour les surfaces légèrement huileuses
- Bonnes performances à basse température : résistance structurale jusqu'à -40 °C



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100233349	DP871045	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8710NS 3M™ Scotch-Weld™ , Noir, 45 mL Duo-Pak	12	Pièce
7100233348	DP8710490	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8710NS 3M™ Scotch-Weld™ , Noir, 490 mL Duo-Pak	6	Pièce

Focus

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8725NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8725NS est un adhésif acrylique structural bicomposant noir, thixotrope, à faible odeur et ininflammable. La 8725 est une version améliorée des adhésifs acryliques 3M à faible odeur. Elle offre des performances améliorées en matière de flexibilité, de sécurité des travailleurs et de résistance aux chocs, au pelage et aux basses températures.



- Faible odeur, propriétés ininflammables et risque toxicologique réduit, pour un environnement de travail plus sûr, par rapport aux adhésifs acryliques traditionnels
- Adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, les surfaces peintes, les plastiques et les composites, et requiert une préparation de surface minimale, y compris pour les surfaces légèrement huileuses
- Bonnes performances à basse température : résistance structurale jusqu'à -40 °C

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100244858	DP872545	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8725NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 45 mL Duo-Pak	12	Pièce
7100244480	DP8725490	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8725NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 490 mL Duo-Pak	6	Pièce

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8805NS 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS allie performance et très faible odeur. Sa montée en performance est 2 fois plus rapide que celle des colles acryliques ordinaires.



- Faible odeur
- Montée en performance rapide
- Assemble les surfaces difficiles à coller comme surfaces huilées et poudrées

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100097693	8805N5GA	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8805NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 18.9 L	1	Fût
7100098631	8805NS45	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8805NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100097636	8805N490	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8805NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif acrylique peu odorant 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS est notre adhésif acrylique en deux parties, renforcé, non coulant et peu odorant. Cet adhésif est idéal pour de nombreuses applications industrielles et commerciales : il atteint sa résistance structurelle deux fois plus rapidement que la plupart des adhésifs acryliques concurrents, avec un temps ouvert similaire.

- Durée de solidification de 10 minutes, avec une résistance structurelle en 38 minutes
- Faible odeur et propriétés ininflammables pour un environnement de travail plus sûr qu'avec les adhésifs acryliques traditionnels
- Jointure durable présentant une excellente résistance au cisaillement et au pelage, ainsi qu'une forte résistance aux chocs



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100097574	8810NS45N	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100075409	8810N490N	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce
7100097704	8810N5GA	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, Partie B, 18.7 L	1	Fût

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8825NS 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif acrylique peu odorant 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS est notre adhésif acrylique bicomposant, renforcé, non coulant et peu odorant. Cet adhésif est idéal pour de nombreuses applications industrielles et commerciales : il atteint sa résistance structurelle deux fois plus rapidement que la plupart des adhésifs acryliques concurrents, avec un temps ouvert similaire.

- Durée de solidification de 25 minutes avec une résistance structurelle en 56 minutes
- Faible odeur et propriétés ininflammables pour un environnement de travail plus sûr qu'avec les adhésifs acryliques traditionnels
- Jointure de finition durable présentant une excellente résistance au cisaillement et une forte résistance aux chocs



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100067291	8825N5GA	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8825NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 18.7 L	1	Fût
7100067297	8825NS45	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8825NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 45 ml	12	Pièce
7100068120	8825NS90	Colle Structurale Acrylique Faible Odeur DP8825NS 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 490 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Structurale Pour nylon DP8910NS 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif structural pour nylon 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS est un adhésif acrylique structural bicomposant noir, thixotrope et ininflammable. La 8910 permet un collage structural de polyamides (nylon) et d'autres thermoplastiques techniques, mais aussi de l'aluminium et de divers autres métaux, et ce, sans avoir besoin d'une préparation de surface étendue, comme un traitement par plasma ou par flammage.

- Adhère structurellement au nylon (polyamides), sans avoir besoin d'une préparation de surface étendue comme un traitement par plasma ou par flammage.
- Excellente adhérence sur l'aluminium, l'acier inoxydable et d'autres métaux souvent collés au nylon
- Excellentes performances dans des environnements à haute température (85 °C) et à forte humidité



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100246046	DP8910NS45	Colle Structurale Pour nylon DP8910NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 45 mL Duo-Pak	12	Pièce
7100246043	DP8910NS490	Colle Structurale Pour nylon DP8910NS 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 490 mL Duo-Pak	6	Pièce

Colles structurales monocomposant

Colle Structurale Époxyde Regular 2214 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 2214 est une colle structurale thermodurcissable mono composant

- Excellente performance sur les métaux et composites
- Thermodurcissable
- Excellente résistance à la température



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000811	14710	Colle Structurale Époxyde Regular 2214 3M™ Scotch-Weld™, Gris, 177 ml	6	Pièce
7000079791	14227	Colle Structurale Époxyde Regular 2214 3M™ Scotch-Weld™, HT/NF, Gris, 1 L	2	Bidon

Colle époxy haute température nouvelle formule 2214 3M™ Scotch-Weld™

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 2214 HT est une colle structurale thermodurcissable mono composant. Sa consistance autorise son application sur des surfaces verticales et permet l'utilisation d'un couteau à mastic, racle ou autre. Ses propriétés se maintiennent dans le temps, même dans les conditions les plus extrêmes.

- Adhésif monocomposant
- 100 % solide
- Thermodurcissable



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046474	1142927	Colle époxy haute température nouvelle formule 2214 3M™ Scotch-Weld™, Gris, Hi-Temp New Formula, 177 ml	6	Pièce

Colles et mastics

Colle Polyuréthane Pour Bois 5005 3M™

Colle polyuréthane monocomposante haute performance spécialement développée pour l'assemblage structural de tous les types de bois, y compris ceux à haute teneur en humidité, ainsi que pour les bois exotiques difficiles à assembler.

- Sans solvant
- Temps de prise rapide
- Excellente résistance à l'eau



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000110554	1199904	Colle Polyuréthane Pour Bois 5005 3M™, Blanc Translucide, 600 mL	12	Pièce
7000110555	14808	Colle Polyuréthane Pour Bois 5005 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce

Colles instantanées

Colle Cyanoacrylate Pour Surface Poreuse SI Gel 3M™ Scotch-Weld™

3M™ Scotch-Weld™ SIGEL est un adhésif cyanoacrylate à très forte viscosité pour un collage extrêmement résistant de la plupart des plastiques, caoutchoucs, métaux, cuir, textiles et autres substrats traditionnels

- Insensible la surface pour des substances naturelles comem le cuir, le liège et le bois
- Gel à haute viscosité
- Il permet de remplir un maximum les cavités



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100034009	SIGEL20	Colle Cyanoacrylate Pour Surface Poreuse SI Gel 3M™ Scotch-Weld™, Transparente, 20 g	20	Pièce

Colle Cyanoacrylate Pour Plastiques Et Cahoutchouc PR100 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif instantané pour plastique et caoutchouc 3M™ Scotch-Weld™ PR100 est un adhésif à action rapide et à faible viscosité.

- Caoutchoucs et plastiques
- Faible viscosité
- Utilisation générale



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100033657	PR10020	Colle Cyanoacrylate Pour Plastiques Et Cahoutchouc PR100 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 10 × 20 g	10	Pièce
7100033726	PR10050	Colle Cyanoacrylate Pour Plastiques Et Cahoutchouc PR100 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 10 × 50 g	10	Pièce
7100033708	PR100G	Colle Cyanoacrylate Pour Plastiques Et Cahoutchouc PR100 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 500 g	1	Pièce

Colles et mastics

Colle Cyanoacrylate Super Rapide SF100 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif instantané super rapide 3M™ Scotch-Weld™ SF100 est un adhésif à durcissement très rapide à faible viscosité. Cet adhésif cyanoacrylate repose moins sur l'humidité superficielle pour sa rapidité de durcissement que les adhésifs cyanoacrylates standards. Il adhère à de nombreuses surfaces différentes, y compris le cuir, le liège, le bois, le plastique et le caoutchouc.



- Performance d'assemblage très rapide
- Récipient flexible à pincer pour délivrer une goutte précise ou à presser pour obtenir un tracé net de la longueur désirée et faible viscosité permettant une fine couche pour un durcissement rapide et efficace
- Adhère à de nombreuses surfaces, y compris le cuir, le liège, le bois, le plastique et le caoutchouc

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100034060	SF10020	Colle Cyanoacrylate Super Rapide SF100 3M™ Scotch-Weld™, 20 g	10	Pièce
7100033985	SF100500N	Colle Cyanoacrylate Super Rapide SF100 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 500 g	1	Pièce

Colle Cyanoacrylate Super Rapide SF20 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif instantané super rapide 3M™ Scotch-Weld™ SF20 est un adhésif à durcissement très rapide de très faible viscosité. Ce produit répond aux spécifications CID A-A-3097, Type II, Classe 1. La faible viscosité permet de produire une fine couche adhésive pour un durcissement rapide et efficace sur une variété de substrats comme le cuir, le liège, le plastique et le caoutchouc.



- Le durcissement super rapide contribue à faire avancer vos projets et au maintien de votre productivité
- Récipient flexible permettant de délivrer une simple goutte par pincement ou d'obtenir un tracé net par pression
- Adhère à de nombreux substrats : cuir, liège, bois, plastique et caoutchouc

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100034279	SF2020	Colle Cyanoacrylate Super Rapide SF20 3M™ Scotch-Weld™, Transparent, 20 g	10	Pièce

Colles anaérobies

Le frein de filetage TL43 3M™ Scotch-Weld™

Le Frein-filet 3M™ Scotch-Weld™ TL43 est un produit tolérant à l'huile, à usage général et à torque moyen.

- Bleu, s'enlève avec un torque moyen
- Viscosité moyenne
- Tolérant à l'huile. Empêche la corrosion, les vibrations et fournit une résistance aux chocs



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100034008	TL4350	Le frein de filetage TL43 3M™ Scotch-Weld™, Bleu, 50 ml	10	Pièce

Colles réticulables à chaud

Pistolet Applicateur Pour Colle PUR Easy 250 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif 3M™ Scotch-Weld™ PUR 250 offre un temps de prise de 150 secondes pour les assemblages complexes et les grandes pièces et est efficace dans une large plage de températures de service. Il est idéal pour le collage du bois, des plastiques, du verre et du métal. Cette solution tout-en-un comprend des accessoires pratiques et faciles à nettoyer pour répondre à tous vos besoins.



- Temps d'ouverture et de réglage prolongés offrant du temps pour positionner les pièces
- Crée des liaisons à haute résistance qui résistent au plastifiant
- 100% solide

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028622	14778	Pistolet Applicateur Pour Colle PUR Easy 250 3M™ Scotch-Weld™, Jaune, 220V	1	Pièce

Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE031 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE031 présente une montée en adhérence rapide et permet des assemblages résistants de différents plastiques sans équipement de séchage ou de ventilation. L'adhésif extrudable est utilisé à chaud avec l'Applicateur d'adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ ou au moyen d'un système spécifiquement conçu pour être utilisé avec les adhésifs PUR.



- Idéal pour assembler le polystyrène, le polyacrylique ainsi qu'une grande variété de plastiques
- Durcissement rapide permettant des jointures et un assemblage rapides
- Durcissement définitif dépassant 6 MPa

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028589	1154394	Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE031 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 2 kg	6	Sac
7000000902	14774	Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE031 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 295 ml	5	Bidon
7000000903	14576	Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE031 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 295 ml	5	Bidon

Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE100 3M™ Scotch-Weld™

L'adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE100 est un produit structural monocomposant, constitué à 100 % de matière sèche, durcissable à l'humidité et utilisé pour le collage de divers substrats



- Temps de prise moyen.
- Collage du bois et de certains plastiques.
- Constitué à 100 % de matière sèche

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000028590	14204	Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE100 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 295 ml	5	Bouteille

Colles et mastics

Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE200 3M™ Scotch-Weld™

L'Adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ TE200 est un produit structurel monocomposant, constitué à 100 % de matière sèche, durcissable à l'humidité, utilisé pour le collage du bois et de certains plastiques.

- Temps de prise rapide.
- Lignes de jointure fines pour le bois et certains plastiques.
- Constitué à 100 % de matière sèche



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000905	14786	Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE200 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 295 ml	5	Bouteille

Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 3M™ Scotch-Weld™ Blanc

L'Adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ TS230 est un produit structurel monocomposant, constitué à 100 % de matière sèche, durcissable à l'humidité et utilisé pour le collage du bois et de certains plastiques. Les versions blanc/blanc cassé ou noir sont pulvérisables/extrudables et offrent un temps ouvert et un temps de prise longs. Vous disposez ainsi de plus de temps pour positionner parfaitement les éléments ou les jointures avant le durcissement complet.

- Le temps ouvert et le temps de prise longs permettent de positionner les pièces
- Leur formule résistante aux plastifiants crée des assemblages à haute résistance
- La colle multi-matériaux est efficace sur de nombreux substrats semblables ou différents



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046534	1147103	Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 2 kg	36	Sac
7000000898	14775	Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 3M™ Scotch-Weld™, Blanc, 295 ml	5	Bouteille

Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 3M™ Scotch-Weld™ Noir

L'Adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld™ TS230 est un produit structurel monocomposant, constitué à 100 % de matière sèche, durcissable à l'humidité et utilisé pour le collage du bois et de certains plastiques. Les versions blanc/blanc cassé ou noir sont pulvérisables/extrudables et offrent un temps ouvert et un temps de prise longs. Vous disposez ainsi de plus de temps pour positionner parfaitement les éléments ou les jointures avant le durcissement complet.

- Le temps ouvert et le temps de prise longs permettent de positionner les pièces
- Leur formule résistante aux plastifiants crée des assemblages à haute résistance
- La colle multi-matériaux est efficace sur de nombreux substrats semblables ou différents



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046541	TS2302B	Colle Polyuréthane à Chaud Noir 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 2 kg	36	Sac
7000000906	14575	Colle Polyuréthane à Chaud PUR TS230 3M™ Scotch-Weld™, Noir, 300 ml	5	Bouteille

Colles base solvant

Holdfast Bonbonne De Colle Sous Pression 70 3M™

La colle en bonbonne sous pression 3M™ HoldFast 70 est notre colle en spray extrêmement polyvalent, à tack rapide offrant une dépose sur de large substrats unique adaptée au collage de divers éléments, y compris le polystyrène. Elle présente un temps de séchage court, mais offre cependant un long temps ouvert afin de travailler au rythme dont vous avez besoin. C'est une colle efficace pour l'imperméabilisation et la protection contre l'humidité.



- Elle crée des collages rapides et permanentes sur de nombreux substrats, y compris le polystyrène, le drain alvéolaire, les panneaux PRF, l'isolant, les mousses et tissus.
- Colle à tack très rapide fixant presque immédiatement et ayant un long temps ouvert
- Produit une pulvérisation lourde ayant une faible pénétration le rendant idéal pour les substrats irréguliers et poreux

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100138478	70TBONB	Holdfast Bonbonne De Colle Sous Pression 70 3M™, Transparent, 12.4 kg	1	Pièce

Colle En Aérosol Pour Mousse 74 3M™ Orange

La Colle aérosol mousse et tissu 3M™ 74 est une colle en spray à séchage rapide, qui colle la mousse et le tissu sur toute une gamme de substrats. Son collage permanent donne des résultats rapides permettant la poursuite des projets en cours. Sa formule ne jaunit pas et elle s'applique facilement, au moyen d'une vaporisation en dentelle, directement sur les surfaces et les matériaux concernés.



- Spécialement conçue pour les mousses et tissus
- Pulvérisation en dentelle optimisée pour le collage de la mousse
- Offre une résistance professionnelle et industrielle pour des applications exigeantes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116772	14183	Colle En Aérosol Pour Mousse 74 3M™, Orange Clair, 500 ml	12	Bidon

Colle En Aérosol Pour Mousse 74 3M™ Transparent

La Colle aérosol mousse et tissu 3M™ 74 est une colle en spray à séchage rapide, qui colle la mousse et le tissu sur toute une gamme de substrats. Son collage permanent donne des résultats rapides permettant la poursuite des projets en cours. Sa formule ne jaunit pas et elle s'applique facilement, au moyen d'une vaporisation en dentelle, directement sur les surfaces et les matériaux concernés.



- Spécialement conçue pour les mousses et tissus
- Pulvérisation en dentelle optimisée pour le collage de la mousse
- Offre une résistance professionnelle et industrielle pour des applications exigeantes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046594	74TBONB	Colle En Aérosol Pour Mousse 74 3M™, Transparent, 13.6 kg	1	Pièce

Colles et mastics

Colle Aérosol Repositionnable 75 3M™

La Colle aérosol repositionnable 3M™ 75 est notre adhésif en spray polyvalent, sensible à la pression, adapté au maintien ou au positionnement temporaire de matériaux légers, à des fins de démonstration ou en attendant un assemblage final. Elle adhère en quelques secondes, mais offre une durée de tack très longue permettant le repositionnement des matériaux.

- Contrôle ciblé du bout des doigts, pour réduire au mieux la survaporisation, le gaspillage et le nettoyage
- Formule peu pénétrante, permettant une adhésion aux substrats délicats sans endommager le matériau
- Colle qui reste collante, pour permettre le repositionnement répété des matériaux



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116775	14182	Colle Aérosol Repositionnable 75 3M™, Transparent, 500 ml	12	Bidon

Colle Aérosol Haute Performance 76 3M™

La Colle aérosol à tack élevé 3M™ 76 est un adhésif industriel sous forme de spray, avec un tack élevé pour des applications de collage sur une seule surface.

- Tack rapide et agressif
- Possibilité de collage sur une seule surface
- Collage sur de nombreux substrats, tels que le polyéthylène, le caoutchouc, le tissu, le feutre, les matières plastiques et le verre



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116779	14181	Colle Aérosol Haute Performance 76 3M™, Crème, 500 ml	12	Bidon

Colle En Aérosol Pour Caoutchouc Et Vinyle 80 3M™

La Colle aérosol pour caoutchouc et vinyle 3M™ 80 est une colle haute performance en spray à base de néoprène.

- Colle la plupart des caoutchoucs et vinyles
- Haute résistance aux températures et aux efforts
- Convient aux garnitures de toit pour automobiles



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116787	14093	Colle En Aérosol Pour Caoutchouc et Vinyle 80 3M™, Jaune, 500 ml	12	Bidon

Colle Aérosol Haute Performance 3M™

La colle Scotch-Weld™ 90 est une colle aérosol haute résistance destinée à de nombreux usages

- Pouvoir d'adhésion rapide et à haute résistance par contact
- Résistance aux températures élevées - jusqu'à 71 degrés
- Temps ouvert de une à 10 minutes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116790	14392	Colle Aérosol Haute Performance 3M™ 90, Transparent, 500 ml	12	Bidon

Colles et mastics

Bonbonne De Colle Sous Pression 94CA 3M™

La colle à haute résistance 3M™ 94 CA est une colle à faible teneur en VOC avec un modèle unique de pulvérisation qui offre une haute résistance sur une grande variété de surfaces comme les laminés, le métal et certains caoutchoucs. Forme un collage solide, résistant à l'humidité et à la chaleur (jusqu'à 1100°C)

- Très bonne couverture, collage fiable, ne coule pas
- Modèle de pulvérisation unique avec une résistance post formable
- Formule à séchage rapide pour aider à accélérer l'assemblage.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100176092	94CABOB	Bonbonne De Colle Sous Pression 94CA 3M™, Transparent, 11.9 kg	1	Pièce

Bonbonne De Colle Sous Pression 78HT 3M™

La colle en bonbonne sous pression 3M™ Scotch-Weld™ 78HT est une colle formulée spécifiquement pour coller le polystyrène expansé et les autres mousses d'isolation avec une résistance haute température et une bonne performance sur le métal. Fonctionne simplement à l'aide d'un pistolet applicateur et d'un tuyau. Ne nécessite pas d'air comprimé, ni électricité, ni pompe

- Résistance haute température
- Colle le polystyrène sans dégrader la surface
- Liaison résistante aux hautes températures



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100138817	78BBONB	Bonbonne De Colle Sous Pression 78HT 3M™, Bleu, 12.4 kg	1	Pièce

Colle Contact Néoprène 10 3M™

Disponible en tubes, pots ou seaux, la colle contact à base néoprène 3M™ 10 est une colle polyvalente à base de solvant. Elle peut être manipulée immédiatement et offre une bonne résistance à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des métaux et plastiques. Elle est également adaptée pour la stratification de panneaux de grande surface ou de composite.

- Colle les feuilles métalliques, comme l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier laminé à froid et la plupart des plastiques à divers substrats
- Colle de stratification haute performance
- Excellente résistance à l'humidité et à la chaleur ; résiste jusqu'à 148 °C/300 °F



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000080206	14041	Colle Contact Néoprène 10 3M™, Jaune, 1 L	6	Bidon
7000080208	1160479	Colle Contact Néoprène 10 3M™, Jaune, 20 L	1	Pièce
7000080207	160478	Colle Contact Néoprène 10 3M™, Jaune, 5 L	2	Bidon

Colles et mastics

Colle Néoprène Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joint 1300 3M™

La colle haute performance à base néoprène pour caoutchouc et joint 3M™ 1300 est une colle polyvalente à base de solvant. Elle offre une forte résistance immédiate et une bonne résistance à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints. Elle est également adaptée pour les applications de couverture de grandes surfaces avec du caoutchouc, les pare-chocs, etc.

- Colle le néoprène, le SBR, le butyle et autres types de caoutchoucs sur d'autres substrats variés
- Excellente résistance à l'humidité et à la chaleur ; résiste jusqu'à 148 °C/300 °F
- Peut être utilisée comme colle de contact ou collage en milieu humide



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100036550	14105	Colle Néoprène Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joint 1300 3M™, Jaune, 1 L	6	Litre
7100034893	14106	Colle Néoprène Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joint 1300 3M™, Jaune, 5 L	10	Litre

Colle Contact Néoprène Haute Performance 1357 3M™

La colle contact haute performance à base néoprène 3M™ 1357 est une colle contact haute performance qui offre une large portée et une adhésion initiale.

- Long temps ouvert
- Haute résistance en température
- Excellente performance initiale



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100038272	14752	Colle Contact Néoprène Haute Performance 1357 3M™, Gris-Vert, 1 L	6	Litre
7100038129	14753	Colle Contact Néoprène Haute Performance 1357 3M™, Gris-Vert, 20 L	20	Litre

Colle Néoprène Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joint 2141 3M™

La colle haute performance à base néoprène pour caoutchouc et joint 3M™ 2141 est une colle applicable au pinceau à base de solvant en caoutchouc synthétique de haute résistance de couleur jaune clair.

- Polyvalente avec une excellente résistance à l'eau, aux graisses et huile
- Colle de haute résistance ayant une long temps de collant
- Colle divers caoutchoucs, y compris le néoprène et les butyles sur la plupart des substrats



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046346	14131	Colle Néoprène Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joint 2141 3M™, Jaune Clair, 0.946 L	12	Bidon

Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™

La colle haute performance à base nitrile pour plastique 3M™ 1099 sèche rapidement avec un temps ouvert d'approximativement 40 minutes. Sa performance au collage est prouvée être forte tout en résistant aux intempéries ainsi qu'aux dommages provoqués par l'eau, l'huile et le carburant. De plus, elle adhère bien aux plastiques et au vinyle, offrant une fixation à long terme ainsi qu'une bonne résistance à la migration des plastifiants.



- La colle haute performance permet des assemblages solides sur la plupart des vinyles et plastiques
- Résiste aux intempéries, à l'eau, à l'huile, à la migration des plastifiants et aux carburants
- Assure des assemblages résistants, flexibles et sèche rapidement

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079821	14076	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Beige, 1 L	6	Bidon
7000033732	14077	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Beige, 5 L	10	Litre
7000079824	14631	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Beige, 200 L	200	Litre
7000033731	14078	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Jaune, 20 L	20	Litre
7000079905	1091603	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Jaune, 150 ml	12	Pièce
7000033748	14075	Colle Nitrile Haute Performance Pour Plastique 1099 3M™, Jaune, 150 ml	12	Pièce

Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhesive 847 3M™

La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.



- Colle haute performance destinée au collage des joints
- Colle le caoutchouc nitrile (BUNA), le néoprène, le SBR, le butyle, le cuir, le vinyle et divers caoutchoucs
- Excellente résistance au carburant, à l'huile et à l'eau

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079843	1017923	Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhesive 847 3M™, Brun, 20 L	1	Pièce

Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhesive 847 3M™ Marron

La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.



- Colle haute performance destinée au collage des joints
- Colle le caoutchouc nitrile (BUNA), le néoprène, le SBR, le butyle, le cuir, le vinyle et divers caoutchoucs
- Excellente résistance au carburant, à l'huile et à l'eau

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079819	14099	Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhesive 847 3M™, Brun, 1 L	6	Bidon

Colles et mastics

Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhésive 847 3M™ Marron

La colle haute performance à base nitrile pour caoutchouc et joint 3M™ 847 est une colle polyvalente à base de solvant haute performance ayant une viscosité assez faible afin de simplifier l'application. Elle offre une bonne résistance à l'huile ainsi qu'à la chaleur. Elle est généralement utilisée pour coller la majorité des caoutchoucs et matériaux de joints.

- Colle haute performance destinée au collage des joints
- Colle le caoutchouc nitrile (BUNA), le néoprène, le SBR, le butyle, le cuir, le vinyle et divers caoutchoucs
- Excellente résistance au carburant, à l'huile et à l'eau



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079823	14094	Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhésive 847 3M™, Brun, 5 L	2	Bidon
7000079817	14184	Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhésive 847 3M™, Brun, 20 L	1	Pièce
7000079818	14194	Colle Nitrile Haute Performance Pour Caoutchouc Et Joints d'étanchéité Adhésive 847 3M™, Brun, 150 ml	12	Pièce

Colle Industrielle Pour Plastique Haute Performance 4693 3M™ Scotch-Weld™

La colle pour plastique industriel haute performance 3M™ 4693 est un adhésif caoutchouc synthétique à base de solvant.

- Excellente colle pour plastique
- Long temps de collant (tack)
- Résistante à l'eau et à la chaleur



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046574	14143	Colle Industrielle Pour Plastique Haute Performance 4693 3M™ Scotch-Weld™, 950 ml	12	Bidon

Colle Aérosol Multi-usage 77 Cylinder 3M™

La Colle aérosol multi-usages 3M™ Super 77™ est une colle extrêmement flexible, rapide et transparente qui permet d'assembler de très nombreux matériaux légers. Le collage rapide et permanent donne des résultats rapides permettant la poursuite des projets en cours. La formule en aérosol est facile à pulvériser et à appliquer, directement sur les surfaces et les matériaux concernés.

- Adhésif polyvalent adapté à de très nombreux matériaux légers
- Tack rapide, agressif et faible pénétration sans serrage ni temps de séchage
- Le temps de prise prolongé offre un délai de 15 secondes à 30 minutes après application avant que les surfaces ne soient fixées



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100138125	77TBONB	Bonbonne de colle sous pression multi usage 3M™ 77, Transparent, 13.2 kg Cylinder	1	Pièce
7000116822	1201975	Colle Aérosol Multi-usage 77 3M™, Transparent, 20 L	1	Fût

Colles et mastics

Colle Aérosol Multi-usage 77 3M™

La Colle aérosol multi-usages 3M™ Super 77™ est une colle extrêmement flexible, rapide et transparente qui permet d'assembler de très nombreux matériaux légers. Le collage rapide et permanent donne des résultats rapides permettant la poursuite des projets en cours. La formule en aérosol est facile à pulvériser et à appliquer, directement sur les surfaces et les matériaux concernés.

- Adhésif polyvalent adapté à de très nombreux matériaux légers
- Tack rapide, agressif et faible pénétration sans serrage ni temps de séchage
- Le temps de prise prolongé offre un délai de 15 secondes à 30 minutes après application avant que les surfaces ne soient fixées



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000116782	14180	Colle Aérosol Multi-usage 77 3M™, Transparent, 500 ml	12	Bidon

Colle Universelle Pulvérisable 1022 3M™

La colle universelle 3M™ 1022 est une colle à base nitrile très robuste à séchage rapide.

- Sèche rapidement
- Pulvérisable
- Colle le cuir, le caoutchouc nitrile, les matériaux d'étanchéité à de nombreux substrats



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079839	14072	Colle Universelle Pulvérisable 1022 3M™, Brun, 1 L	6	Litre
7000079840	14750	Colle Universelle Pulvérisable 1022 3M™, Brun, 20 L	1	Pièce

Colles base eau

Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™

La colle contact 3M™ Fastbond™ 30NF est une colle en dispersion aqueuse très performante, avec une couverture étendue, un assemblage immédiat, un long temps ouvert et une bonne résistance à la chaleur. Notre colle fixe la plupart des mousses plastifiées, feuillets en plastique, bois, contreplaqués, plaquages de bois et papiers entre eux et les uns aux autres.

- Non inflammable à l'état liquide
- Assure un assemblage très performant et résistant aux températures élevées, avec un temps ouvert jusqu'à 4 heures
- Elle permet d'assembler la plupart des mousses plastiques, des plastiques laminés, le bois, le contreplaqué, et le coton sur eux même et sur les chacun des autres substrats



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000080242	1165805	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Blanc, 5 L	2	Bidon
7000080246	1166323	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Blanc, 200 L	200	Litre
7100015462	1165765	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Bleu, 1 L	6	Bidon
7000080243	1165806	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Bleu, 5 L	2	Bidon
7000080244	1166321	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Bleu, 20 L	16	Pièce
7000080247	1166325	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Bleu, 200 L	200	Litre
7000080245	1145044	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Neutre, 20 L	1	Pièce

Colles et mastics

Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™

La colle contact 3M™ Fastbond™ 30NF est une colle en dispersion aqueuse très performante, avec une couverture étendue, un assemblage immédiat, un long temps ouvert et une bonne résistance à la chaleur. Notre colle fixe la plupart des mousses plastifiées, feuillets en plastique, bois, contreplaqués, plaquages de bois et papiers entre eux et les uns aux autres.

- Non inflammable à l'état liquide
- Assure un assemblage très performant et résistant aux températures élevées, avec un temps ouvert jusqu'à 4 heures
- Elle permet d'assembler la plupart des mousses plastiques, des plastiques laminés, le bois, le contreplaqué, et le coton sur eux même et sur les chacun des autres substrats



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000080239	14195	Colle Contact Néoprène 30NF 3M™ Fastbond™, Transparent, 1 L	6	Bidon

Colle Contact Pour Matériaux d'Isolation 49 3M™ Fastbond™

La colle d'isolation 3M™ Scotch-Weld™ 49 fixe des matériaux légers tels que les isolants en fibre de verre, le feutre, la litière, le papier et d'autres matériaux à du métal et à de nombreuses autres surfaces. Notre adhésif est à base d'eau, à haute teneur en matières sèches, à tack rapide et sensible à la pression, facile à appliquer tel quel ou au pistolet, au pinceau ou au rouleau.

- Tack rapide et agressif
- Conforme ASTM E-84
- À appliquer sur une seule surface, pour gagner du temps



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079968	14855	Colle Pour Matériaux d'Isolation 49 3M™ Fastbond™, Neutre, 2 L	3	Bidon
7000079967	14856	Colle Pour Matériaux d'Isolation 49 3M™ Fastbond™, Neutre, 20 L	20	Litre

Colle Mousse 100NF 3M™ Fastbond™

3M™ Fastbond™ Colle pour mousses 100NF a été conçu pour être un adhésif extrêmement polyvalent et résistant à la chaleur qui colle une large gamme de matériaux légers. Sa liaison permanente postformante offre des résultats rapides. La formule de pulvérisation a un motif de pulvérisation de galets, est ignifuge à l'état humide, est facile à distribuer et, lorsqu'elle n'est pas pulvérisée, peut être appliquée directement à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.

- L'adhésif résistant à la chaleur et dispersé dans l'eau colle une large gamme de matériaux légers
- Offrent une résistance professionnelle et industrielle pour des applications exigeantes
- Offre un motif de pulvérisation en forme de gouttes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100018691	14702	Colle Mousse 100NF 3M™ Fastbond™, Lavande, 200 Litres	200	Pièce

Colles et mastics

Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™

Appliquez la colle contact 3M™ Scotch-Weld™ 2000NF pour un assemblage immédiat et un délai d'application sans séchage forcé. Les avantages de notre colle comprennent une résistance aux températures élevées et une grande performance.



- Collage contact sans séchage
- Prise en main immédiate
- Colle les mousses flexibles latex et polyuréthane, les laminés plastiques, le bois, contreplaqué, panneaux agglomérés, tissus et plus généralement les matériaux fibreux et plastiques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100083354	1221619	Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™, Bleu, 17 L	1	Fût
7100029518	1207528	Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™, Bleu, kit, base 200 L + activateur 20 L	220	Litre
7000080250	14754	Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™, Neutre, 2 L	3	Bidon
7100029348	1207965	Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™, Neutre, 19 L	19	Litre
7000080254	1167227	Colle Contact Néoprène 2000NF 3M™ Fastbond™, Neutre, 200 L	1	Fût

Colle Aqueuse à Prise Rapide 1000NF 3M™ Fast-Tack

La colle aqueuse à tack rapide 3M™ 1000NF est un adhésif à base d'eau unique et efficace, spécialement conçu pour permettre à la fois un collage rapide résistant à la chaleur, le repositionnement et un durcissement optimal. Notre colle est ininflammable et sans polychloroprène, ce qui peut contribuer à réduire les frais d'assurance et à améliorer la sécurité au travail.



- Colle monocomposant sans solvant, ne nécessitant aucun mélange, pour une utilisation sûre et facile
- Collage permanent fournissant une bonne résistance à la chaleur sur une longue durée
- Fixation rapide pour un délai d'application immédiat, afin de ne pas ralentir les processus d'assemblage

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100011610	FT10001GN	Colle Aqueuse à Prise Rapide 1000NF 3M™ Fast-Tack, Neutre, 3.78 L	4	Bouteille
7100025154	FT10005G	Colle Aqueuse à Prise Rapide 1000NF 3M™ Fast-Tack, Neutre, 18.9 L	5	Bidon
7100007793	FT100P1G	Colle Aqueuse à Prise Rapide 1000NF 3M™ Fast-Tack, Violet, 3.78 L	4	Pièce
7000046563	FT100P5GN	Colle Aqueuse à Prise Rapide 1000NF 3M™ Fast-Tack, Violet, 18.9 L	1	Caisse

Colles thermofusibles

Colle Thermofusible 3738 3M™

La Colle thermofusible 3M™ 3738 offre une fixation solide et stable pour une durabilité à long terme et des performances exceptionnelles. Nous avons formulé notre colle thermofusible 3738 en tant que colle composée à 100 % de matière sèche, prête à satisfaire les exigences d'une large variété d'applications.



- Colle sans solvant et composée à 100 % de matière sèche offrant des fixations robustes et durables
- Colle polyvalente permettant de coller de nombreux matériaux
- Permet des applications à volume élevé grâce à un taux de distribution important

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020456	14292	Colle Thermofusible 3738 3M™, Bâton 25.4mm x 76.2 mm, Ambre, 11 kg	1	Caisse
7100008738	14044	Colle thermofusible 3738 3M™, Q, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Ambre, 5 kg	1	Caisse

Colles et mastics

Colle Thermofusible 3748 3M™

La Colle thermofusible 3M™ 3748 est une colle thermofusible robuste et flexible ayant des propriétés de résistance aux chocs thermiques à température basse exceptionnelles, capable de fournir un collage optimal à des températures fluctuantes. En tant que résine thermoplastique composée à 100 % de matière sèche, cette colle thermofusible offre une excellente durabilité pour une large variété d'applications.



- Elle montre d'excellentes propriétés de résistance aux chocs thermiques à température basse pour une fixation optimale et à long terme
- Sa bonne résistance à la chaleur assure durabilité en présence de températures fluctuantes
- Ses propriétés électriques exceptionnelles offrent une solution idéale pour les applications électriques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100044127	3748V10	Colle Thermofusible 3748 3M™, Blanc Cassé, 11 kg	1	Caisse
7000000879	14192	Colle Thermofusible 3748 3M™, Bâton 16 mm x 50.8 mm, Blanc Cassé, 5 kg	1	Caisse
7000000878	14275	Colle Thermofusible 3748 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Blanc Cassé, 5 kg	1	Caisse
7100005566	14490	Colle Thermofusible 3748 3M™, Bâton 25.4mm x 76.2 mm, Blanc Cassé, 10 kg	1	Pièce

Colle Thermofusible 3748 VO 3M™

La Colle thermofusible 3M™ 3748 VO est une colle thermoplastique polyvalente composée à 100 % de matière sèche. Notre colle auto-extinguible ne brûlera pas lorsque la source de combustion est retirée. Elle offre de bonnes propriétés thermiques et électriques pour les circuits imprimés ainsi que pour d'autres applications électroniques et elle est résistante aux chocs pour les éléments sujets aux vibrations ou autres mouvements.



- assemblage performant et flexible fournissant une bonne résistance aux chocs thermiques
- Adhère aux plastiques difficiles à coller comme les polyoléfinés
- Les colles composées à 100 % de matière sèche colle avec un retrait minimal une fois assemblé

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000887	14582	Colle Thermofusible 3748 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Blanc Cassé, 5 kg	1	Caisse

Colle Thermofusible 3762 3M™

La Colle thermofusible 3M™ 3762 est une résine adhésive 100 % thermofusible économique, à séchage rapide. Elle est conçue pour des applications générales ainsi que pour le scellage manuel de boîtes en carton ondulé et l'emballage général. Une fois chauffé à son point de fusion, cet adhésif crée un tack chaud agressif qui sèche et peut être manipulé après seulement quelques secondes, ce qui contribue à l'obtention d'une productivité élevée.



- Tack agressif rapide offrant un temps avant manipulation très court pour l'emballage et autres applications
- Temps ouvert moyen permettant un ajustement du positionnement
- Fixe de manière sécurisée les substrats à adhérence difficile, comme les surfaces légèrement cirées

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020333	14458	Colle Thermofusible 3762 3M™, Bâton 16 mm x 50.8 mm, Ambre, 5 kg	1	Caisse
7100023053	14048	Colle Thermofusible 3762 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Ambre, 5 kg	1	Caisse
7000046513	14295	Colle Thermofusible 3762 3M™, Bâton 25.4mm x 76.2 mm, Ambre, 11 kg	1	Caisse

Colles et mastics

Colle Thermofusible 3762LM 3M™

Colle thermofusible 3M™ 3762LM est un adhésif thermofusible 100 % solide à prise rapide conçu pour les applications d'emballage et d'expédition. Il est idéal pour coller des cartons en carton ondulé, du bois, des panneaux de particules, des panneaux de particules et de la mousse. La plage de températures d'application recommandée est de 250-270°F (121-132°C).



- Une adhérence à chaud agressive atteint rapidement une résistance à la manipulation

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100025246	14278	Colle thermofusible 3762LMQ 3M™, Ambre, Bâton 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caisse

Colle Thermofusible 3764 3M™

Notre Colle thermofusible 3M™ 3764 est une colle thermoplastique composée à 100 % de matière sèche, transparente, capable de coller à divers plastiques, y compris les polyoléfinés. Formulée pour être flexible à basse température, nous avons conçu cette colle thermofusible pour offrir une performance exceptionnelle pour une vaste gamme d'applications et d'industries.



- La colle thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche permet un ajustement dans le temps afin de répondre à différentes exigences de projets
- Formulée pour être flexible à des températures basses pour faciliter les modifications et le positionnement pendant l'application
- La conception résistante à l'impact offre une durabilité à long terme

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100008178	14049	Colle Thermofusible 3764 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Translucide, 5 kg	1	Caisse
7000000884	14296	Colle Thermofusible 3764 3M™, Bâton 25.4mm x 76.2 mm, 11 kg	1	Caisse

Colle Thermofusible 3779 3M™

La colle 3M™ Hot Melt 3779 est une colle thermofusible haute performance possédant une grande résistance à la chaleur.



- Assemblage durable
- Résistant au choc, huile et carburant
- Convient pour une grande variété de substrat incluant certains plastiques

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000888	14285	Colle Thermofusible 3779 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Ambre, 5 kg	1	Caisse

Colles et mastics

Colle Thermofusible 3789 3M™

Notre Colle thermofusible 3M™ 3789 est un adhésif en polyamide formulé afin de produire un assemblage résistant à l'impact, au carburant et à l'huile sur les plastiques, le vinyle, le bois et d'autres surfaces. Nous fabriquons cette colle forte en utilisant une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche. Ce thermofusible offre également une bonne résistance à la chaleur (104 °C/220 °F) et un temps de prise ouvert permettant un ajustement du positionnement.

- Résistance à l'impact pour une plus grande durabilité
- La colle supporte l'exposition au carburant et à l'huile
- Offre une bonne résistance à la chaleur (104 °C/220 °F)



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100008737	3789Q	Colle Thermofusible 3789 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Brun, 5 kg	1	Caisse

Colle Thermofusible 3792 3M™

Nous fabriquons la Colle thermofusible 3M™ 3792 en utilisant une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche. Elle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée, aidant à maintenir un environnement de travail confortable. Cette colle offre des performances de rapidité et de fiabilité lorsqu'elle est utilisée conjointement avec nos Applicateurs thermofusibles 3M™ conçus pour satisfaire vos exigences en matière de dispositifs portables.

- Transparente après séchage pour un aspect net
- Temps ouvert avant prise permettant un ajustement du positionnement
- Colle transparente et polyvalente utilisable sur le bois, le tissu, le rembourrage de meubles et d'autres matériaux légers



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020336	14461	Colle Thermofusible 3792 3M™, Bâton 16 mm x 50.8 mm, Transparent, 5 kg	1	Caisse
7000000891	14054	Colle Thermofusible 3792 3M™, Bâton 16 mm x 203.2 mm, Transparent, 5 kg	1	Caisse

Colle Thermofusible 3792LM 3M™

Nous fabriquons la Colle thermofusible 3M™ 3792 en utilisant une résine thermoplastique constituée à 100 % de matière sèche. Elle produit un minimum d'odeur lorsqu'elle est chauffée, aidant à maintenir un environnement de travail confortable. Cette colle offre des performances de rapidité et de fiabilité lorsqu'elle est utilisée conjointement avec nos Applicateurs thermofusibles 3M™ conçus pour satisfaire vos exigences en matière de dispositifs portables.

- Transparente après séchage pour un aspect net
- Temps ouvert avant prise permettant un ajustement du positionnement
- Colle transparente et polyvalente utilisable sur le bois, le tissu, le rembourrage de meubles et d'autres matériaux légers



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000880	14279	Colle Thermofusible 3792LMQ 3M™, Transparent, Bâton 16 mm x 200 mm, 5 kg	1	Caisse

Colles et mastics

Colle Thermofusible 6111 3M™

L'adhésif thermofusible pulvérisable 3MMC 6111HT est un adhésif haute résistance et résistant aux températures élevées utilisé pour coller la plupart des mousses, des tissus, des panneaux de particules et des métaux minces.



- Bonne flexibilité
- Collage de plastiques incluant les polyoléfinés
- 100% d'extrait sec

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100023018	6111B	Colle Thermofusible 6111 3M™, Beige, 19 mm x 19 mm, 10 kg	1	Caisse

Mastics colles

Mastic Hybride 740UV 3M™

L'adhésif acrylique 3M™ 740 UV à un seul composant, élastomère, durcissant à l'humidité, sans isocyanate. Ce mastic cosmétique offre une résistance exceptionnelle aux UV et une flexibilité à long terme.



- Joint haute performance
- Bonne résistance aux UV
- Résiste aux fumées et aux flammes, temps de peau 50 minutes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100077122	1220070	Mastic Hybride 740UV 3M™, Blanc, 290 ml	600	Pièce
7100078074	1220321	Mastic Hybride 740UV 3M™, Blanc, 290 ml	12	Pièce
7100077298	1220207	Mastic Hybride 740UV 3M™, Blanc, 400 ml	360	Pièce
7100077297	1220126	Mastic Hybride 740UV 3M™, Blanc, 600 ml	12	Pièce
7100077103	1220143	Mastic Hybride 740UV 3M™, Gris, 600 ml	360	Pièce
7100075873	1220044	Mastic Hybride 740UV 3M™, Noir, 290 ml	600	Pièce
7100075868	1220047	Mastic Hybride 740UV 3M™, Noir, 600 ml	360	Pièce

Mastic Hybride 760 3M™

Le Mastic hybride 3M™ 760 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant. Sa technologie hybride permet de peindre le produit même mouillé et permet d'éviter toute détérioration en cas d'exposition aux UV.



- Excellente adhésion
- Peut être peint même humide
- Utilisation au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100050336	760BF	Mastic Hybride 760 3M™, Blanc, 31 kg	1	Pièce
7100062077	1216687	Mastic Hybride 760 3M™, Blanc, 290 ml	12	Pièce
7000032427	760BCAN	Mastic Hybride 760 3M™, Blanc, 295 ml	12	Pièce
7000061766	760BSB	Mastic Hybride 760 3M™, Blanc, 600 ml	12	Pièce
7100062076	1216685	Mastic Hybride 760 3M™, Gris, 290 ml	12	Pièce

Colles et mastics

Mastic Hybride 760 3M™

Le Mastic hybride 3M™ 760 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant. Sa technologie hybride permet de peindre le produit même mouillé et permet d'éviter toute détérioration en cas d'exposition aux UV.

- Excellente adhésion
- Peut être peint même humide
- Utilisation au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000032429	760GCAN	Mastic Hybride 760 3M™, Gris, 295 ml	12	Pièce
7000061768	760GSB	Mastic Hybride 760 3M™, Gris, 600 ml	12	Pièce
7100062075	1216686	Mastic Hybride 760 3M™, Noir, 290 ml	12	Pièce
7000061767	760NSB	Mastic Hybride 760 3M™, Noir, 600 ml	12	Pièce

Mastic Hybride 780 3M™

Le Mastic hybride 3M™ 780 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant, sans isocyanates. Durcissement rapide sous l'effet de l'humidité pour former un joint souple et résistant avec une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux.

- Sans isocyanates
- Excellente adhésion sur la plupart des matériaux
- Idéal pour l'étanchéité et le collage de différents matériaux



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000077254	780BCA	Mastic Hybride 780 3M™, Blanc, 295 ml	12	Pièce
7000077258	780BSB	Mastic Hybride 780 3M™, Blanc, 600 ml	12	Pièce
7000077253	780GCA	Mastic Hybride 780 3M™, Gris, 295 ml	12	Pièce
7000077312	780NCA	Mastic Hybride 780 3M™, Noir, 295 ml	12	Pièce

Mastic Marine 4000 UV 3M™

Le Mastic marine 3M™ 4000 UV est un Mastic monocomposant qui, en durcissant, forme un joint souple et étanche à l'eau.

- Très forte résistance
- Excellente résistance aux rayons UV, pour les applications en présence de vitrages
- Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095179	M06580	Mastic Marine 4000 UV 3M™, Blanc, 295 ml	12	Pièce

Mastic Marine 4200FC 3M™

Le Mastic marine polyvalent à durcissement rapide 3M™ 4200FC est un mastic polyuréthane polyvalent monocomposant qui réagit à l'humidité pour former un joint souple ayant une bonne adhésion sur la plupart des matériaux

- Forme un joint souple sur la plupart des matériaux
- Certifié conformément à la Directive relative aux équipements marins (MED 96/98/EC) (valable jusqu'au 6 mars 2017 d'après certificat actuel)
- Formulation thixotrope



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000079889	M06560	Mastic Marine 4200FC 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce
7000079890	M06564	Mastic Marine 4200FC 3M™, Noir, 310 ml	12	Pièce

Mastic Marine 5200 3M™

Le Mastic marine 3M™ 5200 est extrêmement résistant, restant résistant au-dessus comme au-dessous de la ligne de flottaison. Il reste également flexible, ce qui lui permet de s'adapter aux mouvements structuraux. Excellente résistance à l'eau salée et aux intempéries

- Très forte résistance
- assemblages étanches à l'eau
- Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100082436	M06502	Mastic Marine 5200 3M™, Acajou, 295 ml, PN06502	12	Pièce
7100082716	M06500	Mastic Marine 5200 3M™, Blanc, 295 ml, PN06500	12	Pièce
7100082441	M06520	Mastic Marine 5200 3M™, Blanc, 295 ml, PN06520	12	Pièce
7100082438	M06504	Mastic Marine 5200 3M™, Noir, 295 ml, PN06504	12	Pièce

Mastic Polyuréthane 540 3M™

Le Mastic polyuréthane 3M™ 540 est un mastic polyuréthane monocomposant, conçu pour être flexible et destiné au marché du transport, au travail des métaux et à de nombreuses autres applications.

- Produit flexible pour des applications d'étanchéité
- Produit à bas module, parfait pour assurer une étanchéité entre des matériaux différents
- Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000070297	540BCA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce
7000077265	540BSA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce
7000077268	540BSC	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Blanc, 400 ml	12	Pièce
7000077193	540BSB	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Blanc, 600 ml	12	Pièce
7000077332	1183143	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Bleu, 310 mL	12	Pièce
7000077333	1183144	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Gris Orangé, 310 mL	12	Pièce
7000070298	540GCA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Gris, 310 ml	12	Pièce
7000070301	540GSB	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Gris, 600 mL	12	Pièce
7000077264	540BRCA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Marron, 310 mL	12	Pièce

Colles et mastics

Mastic Polyuréthane 540 3M™

Le Mastic polyuréthane 3M™ 540 est un mastic polyuréthane monocomposant, conçu pour être flexible et destiné au marché du transport, au travail des métaux et à de nombreuses autres applications.

- Produit flexible pour des applications d'étanchéité
- Produit à bas module, parfait pour assurer une étanchéité entre des matériaux différents
- Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000070288	540NCA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Noir, 310 ml	12	Pièce
7000077263	540NSA	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Noir, 310 ml	1152	Pièce
7000077267	540NSC	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Noir, 400 mL	1080	Pièce
7000070299	540NSB	Mastic Polyuréthane 540 3M™, Noir, 600 mL	12	Pièce

Mastic Polyuréthane 551 3M™

Le Mastic polyuréthane 3M™ 551 est un mastic polyuréthane à long temps ouvert, conçu pour l'étanchéité et le collage de finition dans de nombreuses applications, notamment dans les secteurs de la marine et des véhicules spécialisés.

- Mastic polyvalent
- Résistance moyenne
- Temps de formation de peau de 2 à 3 heures



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100001806	1164748	Mastic Polyuréthane 551 3M™, Noir, 600 ml	900	Pièce

Mastic Polyuréthane 560 3M™

Utilisez le Mastic colle polyuréthane 3M™ 560 pour coller de nombreux matériaux, notamment les matières plastiques, le plastique renforcé, le SMC, l'aluminium, l'acier, le métal enduit et le bois. Notre adhésif très résistant est parfait dans les applications qui exigent un collage et une force de maintien supplémentaires, par exemple le collage de panneaux et bien d'autres encore.

- Adhésif pour panneaux
- Très forte résistance
- Homologué feu et fumée, temps de formation de peau de 50 minutes



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000077274	1174120	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Blanc, 25 kg	44	Pièce
7000061749	560BCA	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce
7000077229	560BSB	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Blanc, 600 ml	12	Pièce
7000061750	560GCA	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Gris, 310 ml	12	Pièce
7000061752	560GSB	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Gris, 600 ml	12	Pièce
7000070289	560NCA	Mastic Polyuréthane 560 3M™, Noir, 310 mL	12	Pièce

Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™



Le Mastic polyuréthane 3M™ 550 FC est un mastic polyuréthane à durcissement rapide, conçu pour étanchéifier et coller de nombreux substrats dans des applications très variées.

- Mastic polyvalent
- Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec
- Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000077331	1183141	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Blanc, 310 mL	12	Pièce
7000061785	550BCA	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Blanc, 310 ml	12	Pièce
7000077378	550BSC	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Blanc, 400 mL	12	Pièce
7000033364	550BSB	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Blanc, 600 mL	12	Paquet
7000061787	550GCA	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Gris, 310 ml	12	Pièce
7000061789	550GSB	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Gris, 600 ml	12	Pièce
7000077271	550MCA	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Marisier, 310 ml	12	Pièce
7000077272	550MSC	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Marisier, 400 ml	12	Pièce
7000077270	550NSA	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Noir, 310 mL	1152	Pièce
7000061786	550NCA	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Noir, 310 ml	12	Pièce
7000077380	550NSC	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Noir, 400 ml	12	Pièce
7000061788	550NSB	Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™, Noir, 600 ml	12	Pièce

Mastic Polyuréthane Pour Le Bâtiment 525 3M™

Le Mastic de construction polyuréthane 3M™ 525 est un Mastic qui, en durcissant, forme un joint flexible et résistant avec une très bonne adhésion sur la plupart des matériaux.



- Excellent pour l'étanchéité dans les applications de construction, sous réserve de respect de l'usage prévu
- Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec
- Temps de formation de peau de 90 à 150 minutes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000061778	525BSB	Mastic Polyuréthane Pour Le Bâtiment 525 3M™, Blanc, 600 ml	360	Pièce

Mastic Polyuréthane Pour Vitrage 590 3M™

Le Mastic polyuréthane 3M™ 590 pare-brise est un mastic polyuréthane monocomposant à haute viscosité à durcissement rapide, pour fixer les pare-brise et d'autres substrats nécessitant une grande résistance.



- Collage structural du verre
- Conforme à FMVSS 212 (Crash test)
- Temps de remise en service de 3 heures, temps de formation de peau de 30 minutes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000061753	590NCA	Mastic Polyuréthane Pour Vitrage 590 3M™, Noir, 310 ml	12	Pièce
7000077228	1167434	Mastic Polyuréthane Pour Vitrage 590 3M™, Noir, 600 ml	12	Pièce
7000032420	1243868	Mastic polyuréthane pour vitrage 3M™ 590, Noir, 310 ml	12	Pièce

Colles et mastics

Mastic d'étanchéité Industriel 800 3M™ Scotch-Seal™

Le mastic colle d'étanchéité 3M™ 800 AF3M™ est brun. Ce mastic adhère à de nombreuses surfaces métalliques et, une fois séché, résiste à l'eau, aux huiles, aux détergents et au carburant. De plus, ce produit a une large plage de température allant de -65 ° F à -54 ° C / 93 ° C.

- Scellant brun rougeâtre, brossable
- Crée un joint durable, durable, flexible et caoutchouteux
- 5-10 minutes -pour une application rapide



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000792	14745	Mastic d'étanchéité Industriel 800 3M™ Scotch-Seal™, Brun Rougeâtre, 150 ml	36	Bouteille

Mastic d'étanchéité Pour Métal 2084 3M™ Scotch-Seal™

Le Mastic pour métal 3M™ Scotch-Seal™ 2084 est un mastic monocomposant polyvalent à viscosité moyenne couleur aluminium

- Permet de jointer entre le métal et le verre sur les portes et fenêtres
- Résiste aux conditions climatiques, à l'eau, à l'huile et au carburant
- Résistant à l'eau, à l'huile et aux carburants



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000046343	14015	Mastic d'étanchéité Pour Métal 2084 3M™ Scotch-Seal™, Argent, 148 ml	36	Pièce

Mastics silicone

Mastic Silicone Marine 3200 3M™

Le Mastic silicone marine 3M™ 3200 est un matériau pâteux, monocomposant, qui durcit pour former un matériau solide caoutchouteux lorsqu'il est exposé à l'humidité ambiante.

- Utilisable sur de nombreux substrats
- Application possible sur les surfaces verticales grâce à sa formulation non coulante
- Disponible en blanc, noir et transparent



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000095174	M05600	Mastic Silicone Marine 3200 3M™, Blanc, 280 ml, PN05600	24	Pièce
7000095175	M05601	Mastic Silicone Marine 3200 3M™, Noir, 280 ml, PN05601	24	Pièce
7000095173	M05602	Mastic Silicone Marine 3200 3M™, Transparent, 280 ml, PN05602	24	Pièce

Buses et embouts

Mélangeuse 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Choisissez la Buse de mélange carrée dorée 3M™ Scotch-Weld™ EPX pour une application efficace de nos Packs de deux cartouches d'adhésif structural 3M™ Scotch-Weld™ 200/400 ml 1:1 et 2:1.



- Pour une utilisation avec les cartouches de colle structurale bi-composant 1:1 et 2:1 48.5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™
- Assure un mélange homogène et une application précise de l'adhésif
- Le bout pointu peut être coupé pour laisser passer la noisette de produit

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100148766	B852	Mélangeuse 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Blanc, 48.5 ml Et 50 ml	72	Pièce
7100015959	BUS490M	Mélangeuse 3M™ Scotch-Weld™ EPX, DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™, DP8805NS Et DP8810NS, 490 ml	36	Pièce
7100262488	4991	Mélangeuse 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Vert, Petit, 1:1 Et 2:1, 48.5 ml Et 50 ml	36	Pièce

Buse Pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™

Les buses mélangeuses pour colle structurale 3M™ Scotch-Weld™ s'utilisent avec les cartouches bicomposantes 3M™ EPX pour garantir un mélange parfait des composants.



- Obtenez un collage de haute performance
- Utilisation avec les Packs de deux cartouches d'adhésifs 3M™ EPX
- Mélange précis

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000087691	14031	Buse Pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™, Élément DP801/803/810, 50 ml	12	Pièce

Equipements électriques

Applicateurs thermofusibles 3M™

Les applicateurs thermofusibles 3M™ sont étudiés pour améliorer votre productivité, réduire vos coûts et minimiser vos pertes dans toutes vos applications industrielles. Des travaux de grand volume aux plus petites finitions, les applicateurs thermofusibles 3M™ garantissent des performances optimales et des délais de production respectés grâce à leur technologie de fusion à la demande et d'alimentation progressive.



- Une conception légère pour une manipulation simple
- Spécialement conçu pour les bâtons de colle thermofusible 3M™
- Idéal pour les distributions de petits et de gros volumes

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100255832	HMAPPLT	Applicateurs thermofusibles 3M™, TC/TC-Q LT, 220 V, Gen II, prise européenne	10	Pièce
7100255953	HMAPP	Applicateurs thermofusibles 3M™, TC/TC-Q, 220 V, Gen II, prise européenne	1	Pièce

Accessoires pour équipements

Applicateurs Manuels Et Pistons 3M™ Scotch-Weld™ EPX

Piston 3M™ Scotch-Weld™ EPX pour applicateur manuel. À utiliser avec les cartouches 1: 1 et 2: 1 de 200 ml.

- Collage structurale
- Le piston est utilisé pour les adhésifs 3M™ Scotch-Weld™ en cartouches
- Accessoire agréé pour l'Applicateur 3M™ Scotch-Weld™ EPX



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000006768	25880	Applicateurs Manuels Et Pistons 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Noir, 1:1	40	Pièce
7000062909	PIST45ML	Applicateurs Manuels Et Pistons 3M™ Scotch-Weld™ EPX, Noir, 45 ml	10	Pièce

Promoteurs d'adhérence

Agent d'adhérence AP111 3M™

Le primaire AP111 peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs 3M™ VHB™

- Accélère et renforce l'adhérence
- Augmente le taux d'adhésion aussi bien à température ambiante qu'à basses températures
- Nettoyer après application



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000049700	AP111B	Agent d'adhérence AP111 3M™, Transparent, 18.9 L	1	Bidon
7000001323	AP111A	Agent d'adhérence AP111 3M™, Transparent, 250 ml	4	Bouteille

Agent d'adhérence AP596 3M™

Utilisez le Primaire d'adhésion 3M™ AP596 pour les pare-brise ou d'autres applications. Notre primaire d'adhésion incolore peut être utilisé avec les produits d'étanchéité hybrides ou les silicones 3M. Il est utilisable sur différentes surfaces, notamment le verre teinté et le verre sérigraphié, l'acrylique (PMMA), le polyester et le PVC.

- Primaire d'adhésion
- Formule transparente
- Primaire tout usage



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000061757	AP596A	Agent d'adhérence AP596 3M™, Transparent, 1 L	8	Bouteille

Colles et mastics

Primaire d'étanchéité Tout Usage P591 3M™

Le Primaire d'étanchéité à usage général 3M™ P591 est un primaire noir qui augmente l'adhésion avec le polyuréthane et les mastics hybrides.

- Améliore l'adhésion
- Bloque les rayons UV
- Il a été spécialement développé pour obtenir une bonne adhésion sur PMMA, polycarbonate et polyester.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100158584	1210021N	Primaire d'étanchéité Tout Usage P591 3M™, 1 L	8	Pièce
7100158521	1210149N	Primaire d'étanchéité Tout Usage P591 3M™, Noir, 250 ml, Bouteille	12	Pièce

Activateur de ruban structural hybride 3M™

L'activateur de ruban structural hybride 3M™ fonctionne avec notre ruban en tant que système complet qui vous permet de concevoir sans limites.

- Requis pour le ruban structural hybride 3M™.
- Le ruban structural hybride 3M™ allie la résistance et la performance d'une colle structurale.
- Activateur liquide à base de solvant pouvant être appliqué de plusieurs façons.



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100283265	xxx	Activateur de ruban structural hybride 3M™, transparent, 1/2 pinte, 12 pièces par carton	12	Canette
7100283355	xxx	Activateur de ruban structural hybride 3M™, transparent, 1 gallon, 4 pièces par carton	1	Canette

Primaire 9348 3M™

3M™ Scotch-Weld™ 9348 est un promoteur d'adhésion conçu pour améliorer substantiellement l'adhésion de rubans adhésifs et colles à base acrylique sur les surfaces plastiques telles que PVC, polycarbonate, polyuréthane et polyester. Ainsi il permet d'atteindre une meilleure adhésion et une meilleure résistance au cisaillement.

- Séchage rapide à température ambiante.
- Nettoyage et préparation de surface
- Base solvant

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100132671	14747	Primaire 9348 3M™, 1 L	12	Bidon

Colles et mastics

Colle Structurale Acrylique Accélérateur A3-2 3M™ Scotch-Weld™

La colle structurale acrylique A3-2 Scotch-Weld™ 3M™ est l'accélérateur (partie A) d'un adhésif acrylique en deux parties, conçu pour être utilisé avec un système B / A. Nous avons conçu cet accélérateur à utiliser avec nos adhésifs acryliques DP8805NS, DP8810NS et DP8825NS Scotch-Weld™ 3M™. Le taux de polymérisation rapide fournit une accumulation de résistance rapide et produit des liaisons résistantes et résistantes aux impacts.



- Accélérateur conçu pour durcir avec des adhésifs acryliques sélectionnés: DP8805NS, DP8810NS, DP8825NS
- Fournit une augmentation rapide de la résistance lorsqu'il est combiné dans un rapport de mélange B / A de 10: 1
- Polymérisation rapide

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100101506	ACC85G	Colle Structural Acrylique Accélérateur A3-2 3M™ Scotch-Weld™, Vert, 18.7 L	1	Bidon

Activateur Pour Colle Cyanoacrylate AC11 3M™ Scotch-Weld™

AC11 est un activateur pour un durcissement rapide des adhésifs cyanoacrylates.

- Activateur cyanoacrylate
- Faible viscosité
- Est livré avec pinceau et pulvérisateur



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100027507	AC11200	Activateur Pour Colle Cyanoacrylate AC11 3M™ Scotch-Weld™, Ambre clair, 200 ml	12	Bouteille

Primaire Pour Colle Structurale 3901 3M™ Scotch-Weld™

Le primaire 3901 est utilisé partout où l'on souhaite améliorer l'adhésion sur verre ou métal et améliorer la résistance à l'environnement des adhésifs époxyde et polyuréthane.

- Améliore l'adhérence du verre et du métal et la résistance à l'exposition environnementale pour les adhésifs structuraux époxy et uréthane
- Offre une meilleure protection contre la corrosion au métal pour des performances durables
- Protège les surfaces nettoyées jusqu'à ce que les opérations de collage puissent être terminées



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000000907	14382	Primaire Pour Colle Structurale 3901 3M™ Scotch-Weld™, Rouge, 235 ml	12	Bidon

Colles et mastics

Primaire Silane Pour Verre 3M™ VHB™

Le primaire au silane 3M™ VHB est essentiel pour apprêter les barres de vitrage en plastique, en métal ou en métal peint collées aux fenêtres en verre. Combinez la résistance à l'humidité sur le verre. Notre primaire est un produit essentiel pour le collage de lettres sur les devantures de magasins en verre, dans les salles de bains ou les cuisines. Il est recommandé de l'utiliser avec les rubans 3M™ VHB.

- Combattre la résistance à l'humidité sur le verre des adhésifs
- Augmente le taux d'adhésion aussi bien à température ambiante qu'à basses températures
- Recommandé pour usage avec le ruban 3M™ VHB™



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000006770	1145188	Primaire Silane Pour Verre AP115 3M™ VHB™, Transparent, 1 L	6	Bouteille

Primaire 94 3M™

Le primaire 94 peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs.

- Primaire utilisable sur une large variété de surfaces
- Utile sur une grande variété de substrats
- Particulièrement adapté pour les rubans 3M™ VHB™



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000050137	AMP94	Primaire 94 3M™, Ampoule, Jaune clair, 66 ml	1000	Pièce
7000001579	1145033	Primaire 94 3M™, Jaune clair, 18.9 L	1	Bouteille
7100003278	23955	Primaire 94 3M™, Jaune clair, 236 ml	12	Pièce
7000001584	P9412	Primaire 94 3M™, Jaune clair, 950 ml	12	Bouteille

Primaire Universel UV 3M™ VHB™

Le primaire universel UV pour ruban adhésif 3M™ VHB™ est une solution conçue pour fixer les rubans 3M™ VHB™. Il permet d'obtenir des fixations solides et durables sur les surfaces en polypropylène, l'ABS, les mélanges PET/PBT et d'autres substrats offrant une faible adhérence tout en promouvant la santé, l'environnement et la sécurité par rapport au primaire 3M™ 94.

- Facilite l'adhérence au polypropylène, l'ABS, les mélanges PET/PBT et d'autres substrats difficiles à coller.
- Protège mieux la santé et l'environnement, et promeut la sécurité par rapport au primaire 3M™ 94
- L'indicateur UV permet de vérifier l'application du primaire, ce qui réduit les erreurs et augmente le contrôle de la qualité



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100116406	UPUVS	Primaire Universel UV 3M™ VHB™, Jaune fluorescent, 236 ml	12	Bidon
7100107033	UPUVM	Primaire Universel UV 3M™ VHB™, Jaune fluorescent, 946 ml	12	Bidon

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
----------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	----------	----------	--------



Suggested Applications

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
General attachment applications in a variety of industries	•	•	•										
Fast potting agent good for applications with thermal cycling	•												
Bond metal, ceramic, wood and many plastic		•	•										
Semi-flexible potting compound				•									
Transportation applications, such as rail and automotive					•	•	•						
Use when toughness and high strength are needed					•	•	•						
Bonding of electronic components						•							
Aerospace applications							•						
Bond plastic, wood and painted or primed metal								•					
Bond low surface energy plastics such as polypropylene, polyethylene and thermoplastic elastomers (TPEs)									•	•			
Joining plastics to metals, such as in the manufacture or repair of appliances									•	•			
Impact resistance composite bonding									•	•			
Metalworking such as HVAC, appliance, and specialty vehicles											•	•	
Sign manufacturing such as panel to frame bonding, trim attachment, letter bonding, and frame assembly											•	•	
Bonding plastics, composites and powder coats to metal											•	•	
Typically used where fast assembly of smaller parts is required											•	•	
Adhesive certified for use on trains													•
Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR

Product Use
All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Spray Adhesives and Cleaners



Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Properties/suitable for	Foam & fabric	Repositionable & removable	Hi-tack	Multi purpose	Rubber bonding	Heavy duty & hi-strength	Maintenance & cleaning
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Base	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Polychloroprene	Synthetic elastomer	
Colour	Orange	White	Cream	Cream	Bright yellow	Clear	Clear
Density [g/ml]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	
Volatile organic compounds [VOC] %	< 55	636	< 55	523	506	636	
Flash point	- 42°C	- 46°C	- 42°C	- 42°C	- 45°C	- 55°C	
Spray adhesive application	Both sides	One side	Both sides	One side or both sides	Both sides	Both sides	Spraying, brushing
Spray pattern	Variable lace	Particle	Variable lace	Mist	Variable lace	Variable lace	
Bonding range	Up to 10 min	Permanently tacky	Up to 60 min	Up to 15 min	Up to 15 min	Up to 15 min	
Dry time	15 to 30 sec	Up to 5 min	Up to 10 min	Up to 10 sec	1 to 3 min	Up to 30 sec	

Suggested Applications

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
General upholstery and flexible foams bonding (e.g. PU or latex)	•						
Foam lamination. Attaching foam and fabric to wood and other substrates	•						
Bond fabrics to interiors, speakers, etc.	•						
Installing acoustic panels	•						
For repositionable and removable applications		•					
Use for holding and positioning lightweight materials temporarily		•					
Bonds paper, cardboard, acetate, foil, fabrics, plastic sheeting, etc.		•					
Bond carpet, door skins and fabric in conversions			•				
Attaching nameplates, pool table fabrics, pipe insulation etc.			•				

Continued on next page

Suggested Applications (cont)							
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Bonding insulation in aircraft interiors and specialty cabinets			•				
Bond insulating material such as polystyrene, rock wool, glass wool				•			
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads				•			
Bond thin decorative film, foils, and fabrics				•			
For variety of display and furniture jobs				•			
Picture framing and mounting displays				•			
Bond all types of rubber except EPDM					•		
Bond most supported vinyl and leather					•		
Adhere many plastics, laminates and wood products					•		
Adhere polyethylene, polypropylene to wood, metal and more						•	
Bond decorative laminate to tables, cabinets and shelving						•	
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads						•	
Bond kick plates to office desks						•	
Attach plastic sign lettering to wood						•	
Use for dissolving and removing dirt, grease and tar							•
Removes and various non-curing adhesives							•
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Hot Melt Adhesives



Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Properties/suitable for	Wood	Electronics	Cardboard	Plastics	Universal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Base	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive
Colour	Tan	White	Tan	Clear	Clear
Open time [seconds]	50	45	35	40	50
Ball and ring melt point	86 °C	144 °C	94 °C	88 °C	83 °C
Peel strength [Newton/cm]	23	32	12	25	23
Shear strength [MPa]	2.6	2.2	3.8	2.7	1.7
Wood	•				
Electronics		•			
Cardboard			•		
Plastics		•		•	
Universal					•

Suggested Applications

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Woodworking and furniture manufacturing	•				•
Upholstery	•				•
Cabinetry	•				
Point-of-purchase displays	•		•		•
Electronic applications such as potting and wire tacking, and bonding		•			
Transportation interiors		•			
Seating attachment		•			
Manual and corrugated carton sealing			•		
General packaging applications			•		
Repacking chipboard			•		
Trade exhibits			•		
Mounting and trim attachment				•	
Assembly, attaching, repairing, potting, panel bonding, wire tacking, bundling, sealing, encapsulating				•	
Panel bonding					•
Product number	3738	3748	3762	3764	3792

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Conditions générales de vente de 3M en France

Article 1er — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2023, à l'exclusion de toutes conditions d'achat de l'acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes de produits et prestations de services conclues par 3M France, 3M Purification (ci-après le « Vendeur »), auprès des acheteurs professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la France Métropolitaine.

Article 2 — Commande

Toute commande emporte acceptation des présentes conditions et doit faire l'objet d'une validation par le Vendeur. Ce dernier ne garantit pas la disponibilité ou la pérennité des produits. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande, notamment les commandes ne respectant pas les unités de livraison définies par le Vendeur. Il est précisé que toute dérogation au contrat/offre de prix (ex : demande insérée dans la commande) doit faire l'objet d'une acceptation expresse du Vendeur qui ne peut résulter d'un simple accusé de réception.

Article 3 — Tarifs et conditions commerciales

Les produits et les prestations de services sont facturés sur la base des tarifs et conditions commerciales en vigueur à la date de la réception de la commande par le Vendeur. Tout ou partie des tarifs et conditions commerciales pourra être modifié par le Vendeur à tout moment au cours du contrat/offre de prix notamment en cas d'événements affectant la production ou la fourniture des produits tels que l'augmentation des prix des matières premières, des fluctuations monétaires, des frais liés à l'acheminement, un renforcement des RÈGLEMENTATIONS applicables ou plus généralement tout événement majorant le coût de revient des produits.

Les prix indiqués sont valables pour un montant net HT de commande minimum tel que précisé dans le tarif applicable. A défaut de précision dans le tarif, ce montant minimum sera de 500 euros net HT. Si le montant minimum n'est pas atteint, le Vendeur se réserve le droit, selon son choix, de refuser la commande ou d'appliquer une somme forfaitaire de 50 euros au titre de participation aux frais de traitement.

Article 4 — Facturation/Paiement

Les factures sont, sauf acceptation particulière du Vendeur dans le respect de la législation applicable, émises à l'expédition.

Sauf stipulations spéciales, les factures du Vendeur sont payables à 30 jours nets à compter de leur date d'émission.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement comptant.

Les règlements doivent être adressés à l'adresse figurant sur l'en-tête de la facture.

La date de paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix par le Vendeur, et non pas de la date de réception du moyen du paiement.

Seule la compensation légale, telle que résultant du Code Civil, pourra avoir vocation à s'appliquer (à l'exclusion des pénalités ou indemnités), si les conditions pour que cette dernière s'opère sont réunies.

Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans consentement préalable et exprès de notre part.

Toute contestation relative à la facturation entre les parties doit intervenir dans les 12 mois à compter de la date de facture. La partie de la facture non litigieuse sera réglée à l'échéance.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne, à l'expiration de celle-ci :

- l'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus et y compris les autres factures dues par l'Acheteur même non échues ;
- l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points de pourcentage ;
- le droit pour le Vendeur de suspendre l'exécution de toute autre commande en cours et de refuser ou différer toute nouvelle commande émanant de l'Acheteur ;
- l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement telle que définie par le Code de Commerce.

Article 5 — Transfert de propriété - Transfert des risques

Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. A défaut le Vendeur bénéficie d'un droit de revendication et de suite.

En tout état de cause, le transfert des risques (notamment les risques de perte et de détérioration des produits) à l'Acheteur est effectif à la date de première présentation des produits sur le lieu de livraison indiqué par l'Acheteur.

Article 6 — Livraison

Sauf accord contraire, le Vendeur désignera un transporteur qui assurera le transport des produits à l'adresse de livraison indiquée par l'Acheteur dans le respect des conditions du Vendeur (notamment zone et délais minimum de livraison). Hormis pour les exportations, le Vendeur prend en charge le transport des produits et en assume la responsabilité en cas de perte ou avarie.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits dans les délais convenus. En cas de retard fautif du Vendeur, l'Acheteur peut demander l'annulation de la vente correspondante, à l'exclusion de toute demande d'indemnité ou de pénalités, après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours après sa réception par le Vendeur.

La date de réception des produits est actée par un bon de livraison validé par l'Acheteur et intégrant ses éventuelles réserves relatives aux dommages apparents (unité de transport manquante, conditionnement externe défectueux).

L'Acheteur dispose, à compter de la date de livraison :

- vis-à-vis du transporteur d'un délai de 3 jours calendaires pour lui confirmer, par lettre recommandée, les réserves mentionnées sur le bon de livraison,
- vis-à-vis du Vendeur d'un délai de 10 jours calendaires pour lui adresser toutes réclamations relatives à une non-conformité des produits (produit manquant, mauvaise référence etc...).

A défaut, les produits livrés par le Vendeur sont réputés conformes à la commande, notamment en quantité et qualité.

En cas de réserve/réclamation précise, documentée et avérée relative à la délivrance conforme des produits, l'engagement du Vendeur se limite, selon son choix, au seul remplacement des produits ou au remboursement du prix des produits en cause, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité.

Article 7 — Garantie – Limitation de Responsabilité

7.1 Garantie/Responsabilité du Vendeur

Sauf stipulation particulière, les produits fournis par le Vendeur bénéficient des seules dispositions impératives applicables le cas échéant en matière de garantie.

Dans le respect de ces dispositions, la responsabilité du Vendeur est limitée, selon le choix du Vendeur, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tout autre préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif.

7.2 Responsabilité de l'Acheteur

Sauf validation expresse, préalable et écrite du Vendeur, seuls les documents de spécification du Vendeur s'appliquent aux produits.

L'Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus et s'engage à les respecter sans réserve. L'Acheteur devra s'assurer, avant de mettre en œuvre un produit ou de préconiser son utilisation dans un cas ou un environnement particulier, que le produit correspond de manière adéquate à l'utilisation envisagée, en procédant à des essais préliminaires.

Dans le respect de la documentation produit, l'Acheteur porte seul l'entière responsabilité de l'utilisation, du stockage et de l'environnement d'utilisation des produits, ainsi que des conseils et préconisations qu'il fournit au regard des produits du Vendeur ce dernier ne pouvant ni vérifier, ni maîtriser ces éléments situés hors de son champ de contrôle.

Article 8 — Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits, services ainsi qu'aux matrices, dessins, clichés, outils, études techniques et autres documents réalisés par le Vendeur avec ou sans la collaboration de l'Acheteur, restent, sauf accord exprès contraire, la propriété exclusive du Vendeur, même au cas où un prix aurait été payé par l'Acheteur au titre de ces documents. Ces documents ne peuvent en aucun cas être commercialisés ou partagés sans accord préalable et exprès du Vendeur. L'Acheteur s'interdit en outre d'utiliser toute marque, logo et autres signes distinctifs appartenant au groupe du Vendeur sans l'autorisation préalable et limitative du Vendeur.

Lorsque le Vendeur concède cette autorisation, l'Acheteur s'engage à respecter les règles relatives à l'utilisation des marques et logos du Vendeur.

Article 9 — Données personnelles

Les données personnelles fournies par l'Acheteur sont utilisées par le Vendeur, responsable de traitement, dans le cadre de la gestion des relations commerciales et de la fourniture d'offres commerciales (selon les choix opérés par l'Acheteur), sur la base légale de l'exécution du contrat avec l'Acheteur, la conformité légale et le consentement des personnes concernées. Aucun profilage individuel n'est opéré dans le cadre de ces traitements. Les données collectées sont utilisées par les équipes du Vendeur ayant à en connaître (en particulier service commercial, marketing et conformité) et peuvent faire l'objet d'un partage avec les sociétés 3M et tierces intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat et de l'information commerciale de l'Acheteur. Dans ce cadre, le groupe 3M a assuré la mise en place de contrats types de transfert ou mesures de protections équivalentes permettant des transferts internationaux de données, notamment aux Etats-Unis. Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au regard des finalités précitées. Les titulaires des données disposent d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que de la possibilité de demander la suppression ou la minimisation de leurs données, dans le respect de la finalité initiale de traitement et du droit impératif applicable. Toute demande doit être adressée au contact commercial 3M de l'Acheteur. Les titulaires de données disposent en outre de la faculté de contacter le délégué à la protection des données (Attn. EU Data Protection Officer -3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgique - Adresse électronique : DPO_EU@mmm.com - Téléphone : +32 2 7224594) ainsi que l'autorité de référence (France : C NIL). Pour plus d'informations sur la politique de 3M en matière de gestion de données personnelles : http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3m/fr_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/

Article 10 — Exportation

Il est entendu que les produits du Vendeur sont destinés au marché français, et peuvent librement circuler dans l'Espace Economique Européen, à l'exclusion de toute possibilité d'export hors de cette zone. En tout état de cause, l'Acheteur opérant un export de produits du Vendeur est pleinement responsable 1/du respect de toutes les restrictions de contrôle à l'importation et à l'exportation ainsi 2/ que la conformité à toutes réglementations locales applicables. L'exportation vers certaines régions ou pays peut constituer une violation de la loi américaine. L'Acheteur déclare et garantit qu'il ne figure sur aucune liste d'organismes ou de personnalités visés par des sanctions ou restrictions telle qu'édictée par les Etats-Unis ou d'autres pays (ni détenu à 50% ou plus par une ou plusieurs parties restreintes) et ne participera directement ou indirectement à aucune transaction impliquant des produits du Vendeur avec des entités ou des personnes soumises à de telles restrictions. Sauf autorisation, l'Acheteur ne transférera ni n'utilisera aucune technologie ni aucun logiciel issu des produits du Vendeur dans le cadre d'activités impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, des installations nucléaires non garanties, des missiles, des véhicules aériens sans équipage, ou véhicules à propulsion nucléaire, ou à des fins militaires ou pour des utilisateurs militaires.

Article 11 — Conformité et éthique

L'Acheteur déclare et garantit qu'il, ainsi que ses affiliés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sous-traitants, consultants, et représentants (ensemble les « Représentants ») satisfont à toutes obligations leur incombant au regard des lois, directives, règles, règlements, ordonnances, nationaux, locaux et internationaux en ce compris, sans limitation, les législations relatives à la lutte contre la corruption (par exemple : toute loi nationale contre la corruption, la Loi américaine relative aux Pratiques de Corruption à l'Etranger, la loi anglaise contre la corruption), à la fiscalité, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la concurrence, au droit commercial, à l'environnement, au transport, à la sécurité, à la santé et à l'emploi (collectivement désignés les « Lois ») qui s'appliquent au Vendeur, à l'Acheteur, et à l'activité de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'aux produits et/ou services du Vendeur auxquels se rapporte le présent Accord. L'Acheteur respectera des normes de conduite professionnelle similaires au code de conduite de 3M et aux principes sous-jacents disponibles à l'adresse :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/9136540/handbook-fr-pdf.pdf>

ainsi que, le cas échéant, celles du Code de responsabilité du fournisseur situé à :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/16453610/fre-french-supplier-responsibility-code-2019.pdf>.

L'Acheteur déclare et garantit que ni lui ni ses Représentants n'agissent d'une manière qui pourrait causer une violation des Lois par le Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur s'il a connaissance, ou a des éléments lui permettant de supposer, une violation des Lois par elle ou ses Représentants dans le cadre de l'exécution du présent Accord.

Audit de Conformité. Dans le cadre de ses propres efforts pour veiller à ce que ses activités soient menées en conformité avec les Lois, le Vendeur peut choisir de mener un / (des) audit(s) de conformité de l'Acheteur, pendant la durée de leur relation contractuelle et pour les cinq années suivantes. Le Vendeur accordera un préavis raisonnable préalablement à un tel audit, et l'Acheteur coopérera à tout audit de ce type, y compris en mettant les archives de l'Acheteur et de ses Représentants à disposition (documents tel que données, actifs, livres et comptes financiers pertinents), et en permettant l'examen des dites archives. Le Vendeur assumera le coût de l'Audit de Conformité et déterminera, à sa seule discrétion, le champ d'application, la méthodologie, la nature et la durée d'un audit.

Article 12 — Cession

L'Acheteur reconnaît et accepte que le Vendeur pourra librement céder tout ou partie du contrat et/ou commandes y afférentes sur simple notification.

Article 13 — Litiges et droit applicable

En cas de manquement présumé, les parties rechercheront une résolution amiable.

A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera seul compétent, y compris pour les procédures d'urgence.

Toutes les clauses des présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, sont soumises au droit français.

Article 14 – Identifiants uniques

En application de l'article R541-173 du code de l'environnement, le Vendeur indique les identifiants uniques qui lui sont attribués par les eco-organismes auquel il est affilié.

	3M France
CITEO - Emballage	FR209036 01OAPE
CITEO - papier graphique	FR209036 03UDOK
ECODDS - déchets diffus spécifiques	FR209036 07YQYO
ECOSYSTEM - ECOLOGIC - DEEE	FR000198 05BJAK
SCRELEC - batteries	FR000198 063Z5P



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3mfrance.fr



**Veillez scanner le QR code
pour plus d'informations
sur les produits.**