




Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:10:14 UTC

SCHAFFLER




**HK2526**

Douille à aiguilles

Douille à aiguilles HK, à une rangée, avec cage

## Information technique



### Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

### dimensions principale & données de performance

F <sub>w</sub>	25 mm	Diamètre sous rouleaux
D	32 mm	Diamètre extérieur
C	26 mm	Largeur
C <sub>r</sub>	25.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	45.000 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	6.300 N	Limite à la fatigue, radiale
n <sub>G</sub>	10.200 1/min	vitesse limite
n <sub>G</sub> Grease	6.100 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n <sub>gr</sub>	7.300 1/min	Vitesse de base
≈m	43,515 g	Poids

### Dimensions

C <sub>1</sub>	26 mm	Largeur, bague extérieure
r <sub>min</sub>	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:10:14 UTC

SCHAFFLER

### Plage de température

T min -30 °C Température de fonctionnement min.

T max 140 °C Température de fonctionnement max.

### information additionnelle

SD25X32X4 Bague d'étanchéité

G25X32X4 Bague d'étanchéité 2

LR20X25X26,5 Bagues intérieures LR adaptées

IR20X25X26,5-XL Bagues intérieures IR adaptées


### Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement