Fiche produit
Caractéristiques

TM172SIG
M172 Interface IIoT Sécurisée - Passerelle

Code stock: On Stock



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module de communication
Concept	Modbus
Protocole de port de communication	Modbus TCP/IP HTTPS FTPS NTP SMTPS SNMP v2 SNMP v3 MQTT over TLS

Complémentaires

Puissance consommée en W	8 W
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP 2 x RJ45 en parallèle - câble Ethernet - serveur HTTPS intégré 1 port USB (V2.0) port USB type A 1 port USB (V2.0) port USB Ttype mini-B RS485 1 connecteur débrochable 3 broches à vis - câble à paire blindée torsadée
Vitesse de transmission	10/100/1000 Mbps pour la connexion du réseau Ethernet 9600...115200 bauds liaison RS485
Interface physique	10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T - 10/100/1000 BASE-TX RS485
Description de la mémoire	RAM interne 256 Mo Flash 512 Mo
Alimentation	Alimentation électrique externe
Signalisation locale	DEL (vert) pour puissance ON DEL (rouge) pour USER (programmable) DEL (jaune) pour USER (programmable) DEL (vert) pour USER (programmable)
Compatibilité produit	Contrôleur logique M172
Catégorie de surtension	I
Largeur	110 Mm
Hauteur	60 Mm
Profondeur	72 Mm
Poids du produit	0,165 Kg

Environnement

Certifications du produit	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]UKCA
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-30…70 °C
Humidité relative	5…95 % sans condensation
Degré de pollution	2
Tenue aux chocs mécaniques	1 g pour 11 ms

Détails concernant la commande et l’expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606482071117
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	212,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	3,460 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	8
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	140 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	20.161611281250398
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.06750339205923506
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004607479110297941
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	119.3991197020858
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]	119 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5239881607089603
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	140
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non

Numéro SCIP	Ceb36ed5-2dc8-4817-a9a7-a1a089eb9770
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Batterie amovible	Oui
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Product Life Status : Commercialisé