



Präzisionsreiniger für Kontakte

KONTAKT CHEMIE Tuner 600

Beschreibung:

Schnelltrocknender Lösemittelreiniger, rückstandsfrei und werkstoffneutral.
Frei von aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen (AKW- und CKW-frei).

Allgemeine Eigenschaften und Anwendungen:

KONTAKT CHEMIE TUNER 600 wurde speziell für empfindliche Tunerkontakte geschaffen und ist ein hervorragender Kontaktreiniger für elektrisch und mechanisch kritische Bereiche. Durch seine milde Reinigungskraft ist er besonders für empfindliche Bauteile oder Materialien geeignet. So greift er auch Gummi oder Kunststoffe nicht an.

Anwendungen finden sich in der Unterhaltungselektronik ebenso wie in der Computer- oder Fernseh- und Fernmeldetechnik. Er reinigt Staub sowie öl- und fetthaltige Rückstände an z.B. Potentiometern und Schieberegler, Sensoren oder Grafitleiterschichten von IR-Fernbedienungen.

Er trocknet sekundenschnell und rückstandsfrei. Durch die niedrige Oberflächenspannung der Reinigungslösung kommt er zur Reinigung auch an versteckte Stellen oder in feine Ritzen.

Technische Daten

Geruch		leicht nach Lösemittel
Flammpunkt		< 0 °C
Verdunstungszahl (Ether=1)		1
Siedebereich		40 °C bis 65 °C
Dichte		0,67 g / cm ³
Oberflächenspannung		18 mN/m

Anwendungshinweise:

KONTAKT CHEMIE TUNER 600 reinigt alle Kontaktmaterialien sicher und rückstandsfrei. Die Spraydose sprüht auch auf dem Kopf und ist mit einem Sprühhöhrchen ausgerüstet. Damit lassen sich kleine Teile gezielt reinigen. Abbürsten oder wischen unterstützt die Reinigungswirkung.

KONTAKT CHEMIE TUNER 600 trocknet sehr schnell ab und hat deshalb einen niedrigen Flammpunkt. Da das Produkt leichtentzündlich ist, muss bei der Arbeit darauf geachtet werden, dass keine Zündquellen (offene Flammen, Funken, glühende Oberflächen) in der Nähe sind. Es darf auch nicht in unter Spannung stehende elektrische Baugruppen gesprüht werden. Vor der Inbetriebnahme von elektrischen Geräten muss der Reiniger vollständig abgetrocknet sein.

Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung des Arbeitsplatzes achten. Weitere sicherheitstechnische Angaben können Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.



200 ml

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.