

## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

JELTONET C1 est un mélange spécial de solvants destiné au nettoyage des contacts électriques et électroniques ; il permet d'éviter l'étincelage et rétablit les constantes diélectriques en supprimant toutes les causes de résistivité. Il possède une très faible tension superficielle, lui permettant d'atteindre sans difficulté les surfaces à traiter. Il détruit les oxydes en micro porosités. Il dégriffe toutes sortes d'assemblages, protège contre la corrosion et assure une légère lubrification. Il est sans danger sur les marquages ou les matières plastiques.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---


JELTONET C1 est idéal pour le nettoyage des :

- Relais, contacts à l'air, contacts glissants,
- Collecteurs (moteurs générateurs),
- Coffrets de manœuvre,
- Interrupteurs, alternateurs, commutateurs, accumulateurs, potentiomètres...

## 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

---

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation
- Placer le tube capillaire sur le diffuseur et vaporiser directement sur la surface à nettoyer
- Laisser agir quelques instants. En cas de fort encrassement ou d'oxydation ancienne, frotter la surface à nettoyer à l'aide de cotons-tiges (Réf. 003610) puis réaliser une pulvérisation. Il est possible d'utiliser préalablement le JELTOSEC (Réf. 007321) pour assurer un dégraissage avant traitement. La couche de lubrifiant déposée peut être éliminée à l'aide du TRIJELT 13E (Réf. 007331).

 Ne pas pulvériser JELTONET C1 sur des appareils sous tension.

## 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

---

- Aspect : liquide transparent incolore
- Odeur : de solvant aliphatique
- Masse volumique à 20°C : 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- Facilement inflammable

## 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

---

Consulter la fiche de données de sécurité. Extrêmement inflammable. Irritant pour la peau. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser cet aérosol uniquement pour les applications auxquelles il est destiné.

## 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

---

Aérosol de 520/400ml (12 aérosols / carton). Référence 007301.

Aérosol de 210/150ml (12 aérosols / carton). Référence 007302.

Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 31/10/07 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.