

# ESL 40X17 - 插入式标记条

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808095>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入式，标签数：56，文本框高度：17 mm，文本框宽度：40 mm



## 优势

- 适用于KMK 3、KMK 4、KMK HP (40x17) 和KMK UV (40x17) 的塑料电缆标识
- EMT (40x17)R插入式标签具有特殊的形状，可以与KMK ... (40x17) 标识支架最佳适配

## 商业数据

订货号	0808095
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2314
产品关键代码	BG2314
目录页面	页码235 (C-3-2019)
GTIN	4017918171513
单件重量 (含包装)	13.96 g
单件重量 (不含包装)	12.38 g
原产地	DE

# ESL 40X17 - 插入式标记条

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808095>



## 技术数据

### 说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

### 产品属性

产品类型

端子标识

#### 标识

标签数

56

每排单独标记数

4

#### 尺寸

宽度

40 mm

长度

17 mm

#### 文本框

文本框宽度

40 mm

文本框高度

17 mm

### 材料规格

膜片强度

135 µm

颜色

白色 (RAL 9010)

标识材料

聚酯箔

材质

不含硅及卤素

### 环境和真实条件

#### 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果

已通过测试

#### 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果

已通过测试

#### 用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格

DIN EN ISO 1518-1:2011 ( 遵照 )

要求

≥ 5 N

结果

已通过测试

#### Tesa胶带测试

规格

DIN EN ISO 2409:2013 ( 遵照 )

结果

已通过测试

#### 防紫外线

规格

DIN EN ISO 4892-2:2021-11 ( 遵照 )

结果

已通过测试

测试持续时间

96 h

# ESL 40X17 - 插入式标记条



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808095>

## 耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 ( 遵照 )
测试持续时间	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	通过测试

## 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 ( 遵照 )
测试持续时间	168 h
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

## 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

## 盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

## 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)

## 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

## 安装

安装类型	插入式
------	-----

# ESL 40X17 - 插入式标记条

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808095>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# ESL 40X17 - 插入式标记条

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808095>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)