

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Volltür für S3X 304L 600x600MM

NSYDS3X66

EAN Code: 3606480468858

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Frontseite
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3X
Geräteaufbau	1 Tür Verriegelungssystem
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit	Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Einfach
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	600 mm
Breite	600 mm
Produktgewicht	5,92 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	62,500 cm
VPE 1 Länge	62,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,736 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	60,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	68,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	54 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	28 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	14 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Rücknahme	Ja
-----------	----