

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320mA

MTN6513-1203

EAN Code: 3606481902832

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung
Bustyp	KNX
Topologie	TP256
Geliefertes Zubehör	Netzdrossel
Farbe	Weiß

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
Bemessungsspannung	180...264 V AC 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in W	1,8 W
Max. Kurzschlussstrom	1 A
Max. Ausgangsstrom	320 mA
Ausgangsspannung	30 V DC
Typ der Stromversorgung	SELV
Lokale Signalisierung	LED
Anschlüsse - Klemmen	0,5 - 4 mm² Schraubklemme für starr Kabel 0,5 - 4 mm² Schraubklemme für verseilt Kabel 0,5 - 2,5 mm² Schraubklemme für verseilt mit Hülse Kabel
Höhe	90 mm
Breite	72 mm
Tiefe	65 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	2.000 m
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	15,700 cm
VPE 1 Gewicht	331,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,315 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	52,556 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	83
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung für China

Use Again

Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
WEEE	 Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No