Product data sheet
Characteristics

TM172DCLFG
Bedienterminal, Modicon M171/M172, Touchscreen, farbig, bündiger Einbau, grau

Regionaler Lagercode: Not on Stock



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Versorgung	Externe Quelle

Zusatzmerkmale

Displaytyp	LCD-Anzeige Farb-Touchscreen
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Farbe	Grau
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme in W	1,3 W 3,2 VA
Überspannungskategorie	II
Produktkompatibilität	Logic controller M171 Logic controller M172
Höhe	96 Mm
Breite	134 Mm
Tiefe	35 Mm
Produktgewicht	0,175 Kg

Montage

Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-5 IEC 60730-2-9 UL 94
Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…60 °C
Schutzart (IP)	IP65 Frontplatte:
Verschmutzungsgrad	2

Auftrags- und Versandinformationen

Kategorie	US1PC1222537
Rabattübersicht	PC12
GTIN	3606481285072
Rückgabe	Nein
Ursprungsland	IT

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,2 Cm
VPE 1 Breite	18,8 Cm
VPE 1 Länge	9,4 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	288,0 G
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,0 Cm
VPE 2 Breite	30,0 Cm
VPE 2 Länge	40,0 Cm
VPE 2 Gewicht	2,049 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	14
California Proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Total lifecycle Carbon footprint	65 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	10.47941534440373
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	10 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.1077883520775149
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.01809601340449856
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	53.88395968948023
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	54 kg CO2 eq.

Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.5564190424006955
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.6 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	65
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
Aktualisierbarkeit	Ja
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Product Life Status : 08-Lieferbar