uvex	SAFETY EYEWEAR	27.06.2018

Produktdatenblatt Modell 9906 006 uvex pheos SLB 1 magnetic

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	o Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert o aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie o mechanische oder magnetische Hebelarme o Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper) o Kombinierbar mit uvex pheos Industrieschutzhelm E-S-WR

Technische Details	
Rahmen	
Material	PE
Farbe	schwarz
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
GS-ET-29	8-2
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Visier	
Material	PC
Dicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
	Kennzeichnung
Filter	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
GS-ET-29	8-1-0
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196

Sonstiges	
Gewicht	176g
Verpackung	20 Stk. im Umkarton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie III