Fiche technique du produit

Spécifications



APC Replacement Battery Cartridge #176

APCRBC176

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	24 V
Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension de sortie principale	24 V
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	6
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Intégré
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	151 mm
Largeur	99 mm
Profondeur	132 mm
Poids Net	4,3 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

Capacité de batterie	7 Ah

Conformité

Normes	UL 1778 5th edition
Certifications du produit	UL 1778 5th edition

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…85 %
Température ambiante pour le stockage	-15…50 °C
Altitude de stockage	0…3048 m
Humidité relative de stockage	0…95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	39,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	18,9 kg
SCC14	50731304427501

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**31 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**16 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**12 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive RoHS UE	**Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**
Numéro SCIP	**25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f**
Régulation REACh	**Déclaration REACh**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**1**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**

Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

APCRBC176



