Produktdatenblatt
Technische Daten

XVSV9BBP
Einstellbare elektronische Alarme,DIN96,Sprachmodul,schwarz,PNP,12...24 V DC

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVS
Produkt oder Komponententyp	Einstellbarer elektronischer Alarm
Typ der Anzeigeeinheit	Akustikelement
Kurzbezeichnung des Geräts	XVSV

Zusatzmerkmale

Farbe	Dunkelgrau
Eingangstyp	Bit : Eingang, 6 Kanäle Binär : Eingang, 63 Kanäle
Bauweise	Montiert
Material	PC (Polykarbonat) (Gehäuse) PC (Polykarbonat) (Rückseitige Abdeckung) TPE (thermoplastisches Elastomer) (Frontblende) NBR (nitrile butadiene rubber)
Produktgewicht	0,268 kg
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Montagehalterung	96 mm DIN rail
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12-24 V DC
Betriebsbemessungsspannung Ue	10...30 V DC
Einschaltstrom	30 A
Zugehörige Absicherung	1 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	1 kV
Maximaler Energieverbrauch in W	3.8 W
Leistungsaufnahme	160 mAbei 24 V DC
Klemmverbindungskapazität	<= 1 x 1.5 mm²
Geräteanwendung	U-Bahn Drucken Verpackung
Montagedurchmesser	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	50.1 mm

Montage

Digitaler Ausgang	PNP
Signaltyp	Einstellbare Töne
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20-60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-55 °C
Relative Feuchtigkeit	35-85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	7 gn
Schutzart (IP)	IP65 (Schalttafelmontage) entspricht EN/IEC 60529 IP20 (wall mounted)
Geräuschpegel	0-97 dB (Anhalten oder unterdrücken) bei 1 m

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert