

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT	DEGRIPPANT TOUTES POSITIONS	DATE	Avr-96
CODE DU PRODUIT	DGT	PAGES	2

COMPOSITION

Produit actif Solvants hydrocarbonés à - 5 % d'aromatiques.
Fluide spécifique à base d'huile minérale.
Complexe inhibiteur / water repellent.

Propulseur Butane (inflammable).

CARACTERISTIQUES

Produit toutes positions utilisable comme :

Lubrifiant - Dégrippant

- Lubrifie les pièces mécaniques grâce à son bon pouvoir pénétrant.
- Laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l'oxydation.
- Permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de dégrillage de machines ou matériels mécaniques les plus divers (serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, etc.)
- Evite les grincements.

Antihumidité - Anticorrosion

- L'application du produit sur les surfaces provoque un ressuage de l'eau ; de ce fait, il assure une protection efficace contre la corrosion des pièces métalliques.
- Chasse l'humidité et forme un film protecteur et isolant.
- Evite l'accumulation de poussières, saletés sur les pièces mécaniques.

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser sur les pièces à traiter.
- Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.
- Actionner la pièce à lubrifier, si besoin.
- Pour un traitement antihumidité : nettoyer les surfaces. Pulvériser. Attendre le séchage complet avant remise en route.

ELECTROLUBE FRANCE

DOMAINES D'APPLICATION

- Produit spécialement conçu pour pénétrer rapidement et efficacement les assemblages de pièces bloquées par des produits d'oxydation.
- Dégrippe, nettoie, lubrifie, protège et élimine l'humidité.
- Usage ménager : outillage électrique et mécanique, machines à coudre, gonds, serrures, charnières,
- Jardins, loisirs : articles de chasse et de pêche, fixations de skis, tondeuse, tronçonneuse, cisailles, vélos...
- Automobile : circuit d'allumage, câblerie, antenne, portières, essuie-glaces, bobines...
- Idéal pour les services de dépannage et d'entretien, des travaux publics, et des industries (mécaniques, agricoles...)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

F + Extrêmement inflammable

- Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, d'appareil électrique en fonctionnement.
- Ne pas fumer.
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Effectuer les opérations pièces froides et moteur à l'arrêt.
- Utiliser seulement en zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette ou l'emballage.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 520 ml / 400 ml net

REFERENCE

DGT 400