

NEU

Checkbridge

Tester

Temperaturmessgerät für Kühlschränke und Kühlräume**Eigenschaften ...**

Speziell für Kühlgeräte, -räume und auch Brutschränke wurde dieses neue Thermometer entwickelt. Nur wenige Einrichtungen sind mit einem externen Kontrollsystem versehen. **HI 147** ist gedacht, auf unkomplizierte Weise diese Gefahrenlücke zu schließen.

Mit zwei Magneten lässt sich das Gerät an jedem Metallgehäuse installieren. Der Fühler mit einem Meter Kabel wird in die Kühlanlage gelegt. Durch Aktivieren des Testschalters führt **HI 147** einen Kalibrier-Selbsttest durch, der die Messgenauigkeit des Gerätes überprüft.

HI 147 ist ein preiswertes Sicherheits-Plus für die Qualitätssicherung!

... und Vorteile!**Technische Daten****Checkbridge °C**

Messbereich	-50.0 bis 150.0°C (Kabel bis 90.0°C)
Auflösung	0.1°C
Genauigkeit (@25°C / 77°F)	±0.3°C (-20 bis 90°C) ±0.5°C (außerhalb)
EMV-Abweichung	±0.5°C
Kalibrierung	im Werk
Kalibrier-Test	manuell über Schalter an der Frontseite
Temperaturfühler	Edelstahl, lebensmittelgeeignet, 40 x 5 mm (1.5 x .187") und 1 m Silikon-Kabel
Batterien/Lebensdauer	1 x 1.5V AAA / ca. 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	0 bis 50°C (32 bis 122°F); RH 95%
Abmessungen	92 x 36 x 28 mm (3.625 x 1.25 x 1")
Gewicht	60 g (2.4 oz.)

Checkbridge °F

Messbereich	-58.0 bis 302°F
Auflösung	0.1°F (-58 bis 199.9°F) 1°F (200 bis 302°F)
Genauigkeit (@25°C / 77°F)	±0.5°F (-4 bis 194°F) ±1°F (außerhalb)
EMV-Abweichung	±1°F
Kalibrierung	im Werk
Kalibrier-Test	manuell über Schalter an der Frontseite
Temperaturfühler	Edelstahl, lebensmittelgerecht, 40 x 5 mm (1.5 x .187") und 1 m Silikon-Kabel
Batterien/Lebensdauer	1 x 1.5V AAA / ca. 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	0 bis 50°C (32 bis 122°F); RH 95%
Abmessungen	92 x 36 x 28 mm (3.625 x 1.25 x 1")
Gewicht	60 g (2.4 oz.)

Bestellnummern

HI 147-00 (°C) komplett mit Batterie geliefert
HI 147-01 (°F) komplett mit Batterie geliefert

- Thermistorfühler mit 1 m Kabel: wird einfach in die Kühlanlage gelegt
- Einfach zu reinigende Thermistorfühler aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl und Kabel aus Silikon
- Einfacher Kalibrier-Selbsttest
- "ERR" Fehlermeldung bei schwacher Batterie
- Sehr einfache Montage durch Magnete
- Große LCD-Anzeige

HANNA
Instruments

B 27