CARACTERISTIQUES

- Acier de classe 8, zingué brillant
- Filetage métrique M3
- Verrouillage automatique grâce à un insert en nylon renforcé de fibre de verre
- Ils sont conçus pour rester en sécurité malgré les conditions de fortes vibrations.

Ecrou de blocage en nylon avec insert en acier zingué brillant de RS Pro, M3

RS code commande : 524-281

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présenté par RS Pro, cet écrou de blocage en nylon est fabriqué en acier zingué brillant et offre une excellente résistance à la corrosion. Cet écrou de blocage est autobloquant grâce à un insert en nylon renforcé de fibre de verre et est doté d'un filetage interne métrique M3 pour s'accoupler avec une tige filetée. Ils sont conçus pour rester en sécurité malgré les conditions de fortes vibrations.

Caractéristiques

Taille du filetage	M3
Type	Insert en nylon
Matériau	Acier
Finition	Galvanisé brillant
Classe	8
Applications	Les écrous de blocage permettent de fixer les joints boulonnés en ajoutant de la friction au filetage du boulon

Spécifications mécaniques

Largeur	6.01mm
Spécifications	DIN 982
Epaisseur	4,02 à 4,095 mm
Pas de filetage	0,5
Largeur entre les coins	6.01mm
Largeur sur méplats	5,5 à 5,5 mm
Hauteur d'arrachement	1.72mm

Homologations

Conformité/certifications	RoHS





RS Part No.	Thread Size
524281	M3
524304	M4
524310	M5
524326	M6
530393	M8
530400	M10
530416	M12