

SUBCON 15 HD/F-SH - D-SUB-Busstecker

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604603>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Buchsensteckverbinder, 15-polig, zwei 35°-Kabeleinführungen, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 14, 15 auf Schraubanschlussklemme



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	5604603
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC511
GTIN	4046356685221
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	US

SUBCON 15 HD/F-SH - D-SUB-Busstecker

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604603>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenstecker
Pinbelegung	alle Anschlüsse 1:1 auf Schraubklemme

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A

Anschlussdaten

D-SUB-Steckanschluss	
Anschlussart	High Density D-SUB-Buchsenleiste

Schnittstellen

Signal	Punkt-zu-Punkt
--------	----------------

Maße

Breite	16 mm
Höhe	49,8 mm
Länge	61 mm

Außenmaß

Außendurchmesser min.	4 mm
Außendurchmesser max.	12,7 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	ABS, metallisiert
------------------	-------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	> 50
Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 15 HD/F-SH - D-SUB-Busstecker

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604603>



Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

SUBCON 15 HD/F-SH - D-SUB-Busstecker

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604603>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/F-SH - D-SUB-Busstecker

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5604603>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	76a2b7fe-8a81-476e-b6f8-bc3e73c92363

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de