

SCHEMA TECNICA



FEROX PAINT STRIPPER

Wood

**DESCRIPTION**

Ferox Paint Remover is a specific product for application on wood, particularly suitable for restoration work, in handicrafts and in DIY. It is also suitable for the nautical sector. The product, based on organic solvents, is able to easily dissolve all types of enamels and paints, even in multiple layers. Formulated in gel, it can also be applied to vertical surfaces. The product is free of dichloromethane.

EMPLOYMENT

Do-it-yourself treatment with professional results to remove any type of paint: two-component polyurethane, polyester, nitrocellulose, acrylic, epoxy, synthetic and oleosynthetic, grout, etc., without bleaching, staining or ruining the wood.

CLASSIFICATION**USE**

1. Stir the product after opening the container.
2. Apply the paint remover to the product with a thickness of 2 - 3 mm
3. Wait for the product to penetrate completely (see action times)
4. Remove everything with a spatula or a rag.

TIMING OF ACTION:

- Synthetic paints and water-based enamels: 10-20 minutes
- Polyurethane paints: 30-60 minutes
- Polyester paints: 4-10 hours

WARNINGS

Since wood is a natural and variable support, it is advisable an application test in a small area that is not very visible, to avoid possible undesirable effects

Avoid use on plastics and application on hot surfaces or exposed to the sun. Do not shake before use. Open the cap with caution as the product could come out violently if under pressure; Then cover the mouth with a cloth and pull the opening ring slowly, until it vents, always keeping the container away from the face.

Use protective goggles and gloves during application.

STORAGE

In unopened packaging and stored at room temperature for at least 3 years.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PACKAGING

Cod. 2010 750 ml can

FEATURES

• Aspect	Viscous liquid
• Color	Blue
• Density	0.89 g/ml
• Surrender	Approx. 2 sqm/L

NOTES

For information on product safety, we recommend that you consult the safety data sheet.

T.S. 17.12.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS