NT 75/1 ME EC H Z22

Certifié selon la directive ATEX 2014/34/UE, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 convient à l'aspiration de poussières de classe H dans les atmosphères explosibles en zone 22.



Made in Europe

Référence	1.667-331.0

- Cuve de 75 litres en acier inoxydable, système antistatique, classe de poussières H, guidon de transport

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278878027
Tension	**V**	220 - 240
Fréquence	**Hz**	50 - 60
Débit d'air	**l/s**	61
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22
Capacité de la cuve	**l**	75
Puissance absorbée	**W**	max. 1000
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	**m**	10
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	**dB (A)**	76
Couleur		argent
Poids sans accessoires	**kg**	25,1
Poids emballage inclus	**kg**	31,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	695 × 540 × 1012

Contenu de la livraison

- **Sac filtrant de sécurité:** 1 Pièce(s)
- **Longueur du flexible d'aspiration:** 4 m
- **Type de flexible d'aspiration:** électro-conducteur
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériau des tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Coude:** électro-conducteur
- **Matériau du sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur du suceur sols combiné eau/poussières:** 360 mm
- **Buse de fentes**
- **Cuve en acier inoxydable**
- **Filtre plissé plat:** Fibre de verre
- **Guidon de transport**

Equipement

- **Système antistatique**
- **Classe de protection:** I
- **Roulette avec frein**
- **Classe de poussières:** H
- **Matériau de la cuve:** Acier inoxydable

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-04-19









Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE (organisme de certification IBExU)

- Sécurité maximale pour l'utilisateur, dans les atmosphères explosibles en zone 22.
- Adapté à l'élimination des poussières nocives de la classe de poussière H.

Moteur brushless

- Grande résistance à l'usure et longue durée de vie (5000 heures).

Système antistatique

- Système antistatique avec accessoires électroconducteurs.

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-04-19

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-331.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières dangereuses de classe H, des gros déchets et des liquides.	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sacs filtrants de sécurité (x5), 5 Pièce(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour une vidange sans poussière ou avec une faible émission de poussière. Avec cuve 4.070-930.0 et sac d'élimination des déchets électroconducteur. Testé et homologué pour la classe de poussière H. Le sac filtrant n'est homologué en classe H seulement en cas d'achat conjoint avec les appareils compatibles ci dessous	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé conducteur électrique NW40	4	2.889-366.0		■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 – 360mm	5	2.889-369.0		■
Buse de sol emballé DN40 – 450mm	6	2.889-390.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé DN 40 300mm 1:5	7	2.889-368.0		■
Brosses polyvalentes				
Brosse universelle emballé DN35	8	2.889-411.0		□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	9	2.889-367.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration zone 22				
Tuyau flexible conducteur électrique emb	10	2.889-364.0		■
	11	2.889-365.0		□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Reducteur emballé NW40 / NW35	12	2.889-410.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.