

## CARACTERISTIQUES

- Thermoplastique résistant aux chocs
- Finition du bouton - mat
- Matériau du corps : acier bruni
- Couleur standard : bouton noir
- Options disponibles avec ou sans position de repos à verrouillage à 90°

## Poussoir à index M16 de RS Pro, 54 mm de long

RS code commande : 237-429



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit ATTRIBUTE 1

Pour les opérations de positionnement sur une gamme d'équipements . Disponible en version standard et plate pour Fixation aux panneaux plus fins par vis ou rivets . Disponible avec ou sans position de repos. Position de repos obtenue en tournant la tête à 90 degrés pour l'activer Piston pour rester en position rétractée . Fabriqué en acier bruni avec un poussoir en acier trempé avec un bouton noir en technopolymère plastique. Plaque plate en acier zingué

## Caractéristiques générales


Type	Verrou d'indexation
Matériau du corps	Acier bruni
Taille du filetage	M16
Applications	Idéal pour les applications où un positionnement de précision est nécessaire, telles que les têtes d'indexage rotatives. Serrage des éléments ajustables ; positionnement des pièces de travail ; verrouillage des mécanismes
Position de repos	Non

## Spécifications mécaniques

Longueur	54mm
Diamètre de bille	8 mm

## Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------



Part No.	A	B	C	D	E	Thread size	Plunger diameter (mm)	Rest position
478359	21	51	5	17	5	M10x1.0	5	No
237491	25	45	5	10	6	M12x1.5	6	No
478721	25	61	6	20	6	M12x1.5	6	No
237429	31	54	6	12	8	M16x1.5	8	No
478769	31	75	8	26	7	M16x1.5	8	No
237570	25	45	5	10	6	M12x1.5	6	Yes
237388	31	54	6	12	8	M16x1.5	8	Yes