

Vérins à soufflet AVENTICS série BCC

Les vérins AVENTICS série BCC sont des vérins à soufflet dotés de pièces de montage amovibles. Les utilisateurs ont la possibilité de remplacer eux-mêmes les soufflets en caoutchouc. Fixation par bague de fixation et couvercle.



Données techniques

Secteur	Industrie
Soufflet	À 2 plis
Type de construction	Vérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnement	A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé	G 1/4
Diamètre de couvercle	78 mm
Caractéristique	2 3/4x2
Angle d'inclinaison autorisé max.	25 °
Course effective max.	39 mm
Espace de montage radial min.	95 mm
Hauteur de montage, min.	65 mm
Hauteur de montage, maxi	104 mm
Force min.	800 N
Force max.	2200 N
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	8 bar
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	90 °C
Fluide	Air comprimé

Série BCC

R412020591

Vérins à
soufflet
AVENTICS
série BCC

2024-03-15

Durabilité réduite pour une température
supérieure à 70 °C

Pression 6 bar

Poids 0.5 kg

Matériau

Matériau soufflet Caoutchouc chloroprène (CR)

Matériau couvercle Aluminium

Référence R412020591

Informations techniques

S'assurer du respect de la hauteur minimale H min. ainsi que de la hauteur maximale H max. par le biais des butées de fin de course.

Utilisation pour une hauteur de service $\geq H_{max}$: uniquement après avoir consulté AVENTICS

Pour de plus amples informations concernant l'isolation des oscillations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le Media Centre).

Le soufflet est interchangeable.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Série BCC

R412020591

Vérins à
soufflet
AVENTICS
série BCC

Dimensions





Diagramme force/course

R412020591

2024-03-15



V = volume H = hauteur H* = hauteur de service recommandée pour
l'isolation contre les vibrations H** = utilisation uniquement après avoir
consulté AVENTICS
1 kN = 1000 N